



**Ф И Л О С О Ф И Я   О Х Р А Н Н Ы Х   С И С Т Е М**

**ЭЛТЕХ**

Наименование	Сортировка	Краткое описание	Розница	Мелкий опт	Опт
<b>Блоки бесперебойного питания</b>					
	1	Линейный источник бесперебойного питания. Ток нагрузки: 2А, входящее напряжение сети: 187-242В. Напряжение на выходе: 13,6+0,2В. Корпус металл. Габаритные размеры: 170x235x80 мм., под АКБ 7 А/ч. Защита от короткого замыкания. Защита от переполюсовки. Автоматическая защита от глубокого разряда АКБ. В коробке по 10 шт.	1510,00	1338,40	1242,80
	2	Линейный источник бесперебойного питания. Ток нагрузки: 2А, входящее напряжение сети: 187-242В. Напряжение на выходе: 13,6+0,2В. Корпус металл. Габаритные размеры: 170x235x80 мм., под АКБ 7 А/ч. Защита от короткого замыкания. Защита от переполюсовки. В коробке по 10 шт.	1311,00	1156,40	1073,80
	3	Импульсный источник бесперебойного питания. Ток нагрузки: 2А. Входящее напряжение сети: 160-255В. Напряжение на выходе: 13,4+0,4В. Корпус металл. Габаритные размеры: 170x183x80 мм., под АКБ 7 А/ч. Автоматическая защита от короткого замыкания. Защита от переполюсовки. В коробке по 10 шт.	751,00	670,60	622,70
	4	Импульсный источник бесперебойного питания. Ток нагрузки: 3А. Входящее напряжение сети: 160-255В. Напряжение на выходе: 13,4+0,4В. Корпус металл. Габаритные размеры: 170x183x80 мм., под АКБ 7 А/ч. Автоматическая защита от короткого замыкания. Защита от переполюсовки. Автоматическая защита от глубокого разряда АКБ. В коробке по 10 шт.	1114,00	982,80	912,60
	5	Импульсный источник бесперебойного питания. Ток нагрузки: 3А. Входящее напряжение сети: 160-255В. Напряжение на выходе: 13,4+0,4В. Корпус металл с замком. Габаритные размеры: 285x295x80 мм., под АКБ 17-18 А/ч. Автоматическая защита от короткого замыкания. Защита от переполюсовки. Автоматическая защита от глубокого разряда АКБ. В коробке по 1 шт.	1880,00	1657,60	1539,20
	6	Импульсный источник бесперебойного питания. Ток нагрузки: 3А. Входящее напряжение сети: 160-255В. Напряжение на выходе: 13,4+0,4В. Корпус металл. Габаритные размеры: 185x330x80 мм., под два АКБ по 7 А/ч. Автоматическая защита от короткого замыкания. Защита от переполюсовки. Автоматическая защита от глубокого разряда АКБ. В коробке по 1 шт.	1785,00	1575,00	1462,50

 <p><b>ББП-30</b> <b>(К6/12,17,18Ач,</b> <b>2х7Ач)</b></p>	7	<p>Импульсный источник бесперебойного питания. Ток нагрузки: 3А. Входящее напряжение сети: 160-255В. Напряжение на выходе: 13,4+0,4В. Корпус металл. Габаритные размеры: 200х330х100 мм., под АКБ 12 А/ч, 2 по 7 А/ч, 17-18 А/ч. Автоматическая защита от короткого замыкания. Защита от переплюсовки. Автоматическая защита от глубокого разряда АКБ. В коробке по 1 шт.</p>	1973,00	1740,20	1615,90
 <p><b>ББП-40 (К1/7Ач)</b></p>	8	<p>Импульсный источник бесперебойного питания. Ток нагрузки: 4А. Входящее напряжение сети: 160-255В. Напряжение на выходе: 13,4+0,4В. Корпус металл. Габаритные размеры: 170х183х80 мм., под АКБ 7 А/ч. Автоматическая защита от короткого замыкания. Защита от переплюсовки. Автоматическая защита от глубокого разряда АКБ. В коробке по 10 шт.</p>	1296,00	1142,40	1060,80
 <p><b>ББП-40 (К3/17/18Ач)</b></p>	9	<p>Импульсный источник бесперебойного питания. Ток нагрузки: 4А. Входящее напряжение сети: 160-255В. Напряжение на выходе: 13,4+0,4В. Корпус металл с замком. Габаритные размеры: 285х295х80 мм., под АКБ 17/18 Ач. Автоматическая защита от короткого замыкания. Защита от переплюсовки. Автоматическая защита от глубокого разряда АКБ. В коробке по 1 шт.</p>	1975,00	1741,60	1617,20
 <p><b>ББП-40 (К5/2х7Ач)</b></p>	10	<p>Импульсный источник бесперебойного питания. Ток нагрузки: 4А. Входящее напряжение сети: 160-255В. Напряжение на выходе: 13,4+0,4В. Корпус металл. Габаритные размеры: 185х330х80 мм., под 2 АКБ по 7 А/ч. Автоматическая защита от короткого замыкания. Защита от переплюсовки. Автоматическая защита от глубокого разряда АКБ. В коробке по 1 шт.</p>	1875,00	1653,40	1535,30
 <p><b>ББП-40</b> <b>(К6/12/17/18Ач,</b> <b>2х7Ач)</b></p>	11	<p>Импульсный источник бесперебойного питания. Ток нагрузки: 4А. Входящее напряжение сети: 160-255В. Напряжение на выходе: 13,4+0,4В. Корпус металл. Габаритные размеры: 200х330х100 мм., под АКБ 12 Ач, 2 по 7 Ач, 17, 18 Ач. Автоматическая защита от короткого замыкания. Защита от переплюсовки. Автоматическая защита от глубокого разряда АКБ. В коробке по 1 шт.</p>	2073,00	1828,40	1697,80
 <p><b>ББП-50 (К2/7Ач)</b></p>	12	<p>Импульсный источник бесперебойного питания. Ток нагрузки: 5А. Входящее напряжение сети: 160-255В. Напряжение на выходе: 13,4+0,4В. Корпус металл. Габаритные размеры: 170х235х80 мм., под АКБ 7 А/ч. Защита от короткого замыкания. Защита от переплюсовки. Автоматическая защита от глубокого разряда АКБ. В коробке по 10 шт.</p>	1691,00	1491,00	1384,50

<p><b>ББП-50 (К3/17/18Ач)</b></p>	13	<p>Импульсный источник бесперебойного питания. Ток нагрузки: 5А. Входящее напряжение сети: 160-255В. Напряжение на выходе: 13,4+0,4В. Корпус металл с замком. Габаритные размеры: 285x295x80 мм., под АКБ 17/18 А/ч. Автоматическая защита от короткого замыкания. Защита от переплюсовки. Автоматическая защита от глубокого разряда АКБ. В коробке по 1 шт.</p>	2457,00	2167,20	2012,40
<p><b>ББП-50 (К4/2x17/18Ач)</b></p>	14	<p>Импульсный источник бесперебойного питания. Ток нагрузки: 5А. Входящее напряжение сети: 160-255В. Напряжение на выходе: 13,4+0,4В. Корпус металл с замком. Габаритные размеры: 285x495x80 мм., под 2 АКБ по 17/18 А/ч. Автоматическая защита от короткого замыкания. Защита от переплюсовки. Автоматическая защита от глубокого разряда АКБ. В коробке по 1 шт.</p>	2874,00	2534,87	2353,81
<p><b>ББП-50 (К5/2x7Ач)</b></p>	15	<p>Импульсный источник бесперебойного питания. Ток нагрузки: 5А. Входящее напряжение сети: 160-255В. Напряжение на выходе: 13,4+0,4В. Корпус металл. Габаритные размеры: 185x330x80 мм., под 2 АКБ по 7 А/ч. Автоматическая защита от короткого замыкания. Защита от переплюсовки. Автоматическая защита от глубокого разряда АКБ. В коробке по 1 шт.</p>	2334,00	2058,59	1911,55
<p><b>ББП-50 (К6/12/17/18/2x7Ач)</b></p>	16	<p>Импульсный источник бесперебойного питания. Ток нагрузки: 5А. Входящее напряжение сети: 160-255В. Напряжение на выходе: 13,4+0,4В. Корпус металл. Габаритные размеры: 200x330x100 мм., под АКБ 12 А/ч, 2 по 7 А/ч, 17-18 А/ч. Автоматическая защита от короткого замыкания. Защита от переплюсовки. Автоматическая защита от глубокого разряда АКБ. В коробке по 1 шт.</p>	2579,00	2274,68	2112,20
<p><b>ББП-24-3 (К4/2x17/18Ач)</b></p>	17	<p>Импульсный источник бесперебойного питания. Ток нагрузки: 3А. Входящее напряжение сети: 160-255В. Напряжение на выходе: 27+0,5В. Корпус металл с замком. Габаритные размеры: 285x495x80 мм., под 2 АКБ 17-18 А/ч. Автоматическая защита от короткого замыкания. Защита от переплюсовки. Автоматическая защита от глубокого разряда АКБ. В коробке по 1 шт.</p>	2994,00	2640,71	2452,09
<p><b>ББП-24-3 (К5/2x7Ач)</b></p>	18	<p>Импульсный источник бесперебойного питания. Ток нагрузки: 3А. Входящее напряжение сети: 160-255В. Напряжение на выходе: 27+0,5В. Корпус металл. Габаритные размеры: 185x330x80 мм., под 2 АКБ 7 А/ч. Автоматическая защита от короткого замыкания. Защита от переплюсовки. Автоматическая защита от глубокого разряда АКБ. В коробке по 1 шт.</p>	2430,00	2143,26	1990,17



**ББП-24-3 (К6/2х7Ач)**

19

Импульсный источник бесперебойного питания. Ток нагрузки: 3А. Входящее напряжение сети: 160-255В. Напряжение на выходе: 27+0,5В. Корпус металл. Габаритные размеры: 200х330х100 мм., под 2 АКБ по 7 А/ч. Автоматическая защита от короткого замыкания. Защита от переплюсовки. Автоматическая защита от глубокого разряда АКБ. В коробке по 1 шт.

2686,00

2369,05

2199,83