







Ф И Л О С О Ф И Я О Х Р А Н Н Ы Х С И С Т Е М

ВЕРСЕТ

Наименование	Сортировка	Краткое описание	Розница	Мелкий опт	Опт
Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные					
	1	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 3 шлейфа сигнализации. Выходы на оповещатели с током нагрузки: 1А. Контроль линий оповещения. 4 реле ПЦН. Контроль доступа. Управление ключами ТМ. Диапазон рабочих температур: -40...+55Гр.С. Напряжение питания: 110...250В. Работа с АКБ различной емкости: 4,5 А/ч или 7 А/ч. Подключение внешнего РИП. В комплект поставки входят считыватель ТМ и два ключа ТМ.	3 101,00	2 900,50	2 700,00
	2	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 6 шлейфов сигнализации. Выходы на оповещатели с током нагрузки: 1А. Контроль линий оповещения. 4 реле ПЦН. Контроль доступа. Управление ключами ТМ. Диапазон рабочих температур: -40...+55Гр.С. Напряжение питания: 110...250В. Работа с АКБ различной емкости: 4,5 А/ч или 7 А/ч. Подключение внешнего РИП. В комплект поставки входят считыватель ТМ и два ключа ТМ.	3 451,00	3 225,50	3 000,00
	3	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 9 шлейфов сигнализации. Выходы на оповещатели с током нагрузки: 1А. Контроль линий оповещения. 4 реле ПЦН. Контроль доступа. Управление ключами ТМ. Диапазон рабочих температур: -40...+55Гр.С. Напряжение питания: 110...250В. Работа с АКБ различной емкости: 4,5 А/ч или 7 А/ч. Подключение внешнего РИП. В комплект поставки входят считыватель ТМ и два ключа ТМ.	4 026,00	3 763,00	3 500,00
Приборы GSM охраны и управления					
	4	Прибор GSM и GSM управления на 3 шлейфа сигнализации. Выходы на оповещатели с током нагрузки: 1А. Контроль линий оповещения. 4 реле ПЦН. Контроль доступа. Передача информации о событиях по GSM каналу в виде речевых и SMS сообщений (до 10 номеров абонентов). Рассылка извещений о событиях в разных зонах по разным номерам телефонов пользователей (охрана одним прибором нескольких объектов). Передача сообщений на Станцию мониторинга «ВЕТТА-50 GSM». Управление ключами ТМ. Удаленное управление прибором по GSM каналу. 3-х канальное измерение температуры с помощью цифровых термометров ВС-ЦТ-В (в комплект по ставки не входят). Диапазон рабочих температур: -40...+55Гр.С. Напряжение питания: 110...250В. АКБ различной емкости: 4,5 А/ч или 7 А/ч. В комплект входят: считыватель ТМ и два ключа ТМ. Конфигурирование с помощью ПО, входящего в комплект поставки.	7 896,00	7 238,00	6 580,00

 <p>ВЕРСЕТ-GSM 06 BM</p>	5	<p>Прибор GSM и GSM управления на 6 шлейфов сигнализации. Выходы на оповещатели с током нагрузки: 1А. Контроль линий оповещения. 4 реле ПЦН. Контроль доступа. Передача информации о событиях по GSM каналу в виде речевых и SMS сообщений (до 10 номеров абонентов). Рассылка извещений о событиях в разных зонах по разным номерам телефонов пользователей (охрана одним прибором нескольких объектов). Передача сообщений на Станцию мониторинга «ВЕТТА-50 GSM». Управление ключами ТМ. Удаленное управление прибором по GSM каналу. 3-х канальное измерение температуры с помощью цифровых термометров ВС-ЦТ-В (в комплект по ставки не входят). Диапазон рабочих температур: -40...+55Гр.С. Напряжение питания: 110...250В. АКБ различной емкости: 4,5 А/ч или 7 А/ч. В комплект входят: считыватель ТМ и два ключа ТМ. Конфигурирование с помощью ПО, входящего в комплект поставки.</p>	8 544,00	7 832,00	7 120,00
 <p>ВЕРСЕТ-GSM 09 BM</p>	6	<p>Прибор GSM и GSM управления на 9 шлейфов сигнализации. Выходы на оповещатели с током нагрузки: 1А. Контроль линий оповещения. 4 реле ПЦН. Контроль доступа. Передача информации о событиях по GSM каналу в виде речевых и SMS сообщений (до 10 номеров абонентов). Рассылка извещений о событиях в разных зонах по разным номерам телефонов пользователей (охрана одним прибором нескольких объектов). Передача сообщений на Станцию мониторинга «ВЕТТА-50 GSM». Управление ключами ТМ. Удаленное управление прибором по GSM каналу. 3-х канальное измерение температуры с помощью цифровых термометров ВС-ЦТ-В (в комплект по ставки не входят). Диапазон рабочих температур: -40...+55Гр.С. Напряжение питания: 110...250В. АКБ различной емкости: 4,5 А/ч или 7 А/ч. В комплект входят: считыватель ТМ и два ключа ТМ. Конфигурирование с помощью ПО, входящего в комплект поставки.</p>	9 792,00	8 976,00	8 160,00