















**Ф И Л О С О Ф И Я О Х Р А Н Н Ы Х С И С Т Е М**





**AJAX SYSTEMS**



Наименование	Сортировка	Краткое описание	Розница	Мелкий опт	Опт
<b>GSM сигнализация</b>					
 <b>Ajax StarterKit (white)</b>	1	Стартовый комплект радиоканальной сигнализации Ajax в составе: базовая станция Ajax Hub (GSM+Ethernet) - 1 шт., датчик движения Ajax MotionProtect - 1 шт., универсальный датчик открытия двери и окна Ajax DoorProtect - 1 шт., брелок Ajax SpaceControl - 1 шт. Цвет комплекта: белый. СИМ карта в комплекте. Артикул: 7564.00.WH1	12990,00	11691,00	11041,50
 <b>Ajax StarterKit (black)</b>	2	Стартовый комплект радиоканальной сигнализации Ajax в составе: базовая станция Ajax Hub (GSM+Ethernet) - 1 шт., датчик движения Ajax MotionProtect - 1 шт., универсальный датчик открытия двери и окна Ajax DoorProtect - 1 шт., брелок Ajax SpaceControl - 1 шт. Цвет комплекта: черный. СИМ карта в комплекте. Артикул: 7563.00.BL1	12990,00	11691,00	11041,50
 <b>Ajax Hub (white) GSM+Ethernet</b>	3	Интеллектуальный центр системы безопасности. Центр управления системой Ajax с встроенным GSM-коммуникатором. До 100 радиоканальных устройств работающих по протоколу Jeweller. Интервал опроса радиоканальных устройств: 12с. Диапазон рабочих частот: 868,7...869,2 МГц. Дальность связи: до 2000 м. Напряжение питания: 10...250В. Встроенный Li-Ion аккумулятор 2 А/ч как резервный источник питания. Диапазон рабочих температур: 0...+50Гр.С. Габаритные размеры: 162,7x162,7x35,9 мм. Цвет: белый. СИМ карта в комплекте. Артикул: 7561.01.WH1.	8490,00	7641,00	7216,50
 <b>Ajax Hub (black) GSM+Ethernet</b>	4	Интеллектуальный центр системы безопасности. Центр управления системой Ajax с встроенным GSM-коммуникатором. До 100 радиоканальных устройств работающих по протоколу Jeweller. Интервал опроса радиоканальных устройств: 12с. Диапазон рабочих частот: 868,7...869,2 МГц. Дальность связи: до 2000 м. Напряжение питания: 10...250В. Встроенный Li-Ion аккумулятор 2 А/ч как резервный источник питания. Диапазон рабочих температур: 0...+50Гр.С. Габаритные размеры: 162,7x162,7x35,9 мм. Цвет: черный. СИМ карта в комплекте. Артикул: 7559.01.BL1.	8490,00	7641,00	7216,50
 <b>Ajax MotionProtect (white)</b>	5	Извещатель оптико-электронный, радиоканальный (протокол Jeweller). Дальность обнаружения оптико-электронного извещателя: 12 м. Угол обзора: 88,5Гр. в горизонтальной плоскости и 80Гр. в вертикальной плоскости. Иммунитет к животным до 20 кг. 3 уровня чувствительности. Диапазон рабочих частот: 868,7...869,2 МГц. Дальность связи: до 2000 м. в прямой видимости. Элемент питания: 3В (CR123A). Диапазон рабочих температур: 0...+50Гр.С. Цвет: белый. Артикул: 5328.09.WH1.	2190,00	1971,00	1861,50

 <p><b>Ajax MotionProtect (black)</b></p>	6	<p>Извещатель оптико-электронный, радиоканальный (протокол Jeweller). Дальность обнаружения оптико-электронного извещателя: 12 м. Угол обзора: 88,5Гр. в горизонтальной плоскости и 80Гр. в вертикальной плоскости. Иммунитет к животным до 20 кг. 3 уровня чувствительности. Диапазон рабочих частот: 868,7...869,2 МГц. Дальность связи: до 2000 м. в прямой видимости. Элемент питания: 3В (CR123A). Диапазон рабочих температур: 0...+50Гр.С. Цвет: черный. Артикул: 5314.09.BL1.</p>	2190,00	1971,00	1861,50
 <p><b>Ajax DoorProtect (white)</b></p>	7	<p>Извещатель охранный точечный магнитоконтактный радиоканальный (протокол Jeweller). Для защиты дверных и оконных проемов на открывание. Расстояние срабатывания: до 2 см. Диапазон рабочих частот: 868,7...869,2 МГц. Дальность связи: до 2000 м. в прямой видимости. Элемент питания: 3В (CR123A). Диапазон рабочих температур: 0...+50Гр.С. В комплекте два магнита. Цвет: белый. Артикул: 7063.03.WH1.</p>	1490,00	1341,00	1266,50
 <p><b>Ajax DoorProtect (black)</b></p>	8	<p>Извещатель охранный точечный магнитоконтактный радиоканальный (протокол Jeweller). Для защиты дверных и оконных проемов на открывание. Расстояние срабатывания: до 2 см. Диапазон рабочих частот: 868,7...869,2 МГц. Дальность связи: до 2000 м. в прямой видимости. Элемент питания: 3В (CR123A). Диапазон рабочих температур: 0...+50Гр.С. В комплекте два магнита. Цвет: черный. Артикул: 7062.03.BL1.</p>	1490,00	1341,00	1266,50
 <p><b>Ajax SpaceControl (white)</b></p>	9	<p>Брелок 4-х кнопочный с обратной связью (протокол Jeweller). Для постановки и снятия охранной системы Ajax с охраны, постановки на частичную охрану, кнопка паники, управления бытовой техникой «умного дома». Диапазон рабочих частот: 868,7...869,2 МГц. Дальность связи: до 1000 м. в прямой видимости. Элемент питания: 3В (CR2030). Диапазон рабочих температур: -20...+50Гр.С. Цвет: белый. Артикул: 6267.04.WH1.</p>	1190,00	1071,00	1011,50
 <p><b>Ajax SpaceControl (black)</b></p>	10	<p>Брелок 4-х кнопочный с обратной связью (протокол Jeweller). Для постановки и снятия охранной системы Ajax с охраны, постановки на частичную охрану, кнопка паники, управления бытовой техникой «умного дома». Диапазон рабочих частот: 868,7...869,2 МГц. Дальность связи: до 1000 м. в прямой видимости. Элемент питания: 3В (CR2030). Диапазон рабочих температур: -20...+50Гр.С. Цвет: черный. Артикул: 6108.04.BL1.</p>	1190,00	1071,00	1011,50
 <p><b>Ajax CombiProtect (white)</b></p>	11	<p>Комбинированный датчик движения и разбития стекла радиоканальный (протокол Jeweller). Для работы в составе системы Ajax и обнаруживает движение и разбития стекла в пределах зоны обнаружения. Дальность обнаружения оптико-электронного извещателя: 12 м. Угол обзора: 88,5Гр. в горизонтальной плоскости и 80Гр. в вертикальной плоскости. Зона обнаружения звукового извещателя: 9 м x 180Гр. Иммунитет к животным: до 20 кг. Диапазон рабочих частот: 868,7...869,2 МГц. Дальность связи: до 2000 м. в прямой видимости. Элемент питания: 3В (CR123A). Диапазон рабочих температур: 0...+50Гр.С. Цвет: белый. Артикул: 7170.06.WH1.</p>	3990,00	3591,00	3391,50

 <p><b>Ajax CombiProtect (black)</b></p>	12	<p>Комбинированный датчик движения и разбития стекла радиоканальный (протокол Jeweller). Для работы в составе системы Ajax и обнаруживает движение и разбития стекла в пределах зоны обнаружения. Дальность обнаружения оптоэлектронного извещателя: 12 м. Угол обзора: 88,5Гр. в горизонтальной плоскости и 80Гр. в вертикальной плоскости. Зона обнаружения звукового извещателя: 9 м x 180Гр. Иммунитет к животным: до 20 кг. Диапазон рабочих частот: 868,7...869,2 МГц. Дальность связи: до 2000 м. в прямой видимости. Элемент питания: 3В (CR123A). Диапазон рабочих температур: 0...+50Гр.С. Цвет: черный. Артикул: 7167.06.BL1.</p>	3990,00	3591,00	3391,50
 <p><b>Ajax GlassProtect (white)</b></p>	13	<p>Извещатель поверхностный звуковой, радиоканальный (протокол Jeweller). Для работы в составе системы Ajax и предназначен для обнаружения разрушения стекла. Возможность подключения внешнего датчика на открывание. Зона обнаружения: 9 м x 180Гр. 3 уровня чувствительности. Диапазон рабочих частот: 868,7...869,2 МГц. Дальность связи: до 2000 м. в прямой видимости. Элемент питания: 3В (CR123A). Диапазон рабочих температур: 0...+50Гр.С. Цвет: белый. Артикул: 5288.05.WH1.</p>	2990,00	2691,00	2541,50
 <p><b>Ajax GlassProtect (black)</b></p>	14	<p>Извещатель поверхностный звуковой, радиоканальный (протокол Jeweller). Для работы в составе системы Ajax и предназначен для обнаружения разрушения стекла. Возможность подключения внешнего датчика на открывание. Зона обнаружения: 9 м x 180Гр. 3 уровня чувствительности. Диапазон рабочих частот: 868,7...869,2 МГц. Дальность связи: до 2000 м. в прямой видимости. Элемент питания: 3В (CR123A). Диапазон рабочих температур: 0...+50Гр.С. Цвет: черный. Артикул: 5236.05.BL1.</p>	2990,00	2691,00	2541,50
 <p><b>Ajax FireProtect (white)</b></p>	15	<p>Извещатель комбинированный пожарный оптоэлектронный дымовой и тепловой радиоканальный (протокол Jeweller). Встроенная сирена. Температура срабатывания: +54...+65Гр.С. Уровень звукового давления: 85 дБ. Диапазон рабочих частот: 868,7...869,2 МГц. Дальность связи: до 1300 м. в прямой видимости. 2 элемента питания: 3В (CR2). Резервный элемент питания: (CR2032). Диапазон рабочих температур: 0...+65Гр.С. Габаритные размеры: 132x132x31 мм. Цвет: белый. Артикул: 8209.10.WH1.</p>	2990,00	2691,00	2541,50
 <p><b>Ajax FireProtect (black)</b></p>	16	<p>Извещатель комбинированный пожарный оптоэлектронный дымовой и тепловой радиоканальный (протокол Jeweller). Встроенная сирена. Температура срабатывания: +54...+65Гр.С. Уровень звукового давления: 85 дБ. Диапазон рабочих частот: 868,7...869,2 МГц. Дальность связи: до 1300 м. в прямой видимости. 2 элемента питания: 3В (CR2). Резервный элемент питания: (CR2032). Диапазон рабочих температур: 0...+65Гр.С. Габаритные размеры: 132x132x31 мм. Цвет: черный. Артикул: 8188.10.BL1.</p>	2990,00	2691,00	2541,50
 <p><b>Ajax FireProtect Plus (white)</b></p>	17	<p>Извещатель комбинированный пожарный оптоэлектронный дымовой и тепловой, угарного газа радиоканальный (протокол Jeweller). Встроенная сирена. Круглосуточно следит за пожарной безопасностью в помещении и моментально сообщает о появлении дыма, резких скачках температуры или опасном уровне угарного газа. Дальность связи: до 1300м. в прямой видимости. Температура срабатывания: 54...65°С. Мощность сирены: 85 дБ. Элемент питания: 3В (CR2) 2шт., Резервный элемент питания: 3В (CR2032). Диапазон рабочих температур: 0...+65Гр.С. Габаритные размеры: 132x132x31 мм. Цвет: белый. Артикул: 8219.16.WH1.</p>	4990,00	4491,00	4241,50

 <p><b>Ajax FireProtect Plus (black)</b></p>	18	<p>Извещатель комбинированный пожарный оптико-электронный дымовой и тепловой, угарного газа радиоканальный (протокол Jeweller). Встроенная сирена. Круглосуточно следит за пожарной безопасностью в помещении и моментально сообщает о появлении дыма, резких скачках температуры или опасном уровне угарного газа. Дальность связи: до 1300м. в прямой видимости. Температура срабатывания: 54...65°С. Мощность сирены: 85 дБ. Элемент питания: 3В (CR2) 2шт., Резервный элемент питания: 3В (CR2032). Диапазон рабочих температур: 0...+65Гр.С. Габаритные размеры: 132x132x31 мм. Цвет: черный. Артикул: 8218.16.BL1.</p>	4990,00	4491,00	4241,50
 <p><b>Ajax LeaksProtect (white)</b></p>	19	<p>Извещатель утечки воды радиоканальный (протокол Jeweller). Для работы в составе системы Ajax, обнаруживает протечку и отменяет тревогу, когда вода полностью высыхает. С никелированными контактами. Диапазон рабочих частот: 868,7...869,2 МГц. Дальность связи: до 1000 м. в прямой видимости. 2 элемента питания: AAA. Степень защиты оболочки: IP65. Диапазон рабочих температур:-20...+60Гр.С. Цвет: белый. Артикул: 8050.08.WH1.</p>	2490,00	2241,00	2116,50
 <p><b>Ajax LeaksProtect (black)</b></p>	20	<p>Извещатель утечки воды радиоканальный (протокол Jeweller). Для работы в составе системы Ajax, обнаруживает протечку и отменяет тревогу, когда вода полностью высыхает. С никелированными контактами. Диапазон рабочих частот: 868,7...869,2 МГц. Дальность связи: до 1000 м. в прямой видимости. 2 элемента питания: AAA. Степень защиты оболочки: IP65. Диапазон рабочих температур:-20...+60Гр.С. Цвет: черный. Артикул: 8065.08.BL1.</p>	2490,00	2241,00	2116,50
 <p><b>Ajax HomeSiren (white)</b></p>	21	<p>Оповещатель звуковой внутренний радиоканальный (протокол Jeweller). Для работы в составе системы Ajax и используется внутри помещений для звукового оповещения о тревоге. Уровень звукового давления: 81...105 дБ. Подключение внешнего светодиода. Диапазон рабочих частот: 868,7...869,2 МГц. Дальность связи: до 2000 м. в прямой видимости. 2 элемента питания: 3В (CR123A). Ток потребления: 70 мкА (дежурный режим). Степень защиты оболочки: IP50. Диапазон рабочих температур: 0...+50Гр.С. Габаритные размеры: 75x75,6x26,6 мм. Цвет: белый. Артикул: 8697.11.WH1.</p>	2990,00	2691,00	2541,50
 <p><b>Ajax HomeSiren (black)</b></p>	22	<p>Оповещатель звуковой внутренний радиоканальный (протокол Jeweller). Для работы в составе системы Ajax и используется внутри помещений для звукового оповещения о тревоге. Уровень звукового давления: 81...105 дБ. Подключение внешнего светодиода. Диапазон рабочих частот: 868,7...869,2 МГц. Дальность связи: до 2000 м. в прямой видимости. 2 элемента питания: 3В (CR123A). Ток потребления: 70 мкА (дежурный режим). Степень защиты оболочки: IP50. Диапазон рабочих температур: 0...+50Гр.С. Габаритные размеры: 75x75,6x26,6 мм. Цвет: черы. Артикул: 8681.11.BL1.</p>	2990,00	2691,00	2541,50
 <p><b>Ajax StreetSiren (white)</b></p>	23	<p>Оповещатель свето-звуковой уличный радиоканальный (протокол Jeweller). Для работы в составе системы Ajax и используется на улице для светового и звукового оповещения о тревоге. Уровень звукового давления: 85...113 дБ. Красные светодиоды. Диапазон рабочих частот: 868,7...869,2 МГц. Дальность связи: до 2000 м. в прямой видимости. Напряжение питания: 12В. 4 элемента питания: 3В (CR123A). Ток потребления: 70 мкА (дежурный режим), рабочий режим 1,45 А. Степень защиты оболочки: IP54. Диапазон рабочих температур:-20...+60Гр.С. Цвет: белый. Артикул: 7830.07.WH1.</p>	4990,00	4491,00	4241,50

 <p><b>Ajax StreetSiren (black)</b></p>	24	<p>Оповещатель свето-звуковой уличный радиоканальный (протокол Jeweller). Для работы в составе системы Ajax и используется на улице для светового и звукового оповещения о тревоге. Уровень звукового давления: 85...113 дБ. Красные светодиоды. Диапазон рабочих частот: 868,7...869,2 МГц. Дальность связи: до 2000 м. в прямой видимости. Напряжение питания: 12В. 4 элемента питания: 3В (CR123A). Ток потребления: 70 мА (дежурный режим), рабочий режим 1,45 А. Степень защиты оболочки: IP54. Диапазон рабочих температур: -20...+60Гр.С. Цвет: черный. Артикул: 7661.07.BL1.</p>	4990,00	4491,00	4241,50
 <p><b>Ajax MotionProtect Plus (white)</b></p>	25	<p>Извещатель комбинированный оптико-электронный объемный и микроволновой (24 ГГц), радиоканальный (протокол Jeweller). Дальность обнаружения: 12 м. Угол обзора: 88,5Гр. в горизонтальной плоскости и 80Гр. в вертикальной плоскости. Иммунитет к животным: до 20 кг. Диапазон рабочих частот: 868,7...869,2 МГц. Дальность связи: до 2000 м. в прямой видимости. Элемент питания: 3В (CR123A). Диапазон рабочих температур: 0...+50Гр.С. Цвет: белый. Артикул: 8227.02.WN1.</p>	3990,00	3591,00	3391,50
 <p><b>Ajax MotionProtect Plus (black)</b></p>	26	<p>Извещатель комбинированный оптико-электронный объемный и микроволновой (24 ГГц), радиоканальный (протокол Jeweller). Дальность обнаружения: 12 м. Угол обзора: 88,5Гр. в горизонтальной плоскости и 80Гр. в вертикальной плоскости. Иммунитет к животным: до 20 кг. Диапазон рабочих частот: 868,7...869,2 МГц. Дальность связи: до 2000 м. в прямой видимости. Элемент питания: 3В (CR123A). Диапазон рабочих температур: 0...+50Гр.С. Цвет: черный. Артикул: 8220.02.BL1.</p>	3990,00	3591,00	3391,50
 <p><b>Ajax KeyPad (white)</b></p>	27	<p>Клавиатура сенсорная радиоканальная (протокол Jeweller). Для управления системой безопасности Ajax. Режим охраны включается по нажатию одной кнопки или при вводе цифрового кода. На случай угрозы предусмотрена функция снятия с охраны под принуждением. Двухсторонняя связь. Дальность действия: до 1700 м. в прямой видимости. Элемент питания: 1,5В (AAA)х 4шт.(в комплекте). Диапазон рабочих температур: -10Гр.С...+50Гр.С. Габаритные размеры: 150x102,5x13,2 мм. Цвет: белый. Артикул: 8706.12.WN1.</p>	3790,00	3411,00	3221,50
 <p><b>Ajax KeyPad (black)</b></p>	28	<p>Клавиатура сенсорная радиоканальная (протокол Jeweller). Для управления системой безопасности Ajax. Режим охраны включается по нажатию одной кнопки или при вводе цифрового кода. На случай угрозы предусмотрена функция снятия с охраны под принуждением. Двухсторонняя связь. Дальность действия: до 1700 м. в прямой видимости. Элемент питания: 1,5В (AAA)х 4шт.(в комплекте). Диапазон рабочих температур: -10Гр.С...+50Гр.С. Габаритные размеры: 150x102,5x13,2 мм. Цвет: черный. Артикул: 8722.12.BL1.</p>	3790,00	3411,00	3221,50
 <p><b>Ajax WallSwitch (black)</b></p>	29	<p>Релейный модуль радиоканальный (протокол Jeweller). Для включения и выключения электроприборов максимальной мощностью: не более 3 кВт. Корпус выключателя адаптирован для установки в стандартный европейский подрозетник. Количество релейных групп: 1. Диапазон рабочих частот: 868,7...869,2 МГц. Дальность действия: до 1000 м. в прямой видимости. Ток коммутации: 13 А(max). Контроль параметров энергопотребления. Защита от перегрузки по напряжению и току. Напряжение питания: 110...240В. Степень защиты оболочки: IP20. Диапазон рабочих температур: 0...+64Гр.С. Габаритные размеры: 38x25x18 мм. Цвет: черный. Артикул: 7649.13.BL1.</p>	1990,00	1791,00	1691,50

 <p><b>Ajax ocBridge Plus</b></p>	30	<p>Модуль интеграции Ajax с оборудованием сторонних производителей. Подключение до 100 радиоканальных устройств работающих по протоколу Jeweller. 8 выходов. Диапазон рабочих частот: 868,7...869,2 МГц. Дальность связи: до 2000 м. в прямой видимости. Подключение по интерфейсу UART. Контроль радиоканала miniUSB. Напряжение питания: 8...14 В. Диапазон рабочих температур: -20...+50Гр.С. Габаритные размеры: 95x92x18 мм. Артикул: 7296.14.NC1.</p>	2990,00	2691,00	2541,50
 <p><b>Ajax uartBride</b></p>	31	<p>Модуль интеграции с беспроводными охранными и smart home системами. До 100 радиоканальных устройств работающих по протоколу Jeweller. UART интерфейс. Диапазон рабочих частот: 868,7...869,2 МГц. Дальность связи: до 2000 м. в прямой видимости. Контроль радиоканала. Напряжение питания: 5 В (по UART). Диапазон рабочих температур:-20...+50Гр.С. Габаритные размеры: 64x55x13 мм. Артикул: 5260.15.NC1.</p>	1990,00	1791,00	1691,50
<a href="http://www.tehniksb.ru">www.tehniksb.ru</a>					

