










**ФИЛОСОФИЯ ОХРАННЫХ СИСТЕМ**






**ЯрПожИнвест**

Наименование	Сортировка	Краткое описание	Розница	Мелкий опт	Опт
<b>Огнетушители углекислотные</b>					
 <b>OY-1</b>	1	Огнетушитель углекислотный для тушения пожаров классов В, С и Е. Вместимость корпуса не менее 1,34л. Масса заряда не менее 0,95кг. Выход заряда не менее 6 сек. Длина струи не менее 2м. Огнетушащая способность 13В. Масса с зарядом не более 4,5 кг. Две штуки в коробке. Размер коробки: 268x133x420мм. Комплектация: (1) огнетушитель, (1) раструб, (1) трубка выкидная, (1) руководство + паспорт на огнетушитель. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, не более 18 месяцев со дня изготовления. Условия эксплуатации при температуре от -40 до +50 Гр.С.	738,99	726,57	714,15
 <b>OY-2</b>	2	Огнетушитель углекислотный для тушения пожаров классов В, С и Е. Вместимость корпуса не менее 2,68л. Масса заряда не менее 1,9кг. Выход заряда не менее 6 сек. Длина струи не менее 2м. Огнетушащая способность 21В. Масса с зарядом не более 7,5 кг. Две штуки в коробке. Размер коробки: 218x108x520мм. Комплектация: (1) огнетушитель, (1) раструб, (1) трубка выкидная, (1) руководство + паспорт на огнетушитель. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, не более 18 месяцев со дня изготовления. Условия эксплуатации при температуре от -40 до +50 Гр.С.	828,24	814,32	800,40
 <b>OY-3</b>	3	Огнетушитель углекислотный для тушения пожаров классов В, С и Е. Вместимость корпуса не менее 4,2л. Масса заряда не менее 2,85кг. Выход заряда не менее 8 сек. Длина струи не менее 3м. Огнетушащая способность 34В. Масса с зарядом не более 10,5 кг. Две штуки в коробке. Размер коробки: 268x133x500мм. Комплектация: (1) огнетушитель, (1) раструб, (1) трубка выкидная, (1) руководство + паспорт на огнетушитель. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, не более 18 месяцев со дня изготовления. Условия эксплуатации при температуре от -40 до +50 Гр.С.	1041,25	1023,75	1006,25
 <b>OY-4</b>	4	Огнетушитель углекислотный для тушения пожаров классов В, С и Е. Вместимость корпуса не менее 5,36л. Масса заряда не менее 3,8кг. Выход заряда не менее 8 сек. Длина струи не менее 3м. Огнетушащая способность 34В. Масса с зарядом не более 13,0 кг. Одна штука в коробке. Размер коробки: 138x138x725мм. Комплектация: (1) огнетушитель, (1) шланг с раструбом в сборе (длина 0,4 м) – 1 шт., (1) руководство + паспорт на огнетушитель. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, не более 18 месяцев со дня изготовления. Условия эксплуатации при температуре от -40 до +50 Гр.С.	1319,71	1297,53	1275,35

 <p><b>OY-5</b></p>	5	<p>Огнетушитель углекислотный для тушения пожаров классов В, С и Е. Вместимость корпуса не менее 6,7л. Масса заряда не менее 4,75кг. Выход заряда не менее 8 сек. Длина струи не менее 3м. Огнетушательная способность 55В. Масса с зарядом не более 16,0 кг. Одна штука в коробке. Размер коробки: 138x138x725мм. Комплектация: (1) огнетушитель, (1) шланг с раструбом в сборе (длина 0,4 м) – 1 шт., (1) руководство + паспорт на огнетушитель. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, не более 18 месяцев со дня изготовления. Условия эксплуатации при температуре от -40 до +50 Гр.С.</p>	1378,02	1354,86	1331,70
 <p><b>OY-6</b></p>	6	<p>Огнетушитель углекислотный для тушения пожаров классов В, С и Е. Вместимость корпуса не менее 8,0л. Масса заряда не менее 5,7кг. Выход заряда не менее 10 сек. Длина струи не менее 3м. Огнетушательная способность 70В. Масса с зарядом не более 18,5 кг. Одна штука в коробке. Размер коробки: 138x138x725мм. Комплектация: (1) огнетушитель, (1) шланг с раструбом в сборе (длина 0,4 м) – 1 шт., (1) руководство + паспорт на огнетушитель. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, не более 18 месяцев со дня изготовления. Условия эксплуатации при температуре от -40 до +50 Гр.С.</p>	1681,47	1653,21	1624,95
 <p><b>OY-7</b></p>	7	<p>Огнетушитель углекислотный для тушения пожаров классов В, С и Е. Вместимость корпуса не менее 9,38л. Масса заряда не менее 6,65кг. Выход заряда не менее 10 сек. Длина струи не менее 3м. Огнетушательная способность 70В. Масса с зарядом не более 20,0 кг. Одна штука в коробке. Размер коробки: 138x138x725мм. Комплектация: (1) огнетушитель, (1) шланг с раструбом в сборе (длина 0,4 м) – 1 шт., (1) руководство + паспорт на огнетушитель. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, не более 18 месяцев со дня изготовления. Условия эксплуатации при температуре от -40 до +50 Гр.С.</p>	1749,30	1719,90	1690,50
 <p><b>Тележка к OY-7</b></p>	8	<p>Тележка к огнетушителю углекислотному для тушения пожаров класса В, С и Е OY-7. Масса не более 2,0 кг.</p>	360,57	354,51	348,45
 <p><b>OY-10 в сборе</b></p>	9	<p>Огнетушитель углекислотный для тушения пожаров классов В, С и Е. Вместимость корпуса не менее 13,4л. Масса заряда не менее 9,5кг. Выход заряда не менее 15 сек. Длина струи не менее 4м. Огнетушательная способность 55В. Масса с зарядом не более 35,0 кг. Упаковка: пузырчатая пленка. Комплектация: (1) огнетушитель, (1) шланг с раструбом в сборе (длина 1,0 м) – 1 шт., (1) тележка, (1) руководство + паспорт на огнетушитель. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, не более 18 месяцев со дня изготовления. Условия эксплуатации при температуре от -40 до +50 Гр.С.</p>	3321,29	3265,47	3209,65

 <p><b>OY-15 в сборе</b></p>	10	<p>Огнетушитель углекислотный для тушения пожаров классов В, С и Е. Вместимость корпуса не менее 2х10,05л. Масса заряда не менее 14,25кг. Выход заряда не менее 15 сек. Длина струи не менее 4м. Огнетушательная способность 70В. Масса с зарядом не более 50,0 кг. Упаковка: пузырчатая пленка. Комплектация: (2) огнетушитель, (2) шланг с раструбом в сборе (длина 1,0 м) – 1 шт., (1) тележка, (1) руководство + паспорт на огнетушитель. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, не более 18 месяцев со дня изготовления. Условия эксплуатации при температуре от -40 до +50 Гр.С.</p>	3884,16	3818,88	3753,60
 <p><b>OY-20 в сборе</b></p>	11	<p>Огнетушитель углекислотный для тушения пожаров классов В, С и Е. Вместимость корпуса не менее 2х13,4л. Масса заряда не менее 19,0кг. Выход заряда не менее 15 сек. Длина струи не менее 4м. Огнетушательная способность 70В. Масса с зарядом не более 70,0 кг. Упаковка: пузырчатая пленка. Комплектация: (2) огнетушитель, (2) шланг с раструбом в сборе (длина 1,0 м) – 1 шт., (1) тележка, (1) руководство + паспорт на огнетушитель. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, не более 18 месяцев со дня изготовления. Условия эксплуатации при температуре от -40 до +50 Гр.С.</p>	5916,68	5817,24	5717,80
 <p><b>OY-25 в сборе</b></p>	12	<p>Огнетушитель углекислотный для тушения пожаров классов В, С и Е. Вместимость корпуса не менее 2х16,75л. Масса заряда не менее 24,75кг. Выход заряда не менее 15 сек. Длина струи не менее 4м. Огнетушательная способность 89В. Масса с зарядом не более 115,0 кг. Упаковка: пузырчатая пленка. Комплектация: (2) огнетушитель, (2) шланг с раструбом в сборе (длина 3,0 м) – 1 шт., (1) тележка, (1) руководство + паспорт на огнетушитель. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, не более 18 месяцев со дня изготовления. Условия эксплуатации при температуре от -40 до +50 Гр.С.</p>	6846,07	6731,01	6615,95
 <p><b>OY-40 в сборе</b></p>	13	<p>Огнетушитель углекислотный для тушения пожаров классов В, С и Е. Вместимость корпуса не менее 40,0л. Масса заряда не менее 40,0кг. Выход заряда не менее 15 сек. Длина струи не менее 3м. Огнетушательная способность 89В. Масса с зарядом не более 110,0 кг. Упаковка: пузырчатая пленка. Комплектация: (1) огнетушитель, (1) шланг с раструбом в сборе (длина 3,0 м) – 1 шт., (1) тележка, (1) руководство + паспорт на огнетушитель. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, не более 18 месяцев со дня изготовления. Условия эксплуатации при температуре от -40 до +50 Гр.С.</p>	12624,71	12412,53	12200,35
 <p><b>OY-50 в сборе</b></p>	14	<p>Огнетушитель углекислотный для тушения пожаров классов В, С и Е. Вместимость корпуса не менее 3х26,0л. Масса заряда не менее 47,5кг. Выход заряда не менее 20 сек. Длина струи не менее 4м. Огнетушательная способность 89В. Масса с зарядом не более 220,0 кг. Упаковка: пузырчатая пленка. Комплектация: (3) огнетушитель, (2) шланг с раструбом в сборе (длина 3,0 м) – 1 шт., (1) тройник смеситель, (1) тележка, (1) руководство + паспорт на огнетушитель. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, не более 18 месяцев со дня изготовления. Условия эксплуатации при температуре от -40 до +50 Гр.С.</p>	15277,22	15020,46	14763,70





 <p><b>ОУ-55 в сборе</b></p>	15	<p>Огнетушитель углекислотный для тушения пожаров классов В, С и Е. Вместимость корпуса не менее 3х26,0л. Масса заряда не менее 52,2кг. Выход заряда не менее 20 сек. Длина струи не менее 4м. Огнетушительная способность 144В. Масса с зарядом не более 230,0 кг. Упаковка: пузырчатая пленка. Комплектация: (3) огнетушитель, (2) шланг с раструбом в сборе (длина 3,0 м) – 1 шт., (1) тройник смеситель, (1) тележка, (1) руководство + паспорт на огнетушитель. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, не более 18 месяцев со дня изготовления. Условия эксплуатации при температуре от -40 до +50 Гр.С.</p>	15404,55	15145,65	14886,75
<b>Огнетушители порошковые</b>					
 <p><b>ОП-1(э)</b></p>	16	<p>Огнетушитель порошковый закачной, для тушения пожаров классов А, В, С и Е. Вместимость корпуса не менее 1,2кг. Масса заряда ОТВ 1,0±0,05кг. Продолжительность подачи ОТВ, не менее 6сек. Длина струи ОТВ, не менее 2м. Огнетушительная способность 13В/0,5А. Масса заряженного огнетушителя 1,8кг. Габаритные размеры упаковочной коробки 275х185х305мм. Комплектация: (1) огнетушитель заряженный и опломбированный ЗПУ (в сборе с насадком). (1) Руководство + паспорт на огнетушитель. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, не более 18 месяцев со дня изготовления. Условия эксплуатации при температуре от -40 до +50 Гр.С.</p>	327,25	321,75	316,25
 <p><b>ОП-2(э)</b></p>	17	<p>Огнетушитель порошковый закачной, для тушения пожаров классов А, В, С и Е. Вместимость корпуса не менее 2,3кг. Масса заряда ОТВ 2,0±0,1кг. Продолжительность подачи ОТВ, не менее 6сек. Длина струи ОТВ, не менее 2м. Огнетушительная способность 21В/0,7А. Масса заряженного огнетушителя 3,2кг. Габаритные размеры упаковочной коробки 340х225х365мм. Комплектация: (1) огнетушитель заряженный и опломбированный ЗПУ (в сборе с насадком). (1) Руководство + паспорт на огнетушитель. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, не более 18 месяцев со дня изготовления. Условия эксплуатации при температуре от -40 до +50 Гр.С.</p>	353,43	347,49	341,55
 <p><b>ОП-3(э)</b></p>	18	<p>Огнетушитель порошковый закачной, для тушения пожаров классов А, В, С и Е. Вместимость корпуса не менее 3,46кг. Масса заряда ОТВ 3,0±0,15кг. Продолжительность подачи ОТВ, не менее 8сек. Длина струи ОТВ, не менее 2м. Огнетушительная способность 34В/1А. Масса заряженного огнетушителя 4,2кг. Габаритные размеры упаковочной коробки 305х305х345мм. Комплектация: (1) огнетушитель заряженный и опломбированный ЗПУ (в сборе с насадком). (1) Руководство + паспорт на огнетушитель. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, не более 18 месяцев со дня изготовления. Условия эксплуатации при температуре от -40 до +50 Гр.С.</p>	461,72	453,96	446,20






 <p><b>ОП-4(з)</b></p>	19	<p>Огнетушитель порошковый закачной, для тушения пожаров классов А, В, С и Е. Вместимость корпуса не менее 4,7кг. Масса заряда ОТВ 4,0±0,2кг. Продолжительность подачи ОТВ, не менее 10сек. Длина струи ОТВ, не менее 3м. Огнетушительная способность 55В/2А. Масса заряженного огнетушителя 5,4кг. Габаритные размеры упаковочной коробки 270х270х485мм. Комплектация: (1) огнетушитель заряженный и опломбированный ЗПУ, (1) ланг с насадком, (1) Руководство + паспорт на огнетушитель. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, не более 18 месяцев со дня изготовления. Условия эксплуатации при температуре от -40 до +50 Гр.С.</p>	502,18	493,74	485,30
 <p><b>ОП-5(з)</b></p>	20	<p>Огнетушитель порошковый закачной, для тушения пожаров классов А, В, С и Е. Вместимость корпуса не менее 6,6кг. Масса заряда ОТВ 5,0±0,25кг. Продолжительность подачи ОТВ, не менее 10сек. Длина струи ОТВ, не менее 3м. Огнетушительная способность 70В/2А. Масса заряженного огнетушителя 6,8кг. Габаритные размеры упаковочной коробки 320х320х471мм. Комплектация: (1) огнетушитель заряженный и опломбированный ЗПУ, (1) шланг с насадком, (1) Руководство + паспорт на огнетушитель. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, не более 18 месяцев со дня изготовления. Условия эксплуатации при температуре от -40 до +50 Гр.С.</p>	589,05	579,15	569,25
 <p><b>ОП-6(з)</b></p>	21	<p>Огнетушитель порошковый закачной, для тушения пожаров классов А, В, С и Е. Вместимость корпуса не менее 7,1кг. Масса заряда ОТВ 6,0±0,3кг. Продолжительность подачи ОТВ, не менее 12сек. Длина струи ОТВ, не менее 3м. Огнетушительная способность 89В/3А. Масса заряженного огнетушителя 7,8кг. Габаритные размеры упаковочной коробки 320х320х471мм. Комплектация: (1) огнетушитель заряженный и опломбированный ЗПУ, (1) шланг с насадком, (1) Руководство + паспорт на огнетушитель. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, не более 18 месяцев со дня изготовления. Условия эксплуатации при температуре от -40 до +50 Гр.С.</p>	737,80	725,40	713,00
 <p><b>ОП-8(з)</b></p>	22	<p>Огнетушитель порошковый закачной, для тушения пожаров классов А, В, С и Е. Вместимость корпуса не менее 8,6кг. Масса заряда ОТВ 8,0±0,4кг. Продолжительность подачи ОТВ, не менее 15сек. Длина струи ОТВ, не менее 4м. Огнетушительная способность 144В/4А. Масса заряженного огнетушителя 10.1кг. Габаритные размеры упаковочной коробки 320х160х575мм. Комплектация: (1) огнетушитель заряженный и опломбированный ЗПУ, (1) шланг с насадком, (1) Руководство + паспорт на огнетушитель. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, не более 18 месяцев со дня изготовления. Условия эксплуатации при температуре от -40 до +50 Гр.С.</p>	803,25	789,75	776,25
 <p><b>ОП-10(з)</b></p>	23	<p>Огнетушитель порошковый закачной, для тушения пожаров классов А, В, С и Е. Вместимость корпуса не менее 11,6кг. Масса заряда ОТВ 10,0±0,5кг. Продолжительность подачи ОТВ, не менее 15сек. Длина струи ОТВ, не менее 4м. Огнетушительная способность 144В/4А. Масса заряженного огнетушителя 14,0кг. Габаритные размеры упаковочной коробки 170х170х655мм. Комплектация: (1) огнетушитель заряженный и опломбированный ЗПУ, (1) шланг с насадком, (1) Руководство + паспорт на огнетушитель. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, не более 18 месяцев со дня изготовления. Условия эксплуатации при температуре от -40 до +50 Гр.С.</p>	1049,58	1031,94	1014,30







 <p><b>ОП-25(з)</b></p>	24	<p>Огнетушитель порошковый закачной, для тушения пожаров классов А, В, С и Е. Вместимость корпуса не менее 25,1кг. Масса заряда ОТВ 25,0±1,25кг. Продолжительность подачи ОТВ, не менее 20сек. Длина струи ОТВ, не менее 6м. Огнетушительная способность 233В/6А. Масса заряженного огнетушителя 38,7кг. Габаритные размеры огнетушителя 408х725мм. Комплектация: (1) огнетушитель заряженный и опломбированный ЗПУ, (1) гибкий шланг, (1) Руководство + паспорт на огнетушитель. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, не более 18 месяцев со дня изготовления. Условия эксплуатации при температуре от -40 до +50 Гр.С.</p>	3305,82	3250,26	3194,70
 <p><b>ОП-35(з)</b></p>	25	<p>Огнетушитель порошковый закачной, для тушения пожаров классов А, В, С и Е. Вместимость корпуса не менее 35,4кг. Масса заряда ОТВ 35,0±1,75кг. Продолжительность подачи ОТВ, не менее 20сек. Длина струи ОТВ, не менее 6м. Огнетушительная способность 233В/6А. Масса заряженного огнетушителя 50,5кг. Габаритные размеры огнетушителя 408х805мм. Комплектация: (1) огнетушитель заряженный и опломбированный ЗПУ, (1) гибкий шланг, (1) Руководство + паспорт на огнетушитель. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, не более 18 месяцев со дня изготовления. Условия эксплуатации при температуре от -40 до +50 Гр.С.</p>	3950,80	3884,40	3818,00
 <p><b>ОП-50(з)</b></p>	26	<p>Огнетушитель порошковый закачной, для тушения пожаров классов А, В, С и Е. Вместимость корпуса не менее 67,0кг. Масса заряда ОТВ 50,0±2,5кг. Продолжительность подачи ОТВ, не менее 20сек. Длина струи ОТВ, не менее 6м. Огнетушительная способность 233В/6А. Масса заряженного огнетушителя 67,7кг. Габаритные размеры огнетушителя 408х1028мм. Комплектация: (1) огнетушитель заряженный и опломбированный ЗПУ, (1) гибкий шланг, (1) Руководство + паспорт на огнетушитель. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, не более 18 месяцев со дня изготовления. Условия эксплуатации при температуре от -40 до +50 Гр.С.</p>	6913,90	6797,70	6681,50
 <p><b>ОП-70(з)</b></p>	27	<p>Огнетушитель порошковый закачной, для тушения пожаров классов А, В, С и Е. Вместимость корпуса не менее 70,2кг. Масса заряда ОТВ 70,0±3,5кг. Продолжительность подачи ОТВ, не менее 20сек. Длина струи ОТВ, не менее 6м. Огнетушительная способность 233-2В/10А. Масса заряженного огнетушителя 95,4кг. Габаритные размеры огнетушителя 455х1251мм. Комплектация: (1) огнетушитель заряженный и опломбированный ЗПУ, (1) гибкий шланг, (1) Руководство + паспорт на огнетушитель. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, не более 18 месяцев со дня изготовления. Условия эксплуатации при температуре от -40 до +50 Гр.С.</p>	7513,66	7387,38	7261,10
 <p><b>ОП-100(з)</b></p>	28	<p>Огнетушитель порошковый закачной, для тушения пожаров классов А, В, С и Е. Вместимость корпуса не менее 120кг. Масса заряда ОТВ 100,0±5,0кг. Продолжительность подачи ОТВ, не менее 20сек. Длина струи ОТВ, не менее 6м. Огнетушительная способность 233-2В/10А. Масса заряженного огнетушителя 141,9кг. Габаритные размеры огнетушителя 470х1200мм. Комплектация: (1) огнетушитель заряженный и опломбированный ЗПУ, (1) гибкий шланг, (1) Руководство + паспорт на огнетушитель. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, не более 18 месяцев со дня изготовления. Условия эксплуатации при температуре от -40 до +50 Гр.С.</p>	10655,26	10476,18	10297,10

## Огнетушители воздушно-пенные

 <p><b>ОВП-4(з)</b></p>	29	<p>Огнетушитель воздушно-пенный закачной, для тушения пожаров классов А и В. Вместимость корпуса не более 5,0 ± 0,2л. Масса заряда не менее 4,0 ± 0,2л. Выход заряда не менее 20 сек. Длина струи не менее 3,0 м. Огнетушащая способность 1А/34В. Масса с зарядом не более 7,2 ± 0,5кг. Поставляется по четыре штуки в одной коробке. Размер коробки: 320x320x471мм. Комплектация: (1) огнетушитель, (1) гибкий рукав на конце которого установлен пеногенератор низкой и средней кратности, (1) Руководство + паспорт на огнетушитель. Гарантийный срок эксплуатации заряженного огнетушителя 12 месяцев со дня приемки ОТК. Условия эксплуатации при температуре от +5 до +50 Гр.С.</p>	816,34	802,62	788,90
 <p><b>ОВП-4(з) морозост.</b></p>	30	<p>Огнетушитель воздушно-пенный закачной, для тушения пожаров классов А и В. Вместимость корпуса не более 5,0 ± 0,2л. Масса заряда не менее 4,0 ± 0,2л. Выход заряда не менее 20 сек. Длина струи не менее 3,0 м. Огнетушащая способность 1А/34В. Масса с зарядом не более 7,2 ± 0,5кг. Поставляется по четыре штуки в одной коробке. Размер коробки: 320x320x471мм. Комплектация: (1) огнетушитель, (1) гибкий рукав на конце которого установлен пеногенератор низкой и средней кратности, (1) Руководство + паспорт на огнетушитель. Гарантийный срок эксплуатации заряженного огнетушителя 12 месяцев со дня приемки ОТК. Условия эксплуатации при температуре от -30 до +50 Гр.С.</p>	1155,49	1136,07	1116,65
 <p><b>ОВП-8(з)</b></p>	31	<p>Огнетушитель воздушно-пенный закачной, для тушения пожаров классов А и В. Вместимость корпуса не более 10,0 ± 0,2л. Масса заряда не менее 8,0 ± 0,5л. Выход заряда не менее 30 сек. Длина струи не менее 4,0 м. Огнетушащая способность 2А/55В. Масса с зарядом не более 12,0 ± 0,5кг. Поставляется по одной штуке в одной коробке. Размер коробки: 170x170x655мм. Комплектация: (1) огнетушитель, (1) гибкий рукав на конце которого установлен пеногенератор низкой и средней кратности, (1) Руководство + паспорт на огнетушитель. Гарантийный срок эксплуатации заряженного огнетушителя 12 месяцев со дня приемки ОТК. Условия эксплуатации при температуре от +5 до +50 Гр.С.</p>	1145,97	1126,71	1107,45
 <p><b>ОВП-8(з) морозост.</b></p>	32	<p>Огнетушитель воздушно-пенный закачной, для тушения пожаров классов А и В. Вместимость корпуса не более 10,0 ± 0,2л. Масса заряда не менее 8,0 ± 0,5л. Выход заряда не менее 30 сек. Длина струи не менее 4,0 м. Огнетушащая способность 2А/55В. Масса с зарядом не более 12,0 ± 0,5кг. Поставляется по одной штуке в одной коробке. Размер коробки: 170x170x655мм. Комплектация: (1) огнетушитель, (1) гибкий рукав на конце которого установлен пеногенератор низкой и средней кратности, (1) Руководство + паспорт на огнетушитель. Гарантийный срок эксплуатации заряженного огнетушителя 12 месяцев со дня приемки ОТК. Условия эксплуатации при температуре от -30 до +50 Гр.С.</p>	1824,27	1793,61	1762,95

 <p><b>ОВП-40(з)</b></p>	33	<p>Огнетушитель воздушно-пенный закачной, передвижной, для тушения пожаров классов А и В. Вместимость корпуса не более 50,0 ± 0,2л. Масса заряда не менее 40,0 ± 0,5л. Выход заряда не менее 40 сек. Длина струи не менее 6,0 м. Огнетушащая способность 4А/144В. Масса с зарядом не более 65,0 ± 0,5кг. Поставляется по одной штуке, упакован в пузырчатую пленку. Комплектация: (1) огнетушитель заряженный и опломбированный ЗПУ (в сборе с гибким рукавом, на конце которого установлен пеногенератор низкой и средней кратности), (1) Руководство + паспорт на огнетушитель. Гарантийный срок эксплуатации заряженного огнетушителя 12 месяцев со дня приемки ОТК. Условия эксплуатации при температуре от +5 до +50 Гр.С.</p>	5601,33	5507,19	5413,05
 <p><b>ОВП-40(з) морозост.</b></p>	34	<p>Огнетушитель воздушно-пенный закачной, передвижной, для тушения пожаров классов А и В. Вместимость корпуса не более 50,0 ± 0,2л. Масса заряда не менее 40,0 ± 0,5л. Выход заряда не менее 40 сек. Длина струи не менее 6,0 м. Огнетушащая способность 4А/144В. Масса с зарядом не более 65,0 ± 0,5кг. Поставляется по одной штуке, упакован в пузырчатую пленку. Комплектация: (1) огнетушитель без заряда (в сборе с гибким рукавом, на конце которого установлен пеногенератор низкой и средней кратности), (1) Руководство + паспорт на огнетушитель. Гарантийный срок эксплуатации заряженного огнетушителя 12 месяцев со дня приемки ОТК. Условия эксплуатации при температуре от -30 до +50 Гр.С.</p>	8388,31	8247,33	8106,35
 <p><b>ОВП-80(з)</b></p>	35	<p>Огнетушитель воздушно-пенный закачной, передвижной, для тушения пожаров классов А и В. Вместимость корпуса не более 105,0 ± 0,2л. Масса заряда не менее 80,0 ± 0,5л. Выход заряда не менее 60 сек. Длина струи не менее 6,0 м. Огнетушащая способность 6А/233В-2В. Масса с зарядом не более 125,0 ± 0,5кг. Поставляется по одной штуке, упакован в пузырчатую пленку. Комплектация: (1) огнетушитель заряженный и опломбированный ЗПУ (в сборе с гибким рукавом, на конце которого установлен пеногенератор низкой и средней кратности), (1) Руководство + паспорт на огнетушитель. Гарантийный срок эксплуатации заряженного огнетушителя 12 месяцев со дня приемки ОТК. Условия эксплуатации при температуре от +5 до +50 Гр.С.</p>	10750,46	10569,78	10389,10
 <p><b>ОВП-80(з) морозост.</b></p>	36	<p>Огнетушитель воздушно-пенный закачной, передвижной, для тушения пожаров классов А и В. Вместимость корпуса не более 105,0 ± 0,2л. Масса заряда не менее 80,0 ± 0,5л. Выход заряда не менее 60 сек. Длина струи не менее 6,0 м. Огнетушащая способность 6А/233В-2В. Масса с зарядом не более 125,0 ± 0,5кг. Поставляется по одной штуке, упакован в пузырчатую пленку. Комплектация: (1) огнетушитель без заряда (в сборе с гибким рукавом, на конце которого установлен пеногенератор низкой и средней кратности), (1) Руководство + паспорт на огнетушитель. Гарантийный срок эксплуатации заряженного огнетушителя 12 месяцев со дня приемки ОТК. Условия эксплуатации при температуре от -30 до +50 Гр.С.</p>	13642,16	13412,88	13183,60
<b>Подставки под огнетушитель</b>					
 <p><b>П-10</b></p>	37	<p>Подставка для размещения переносных огнетушителей общим весом до 3 кг. Габаритные размеры: 170×170×400мм.</p>	351,05	345,15	339,25



 <p><b>П-15</b></p>	38	Подставка для размещения одного огнетушителя до 5 кг. Габаритные размеры: 200×200×400мм.	397,46	390,78	384,10
 <p><b>П-20</b></p>	39	Подставка для размещения одного огнетушителя весом до 10 кг. Габаритные размеры: 230×230×400мм.	423,64	416,52	409,40
 <p><b>П-15-2</b></p>	40	Подставка для размещения двух огнетушителей по 5 кг. Габаритные размеры: 400×200×400мм.	673,54	662,22	650,90
 <p><b>Подставка универсальная, каркасная</b></p>	41	Подставка универсальная каркасная в облегченном варианте напольной подставки. Для размещения переносных огнетушителей до 5 кг. с диаметром баллона до 150 мм.	172,55	169,65	166,75