




















Ф И Л О С О Ф И Я О Х Р А Н Н Ы Х С И С Т Е М

DeGross






Наименование	Сортировка	Краткое описание	Розница	Мелкий опт	Опт
Короб монтажный					
 12x12	1	Кабель-канал (одноканальный) 12x12мм., цвет белый, (упаковка 144м, 9,7кг.). Не распространяет горение, соответствует категории ПВ-О, не капающий при воздействии пламени.	9,07	8,99	8,91
 15x10	2	Кабель-канал (одноканальный) 15x10мм., цвет белый, (упаковка 140м, 9,8кг.). Не распространяет горение, соответствует категории ПВ-О, не капающий при воздействии пламени.	9,43	9,35	9,27
 20x10	3	Кабель-канал (одноканальный) 20x10мм., цвет белый, (упаковка 100м, 8,8кг.). Не распространяет горение, соответствует категории ПВ-О, не капающий при воздействии пламени.	12,46	12,35	12,25
 16x16	4	Кабель-канал (одноканальный) 16x16мм., цвет белый, (упаковка 84м, 8,4кг.). Не распространяет горение, соответствует категории ПВ-О, не капающий при воздействии пламени.	12,46	12,35	12,25
 25x16	5	Кабель-канал (одноканальный) 25x16мм., цвет белый, (упаковка 80м, 11,2кг.). Не распространяет горение, соответствует категории ПВ-О, не капающий при воздействии пламени.	17,78	17,63	17,48
 25x25	6	Кабель-канал (одноканальный) 25x25мм., цвет белый, (упаковка 50м, 7,6кг.). Не распространяет горение, соответствует категории ПВ-О, не капающий при воздействии пламени.	24,82	24,60	24,39
 40x16	7	Кабель-канал (одноканальный) 40x16мм., цвет белый, (упаковка 80м, 13,4кг.). Не распространяет горение, соответствует категории ПВ-О, не капающий при воздействии пламени.	27,75	27,52	27,28
 40x25	8	Кабель-канал (одноканальный) 40x25мм., цвет белый, (упаковка 50м, 10,4кг.). Не распространяет горение, соответствует категории ПВ-О, не капающий при воздействии пламени.	31,98	31,70	31,43
 40x40	9	Кабель-канал (одноканальный) 40x40мм., цвет белый, (упаковка 30м, 9,7кг.). Не распространяет горение, соответствует категории ПВ-О, не капающий при воздействии пламени.	45,36	44,97	44,59
 60x40	10	Кабель-канал (одноканальный) 60x40мм., цвет белый, (упаковка 20м, 8,1кг.). Не распространяет горение, соответствует категории ПВ-О, не капающий при воздействии пламени.	69,38	68,79	68,20
 100x40	11	Кабель-канал (одноканальный) 100x40мм., цвет белый, (упаковка 12м, 10,1кг.). Не распространяет горение, соответствует категории ПВ-О, не капающий при воздействии пламени.	125,83	124,76	123,68



		Кабель-канал (одноканальный) 100x60мм., цвет белый, (упаковка 8м, 7,8кг.). Не распространяет горение, соответствует категории ПВ-О, не капающий при воздействии пламени.	138,74	137,55	136,37
100x60	12				

Гофрированные трубы






		Гофрированная труба из самозатухающего ПВХ для электромонтажных работ, внешний диаметр 16мм., внутренний диаметр 10,7мм с зондом из стальной проволоки. Бухта 100м. Диапазон рабочих температур: -40...+45Гр.С.	5,07	5,02	4,98
Л-16-100с	13				
		Гофрированная труба из самозатухающего ПВХ для электромонтажных работ, внешний диаметр 20мм., внутренний диаметр 14,1мм с зондом из стальной проволоки. Бухта 100м. Диапазон рабочих температур: -40...+45Гр.С.	6,60	6,54	6,49
Л-20-100с	14				
		Гофрированная труба из самозатухающего ПВХ для электромонтажных работ, внешний диаметр 25мм., внутренний диаметр 18,2мм с зондом из стальной проволоки. Бухта 50м. Диапазон рабочих температур: -40...+45Гр.С.	11,04	10,95	10,86
Л-25-050с	15				
		Гофрированная труба из самозатухающего ПВХ для электромонтажных работ, внешний диаметр 32мм., внутренний диаметр 24,3мм с зондом из стальной проволоки. Бухта 25м. Диапазон рабочих температур: -40...+45Гр.С.	18,71	18,55	18,39
Л-32-025с	16				
		Гофрированная труба из самозатухающего ПВХ для электромонтажных работ, внешний диаметр 40мм., внутренний диаметр 31,2мм с зондом из стальной проволоки. Бухта 15м. Диапазон рабочих температур: -40...+45Гр.С.	27,87	27,63	27,39
Л-40-015с	17				

Трубы ПВХ серые (жесткие)

		Жесткая, гладкая, легкая. Для скрытого и поверхностного монтажа. Гладкое внутреннее покрытие. Цвет: серый. Внешний диаметр 16мм. Внутренний диаметр: 13,4мм. Длина: 3м. Диапазон рабочих температур: -25...+60Гр.С.	9,04	8,97	8,89
Труба ПВХ 16мм	18				
		Жесткая, гладкая, легкая. Для скрытого и поверхностного монтажа. Гладкое внутреннее покрытие. Цвет: серый. Внешний диаметр 20мм. Внутренний диаметр: 17,4мм. Длина: 3м. Диапазон рабочих температур: -25...+60Гр.С.	11,85	11,75	11,65
Труба ПВХ 20мм	19				
		Жесткая, гладкая, легкая. Для скрытого и поверхностного монтажа. Гладкое внутреннее покрытие. Цвет: серый. Внешний диаметр 25мм. Внутренний диаметр: 22,3мм. Длина: 3м. Диапазон рабочих температур: -25...+60Гр.С.	14,36	14,23	14,11
Труба ПВХ 25мм	20				
		Жесткая, гладкая, легкая. Для скрытого и поверхностного монтажа. Гладкое внутреннее покрытие. Цвет: серый. Внешний диаметр 32мм. Внутренний диаметр: 28,8мм. Длина: 3м. Диапазон рабочих температур: -25...+60Гр.С.	19,43	19,27	19,10
Труба ПВХ 32мм	21				
		Жесткая, гладкая, легкая. Для скрытого и поверхностного монтажа. Гладкое внутреннее покрытие. Цвет: серый. Внешний диаметр 40мм. Внутренний диаметр: 36,6мм. Длина: 3м. Диапазон рабочих температур: -25...+60Гр.С.	25,21	25,00	24,78
Труба ПВХ 40мм	22				

		Жесткая, гладкая, легкая. Для скрытого и поверхностного монтажа. Гладкое внутреннее покрытие. Цвет: серый. Внешний диаметр 50мм. Внутренний диаметр: 45,8мм. Длина: 3м. Диапазон рабочих температур: -25...+60Гр.С.	35,65	35,35	35,04
Труба ПВХ 50мм	23				
		Жесткая, гладкая, легкая. Для скрытого и поверхностного монтажа. Гладкое внутреннее покрытие. Цвет: серый. Внешний диаметр 63мм. Внутренний диаметр: 58,6мм. Длина: 3м. Диапазон рабочих температур: -25...+60Гр.С.	64,71	64,16	63,61
Труба ПВХ 63мм	24				

Крепежные изделия для гофрированной трубы

		Крепеж-клипса 16мм. Для крепления гофрированной трубы Л-16-100с (внешний диаметр 16мм.) с защелкой.	1,81	1,80	1,78
К-К-16	25				
		Крепеж-клипса 20мм. Для крепления гофрированной трубы Л-20-100с (внешний диаметр 20мм.) с защелкой.	2,05	2,03	2,01
К-К-20	26				
		Крепеж-клипса 25мм. Для крепления гофрированной трубы Л-25-050с (внешний диаметр 25мм.) с защелкой.	2,48	2,46	2,44
К-К-25	27				
		Крепеж-клипса 32мм. Для крепления гофрированной трубы Л-32-025с (внешний диаметр 32мм.) с защелкой.	4,41	4,37	4,34
К-К-32	28				
		Крепеж-клипса 40мм. Для крепления гофрированной трубы Л-40-015с (внешний диаметр 40мм.) с защелкой.	5,46	5,42	5,37
К-К-40	29				