





**ФИЛОСОФИЯ ОХРАННЫХ СИСТЕМ**

**ТРОМБОН и ГЛАГОЛ**












Наименование	Сортировка	Краткое описание	Розница	Мелкий опт	Опт
<b>Приборы управления</b>					
 <b>ТРОМБОН - ПУ-2</b>	1	Прибор управления техническими средствами оповещения для СОУЭ 1 и 2-го типа. Напряжение питания 220В, встроенный блок резервного питания 12В; тревожные входы -2; зон оповещения -2; габариты - 220x170x80мм, 4кг.	20876,25	19707,18	18705,12
 <b>ТРОМБОН - ПУ-4</b>	2	Прибор управления техническими средствами оповещения для СОУЭ 3 и 4-го типа. Напряжение питания 220В 50Гц, встроенный блок резервного питания 12В; зон оповещения 5 (4+1 "ЗОНА ПЕРСОНАЛА"); вход ГО и МЧС, встроенный звуковой процессор на 2 сообщения, порт для подключения ПК и стыковки с другими системами, гибкий алгоритм, габариты 483x340x133 мм, 7кг.	51052,50	48193,56	45743,04
 <b>ТРОМБОН - ПУ-8</b>	3	Прибор управления техническими средствами оповещения для СОУЭ 3, 4 и 5-го типа. Напряжение питания 220В 50Гц, встроенный блок резервного питания 12В, зон оповещения - 8, вход ГО и МЧС, встроенный звуковой процессор на 2 сообщения, генератор сигнала сирены, гибкий алгоритм, контроль всех линий связи с оповещателями и ППКП, габариты 483x340x133 мм, 8кг.	75775,00	71531,60	67894,40
 <b>ТРОМБОН - ПУ-М-8</b>	4	Прибор управления, многозонный техническими средствами оповещения и эвакуацией. Для СОУЭ 3, 4 и 5 типов зон светового и звукового оповещения - 8. Напряжение питания: 220В 50Гц. Встроенный блок резервного питания: 12В. Встроенный звуковой процессор на 8 речевых сообщений по 15 сек. Порт для подключения до 8 удаленных консолей Тромбон-УК-М. Сопряжение с ПК (RS 485). Сопряжения с системами безопасности Орион, Интеллект+ и GOAL. Контроль линий связи. Вход ГО и МЧС. Габариты: 483x430x190 мм (4U). Вес: 14кг.	101671,25	95977,66	91097,44
 <b>ТРОМБОН - ПУ-М-16</b>	5	Многозонный прибор управления техническими средствами оповещения и эвакуацией для СОУЭ 3, 4 и 5 типов. Зон светового и звукового оповещения - 16; напряжение питания 220В 50Гц; встроенный блок резервного питания 12В; встроенный звуковой процессор на 8 речевых сообщений; возможность подключения до 8 УК; сопряжение с ПК(RS 485); контроль линий связи; вход МЧС; габариты - 483x430x190 мм; вес - не более 14кг.	113172,50	106834,84	101402,56
 <b>ТРОМБОН - ПУ-М-24</b>	6	Многозонный прибор управления техническими средствами оповещения и эвакуацией для СОУЭ 3, 4 и 5 типов. Зон светового и звукового оповещения - 24; напряжение питания 220В 50Гц; встроенный блок резервного питания 12В; встроенный звуковой процессор на 8 речевых сообщений; возможность подключения до 8 УК; сопряжение с ПК(RS 485); контроль линий связи; вход МЧС; габариты - 483x430x190 мм; вес - не более 14кг.	122826,25	115947,98	110052,32











	7	Многозонный прибор управления техническими средствами оповещения и эвакуацией для СОУЭ 3, 4 и 5 типов. Зон светового и звукового оповещения - 32; напряжение питания 220В 50Гц; встроенный блок резервного питания 12В; встроенный звуковой процессор на 8 речевых сообщений; возможность подключения до 8 УК; сопряжение с ПК(RS 485); контроль линий связи; вход МЧС; габариты - 483x430x190 мм; вес - не более 14кг.	129305,00	122063,92	115857,28
<b>Усилители мощности</b>					
	8	Усилитель средней мощности. Питание от внешнего источника - 24В и 220В; мощность ном/пик 120/160; входов - 4; выходное напряжение 30, 100, 120 В; частоты - 20-20000 Гц; габариты - 483x285x133 мм; 8кг.	41018,75	38721,70	36752,80
	9	Усилитель средней мощности. Питание от внешнего источника - 24В и 220В; мощность ном/пик 240/360; входов - 4; выходное напряжение 30, 100, 120 В; частоты - 20-20000 Гц; габариты - 483x285x133 мм, 8кг.	48552,50	45833,56	43503,04
	10	Усилитель высокой мощности. Питание от внешнего источника - 24В и 220В; мощность ном/пик 360/480; входов - 4; вых. напр. 30, 100, 120 В; частоты - 50-12000 Гц; габариты - 483x430x190 мм; 20кг.	54810,00	51740,64	49109,76
	11	Усилитель малой мощности. Питание от внешнего источника - 24В и 220В; мощность 20Вт; входов - 3(два микрофонных, один линейный); выходное напряжение 30, 120 В; низкоомный выход(4-16 Ом), частоты - 80-12000 Гц, регулировка тембра, световая индикация, габариты: 190 X 170 X 70мм, вес 2,23кг.	8691,25	8204,54	7787,36
	12	Усилитель высокой мощности. Питание от внешнего источника - 24В и 220В; мощность ном/пик 480/600; входов - 2; вых. напряжение - 30, 100, 120 В; частоты - 50-12000 Гц; габариты - 483x430x190 мм; 28кг.	61772,50	58313,24	55348,16
	13	Усилитель малой мощности. Питание от внешнего источника - 24В и 220В; мощность 60Вт; входов - 5(три микрофонных, два линейных); выходное напряжение 30, 100, 120 В; частоты - 50-10000 Гц, регулировка тембра, световая индикация, встроенный селектор зон, габариты: 480 X 430 X 90мм, вес 10кг.	19596,25	18498,86	17558,24
	14	Усилитель высокой мощности. Питание от внешнего источника - 24В и 220В; мощность ном/пик 600/800; входов - 2; вых. напряжение - 30, 100, 120 В; частоты - 50-12000 Гц; габариты - 483x430x190 мм; 28кг.	67153,75	63393,14	60169,76
<b>Блоки бесперебойного питания</b>					
	15	Блок резервного питания и коммутации 28В, 7А/ч. Напряжение питания 220В 50Гц; не коммутируемый выход постоянного напряжения 24В -1, коммутируемый выход постоянного напряжения 24-30В -1; коммутируемый выход 220В - 1; габариты 438x321x132мм;3У; 16кг. Аккумуляторы в комплекте.	23810,00	22476,64	21333,76


		Блок резервного питания и коммутации 28В, 14А/ч. Напряжение питания 220В 50Гц; не коммутируемый выход постоянного напряжения 24В -1, коммутируемый выход постоянного напряжения 24-30В -1; коммутируемый выход 220В - 1; габариты 438x321x132мм; 3U; 20кг. Аккумуляторы в комплекте.	26526,25	25040,78	23767,52
<b>ТРОМБОН - БП-14</b>	16				
		Блок резервного питания и коммутации 28В, 21А/ч. Напряжение питания 220В 50Гц; не коммутируемый выход постоянного напряжения 24-30В -1, коммутируемый выход постоянного напряжения 24-30В -1; коммутируемый выход 220В - 1; габариты 483x430x190мм; 25кг. Аккумуляторы в комплекте.	29245,00	27607,28	26203,52
<b>ТРОМБОН - БП-21</b>	17				
<b>Коммутационные устройства и приборы</b>					
		Блок-селектор. 16 зон по 2 панели, двухстороня связь, напряжение питания 220В 50Гц, встроенный блок резервного питания 12В, максимальная длина линии связи с одной вызывной панелью до 400м, габариты 483x323x45 мм, 4,3 кг.	39345,00	37141,68	35253,12
<b>ТРОМБОН - БС-16</b>	18				
		Блок коммутации. Для коммутации питающего напряжения ~220В 50Гц от блоков резервного питания "Тромбон - БП-500" к усилителям мощности "Тромбон - УМ4-120/240". Питание 220В, 50Гц; количество входов подключения блоков резервного питания "Тромбон - БП-500" - 4; количество входов подключения усилителей "Тромбон - УМ4-120/240" - 4; максимальный коммутируемый ток по каждому входу/выходу - 5А, входов управления - 2. Размеры - 480x320x88 мм, вес - 5кг.	23635,00	22311,44	21176,96
<b>ТРОМБОН - БК</b>	19				
		Сетевой блок удаленного управления системой экстренного оповещения населения. Для подключения СОУЭ, построенных на базе приборов Тромбон - ПУ-ХХ к центральной станции оповещения Тромбон - ЦСО. Питание 220В, порты: ethernet, RS485, линейный выход звука. Контроль линий связи с прибором управления и ЦСО. Размеры 483x350x89мм (2U). Включает программное обеспечение для ЦСО на неограниченное количество подключений.	264350,00	249546,40	236857,60
<b>ТРОМБОН - БЧС</b>	20				
		Центральная станция оповещения - сервер с программным обеспечением станции оповещения. Работает с ТРОМБОН - БЧС для создания системы экстренного оповещения населения. (Операционная система Linux 64-бита) Габариты - 484x514x175мм (4U), 16кг	47277,50	44629,96	42360,64
<b>ТРОМБОН - ЦСО</b>	21				
		Для Ethernet соединения центральной станции оповещения Тромбон-ЦСО и сетевого блока управления Тромбон-БЧС по выделенной оптической линии связи на больших расстояниях (до 20км). Габариты и вес комплекта - 140x95x60мм, 0.35кг	13132,50	12397,08	11766,72
<b>ТРОМБОН - КПС</b>	22				
		Накладная вызывная панель. Питание от "Тромбон-БС-16"; антивандальный металлический корпус; габариты - 125x84x28 мм; 0,3 кг.	5502,50	5194,36	4930,24
<b>ТРОМБОН - ВП(н)</b>	23				

		Накладная вызывная панель. Питание от "Тромбон-БС-16"; антивандальный металлический корпус; габариты - 125x84x28 мм; 0,3 кг	6525,00	6159,60	5846,40
<b>ТРОМБОН - ВП(цвет)</b>	24				
		Удаленная консоль. Для дистанционного управления системой оповещения "Тромбон". Количество коммутируемых зон вещания - 32; микрофонный вход - 1; встроенный микрофон - 1; потребляемая мощность - 5Вт; максимальное расстояние до прибора управления - 1200м, габариты - 200x142x45 мм, 1 кг. Работает совместно с приборами "Тромбон-ПУ-М-хх", "Тромбон- ПУ-4", "Тромбон- ПУ-8".	20902,50	19731,96	18728,64
<b>ТРОМБОН - УК</b>	25				
		Блок управления световыми оповещателями. Для контроля линии связи со световыми оповещателями и выдачи информации о неисправности подключений. Напряжение питания прибора 10-29В/<100мА постоянного тока, коммутационное напряжение световых оповещателей 10-28В/<4А постоянного тока, количество контролируемых линий оповещения 5, дистанционное управление, габариты 438x321x44 мм (1U), 4,5 кг	27192,50	25669,72	24364,48
<b>ТРОМБОН - БСО</b>	26				
<b>Блок организации музыкальной трансляции</b>					
		Информационная приставка. FM-AM радиоприемник, проигрыватель компакт-дисков с функцией MP3, картриддер для карт памяти формата SD, USB вход, микшер на 5 входов (3 микрофонных и 2 линейных), усилитель мощности, выходная мощность 30Вт, напряжение питания 220В 50Гц, 430x370x88 мм.	26265,00	24794,16	23533,44
<b>ТРОМБОН - ИП</b>	27				
		Блок подключения усилителя. Коммутируемые напряжение/мощность - от 30 до 120В/ до 500Вт, управляющие напряжение/ток - 24В/0.1А, 87X81X137мм, 0,5кг.	3877,50	3660,36	3474,24
<b>ТРОМБОН - БПУ</b>	28				
		Коммутатор линии нерегулируемый. Коммутируемые напряжение/мощность - от 30 до 120В/ до 500Вт, управляющие напряжение/ток - 24В/0.1А, 104X29X104мм, 0,5кг.	3878,75	3661,54	3475,36
<b>ТРОМБОН - КЛ-Н</b>	29				
		Коммутатор линии регулируемый. Коммутируемые напряжение/мощность - от 30 до 120В/ до 60Вт, управляющие напряжение/ток - 24В/0.1А, 87X81X137мм, 1,5кг.	3878,75	3661,54	3475,36
<b>ТРОМБОН - КЛ-Р</b>	30				
		Пульт звукового вещания одноканальный. FM-радиоприемник, микрофон, 1 линейный вход, 2 выхода звукового сигнала: 1-линейный и 1 балансный для удаленного подключения, регулятор выходного уровня, вход для SD-карты, USB -вход для флеш-накопителя, напряжение питания 24В, 276x76x140 мм, 2кг.	28502,50	26906,36	25538,24
<b>ТРОМБОН - ПЗВ-1</b>	31				
		Пульт звукового вещания четырехканальный. 4 FM-радиоприемника, микрофон, 8 выходов звукового сигнала: 4-линейных и 4 балансных для удаленного подключения, 4 регулятора выходного уровня, 4 переключателя для выбора источников звука, вход для 4 SD-карт, 4 USB -входа для флеш-накопителя, напряжение питания 24В, 520x76x140 мм, 3кг.	37796,25	35679,66	33865,44
<b>ТРОМБОН - ПЗВ-4</b>	32				





		Панель согласования , количество /тип балансных входов - 4/Jack 6.3мм, количество /тип не балансных входов - 4/RCA, максимальное напряжение на балансных входах - 2.2В, входное/выходное сопротивление -600 Ом, коэф.трансформации - 1:1, диапазон рабочих частот - от 80 до 16000 Гц, 438X100X88 мм/2U, 1.5 кг	18588,75	17547,78	16655,52
<b>ТРОМБОН - ПС</b>	33				
<b>Программное обеспечение</b>					
		ПО для организации дистанционного централизованного звукового вещания в одной или нескольких системах оповещения. Программное обеспечение Тромбон -ПО предназначено для применения совместно с прибором управления серии "Тромбон-ПУ-ХХ".	87725,00	82812,40	78601,60
<b>ТРОМБОН - ПО</b>	34				
		ПО для управления прибором Тромбон - ПУ-М любой из его модификаций. Позволяет контролировать состояние самого прибора и исправность подключённых к нему линий связи. Комплект поставки: Диск с программным обеспечением и инструкцией, преобразователь интерфейса USB-RS485 - "Овен АС-4", драйвер для преобразователя интерфейса, кабель USB, кабель RS485, бумажная инструкция. Поставляется в коробке.	10775,00	10171,60	9654,40
<b>ТРОМБОН - ПУ-М-ПО</b>	35				
		ПО для управления и контроля за работой прибора управления Тромбон - ПУ-М (любой модификации). Комплект поставки: программное обеспечение, описание. Поставляется в виде файлов по электронной почте или на оптическом носителе.	3551,25	3352,38	3181,92
<b>ТРОМБОН - ПУ-М-ПО интернет-версия</b>	36				
<b>Комплекты соединительных кабелей</b>					
		Кабель РТС. Для подключения (через радиорозетку) к абонентским линиям сетей проводного вещания приборов управления "Тромбон ПУ-4", "Тромбон ПУ-8", "Тромбон ПУ-М". Выпускается под напряжения первой (низкочастотной) программы 15 В (для Москвы) и 30 В (для остальных регионов).	652,50	615,96	584,64
<b>Кабель РТС/15В</b>	37				
		Кабель РТС. Для подключения (через радиорозетку) к абонентским линиям сетей проводного вещания приборов управления "Тромбон ПУ-4", "Тромбон ПУ-8", "Тромбон ПУ-М". Выпускается под напряжения первой (низкочастотной) программы 15 В (для Москвы) и 30 В (для остальных регионов).	652,50	615,96	584,64
<b>Кабель РТС/30В</b>	38				
		Комплект кабелей №2 к системе оповещения "Тромбон" с несколькими усилителями мощности (для одного усилителя).	1218,75	1150,50	1092,00
<b>Комплект кабелей №2</b>	39				
<b>Речевые оповещатели ГЛАГОЛ настенного монтажа</b>					
		Оповещатель охранно-пожарный, речевой, настенный. В корпусе "звуковой прожектор", 20 Вт, номинальное напряжение 120В, 103 дБ, 100Гц-15кГц, D125x200мм, металл, 2,3 кг.	2473,75	2335,22	2216,48
<b>ГЛАГОЛ-ЗП-20</b>	40				

		Оповещатель охранно-пожарный, речевой, настенный, навесной, 1 Вт. Номинальное напряжение 30,120В, 93 дБ , 90Гц-16кГц, 193x175x85, пластик, 672г.	1002,50	946,36	898,24
<b>ГЛАГОЛ-Н1-1</b>	41				
		Оповещатель охранно-пожарный, речевой, настенный, навесной, 3 Вт Номинальное напряжение 30,120В, 94 дБ , 90Гц-16кГц, 193x175x85, пластик, 699г.	1032,50	974,68	925,12
<b>ГЛАГОЛ-Н1-3</b>	42				
		Оповещатель охранно-пожарный, речевой, настенный, навесной, 5 Вт. Номинальное напряжение 30,120В, 97 дБ , 90Гц-16кГц, 193x175x85, пластик, 705г.	1055,00	995,92	945,28
<b>ГЛАГОЛ-Н1-5</b>	43				
		Оповещатель охранно-пожарный, речевой, настенный, навесной, 10 Вт. Номинальное напряжение 30,120В, 105 дБ , 90Гц-18кГц, 260x185x120, пластик, 1211г.	1643,75	1551,70	1472,80
<b>ГЛАГОЛ-Н2-10</b>	44				
		Оповещатель охранно-пожарный, речевой, настенный, навесной, 3 Вт. Номинальное напряжение 30,120В, 94 дБ , 90Гц-18кГц, 260x185x120, пластик, 1140г.	1566,25	1478,54	1403,36
<b>ГЛАГОЛ-Н2-3</b>	45				
		Оповещатель охранно-пожарный, речевой, настенный, навесной, 5 Вт. Номинальное напряжение 30,120В, 98 дБ , 90Гц-18кГц, 260x185x120, пластик, 1140г.	1608,75	1518,66	1441,44
<b>ГЛАГОЛ-Н2-5</b>	46				
		Оповещатель охранно-пожарный, речевой, настенный, навесной, 20 Вт. Номинальное напряжение 30,120В, 88дБ при 120В , 80Гц-20кГц, 217x170x150, пластик, вес 2185г.	3298,75	3114,02	2955,68
<b>ГЛАГОЛ-Н3-20</b>	47				
		Оповещатель охранно-пожарный, речевой, настенный, навесной, 40 Вт. Номинальное напряжение 30,120В, 97дБ при 120В, 60Гц-20кГц, 285x215x190, пластик, вес 3785г.	2945,00	2780,08	2638,72
<b>ГЛАГОЛ-Н3-40</b>	48				
		Оповещатель охранно-пожарный, уличный, речевой, настенный, мощность 10/5 Вт. Номинальное напряжение 120В, 100Гц-15кГц, IP 66, -35...+70 °С, 253x152x100 мм, алюминий, 1,6 кг, поворотный кронштейн в комплекте.	2986,25	2819,02	2675,68
<b>ГЛАГОЛ-К1-10</b>	49				
		Оповещатель охранно-пожарный, уличный, речевой, настенный, мощность 20 /10 Вт. Номинальное напряжение 120В, 100Гц-15кГц, IP 66, -35...+70 °С, 373x152x100 мм, алюминий, 2,5 кг, поворотный кронштейн в комплекте.	3751,25	3541,18	3361,12
<b>ГЛАГОЛ-К1-20</b>	50				
		Оповещатель охранно-пожарный, уличный, речевой, настенный, мощность 30/15 Вт. Номинальное напряжение 120В, 100Гц-15кГц, IP 66, -35...+70 °С, 493x152x100 мм, алюминий, 3,3 кг, поворотный кронштейн в комплекте	4593,75	4336,50	4116,00
<b>ГЛАГОЛ-К1-30</b>	51				







		Оповещатель охранно-пожарный, уличный, речевой, настенный, мощность 40/20 Вт. Номинальное напряжение 120В, 100Гц-15кГц, IP 66, -35...+70 °С, 613x152x100 мм, алюминий, 4 кг, поворотный кронштейн в комплекте	5435,00	5130,64	4869,76
<b>ГЛАГОЛ-К1-40</b>	52				
<b>Речевые оповещатели ГЛАГОЛ потолочного монтажа</b>					
		Оповещатель охранно-пожарный, речевой, потолочный, накладной, 3 Вт. Номинальное напряжение 30,120В, 94 дБ, 100Гц-15кГц, D180x72 мм, пластик, 490 г.	1048,75	990,02	939,68
<b>ГЛАГОЛ-ПН-3</b>	53				
		Оповещатель охранно-пожарный, речевой, потолочный, накладной, 5 Вт. Номинальное напряжение 30,120В, 98 дБ, 100Гц-15кГц, D180x72 мм, пластик, 510 г.	1108,75	1046,66	993,44
<b>ГЛАГОЛ-ПН-5</b>	54				
		Оповещатель охранно-пожарный, речевой, пожарозащищенный, потолочный, встраиваемый, 3/5 Вт. Номинальное напряжение 120В, 89/93 дБ, 100Гц-15кГц, D200x100 мм, для защиты диффузора динамика от воздействия прямого огня снабжён дополнительным противопожарным металлическим экраном, 820г	2121,25	2002,46	1900,64
<b>ГЛАГОЛ-ПП-3/5</b>	55				
		Оповещатель охранно-пожарный, речевой, потолочный, встраиваемый, 1 Вт. Номинальное напряжение 30,120В, 90 дБ, 90Гц-16кГц, диаметр 172x65 мм (монтажное отверстие диаметр 142 мм), пластик, 439г.	871,25	822,46	780,64
<b>ГЛАГОЛ-П-1</b>	56				
		Оповещатель охранно-пожарный, речевой, потолочный, встраиваемый, 10 Вт. Номинальное напряжение 30,120В, 106 дБ, 90Гц-16кГц, диаметр 210(226)мм, глубина 64(98)мм, монтажное отверстие диаметр 176(200) мм, пластик ABS, 726(959)г.	1061,25	1001,82	950,88
<b>ГЛАГОЛ-П-10</b>	57				
		Оповещатель охранно-пожарный, речевой, потолочный, встраиваемый, 3 Вт. Номинальное напряжение 30,120В, 95,5 дБ, 90Гц-16кГц, диаметр 172x65 мм (монтажное отверстие диаметр 142 мм), пластик, 479г.	896,25	846,06	803,04
<b>ГЛАГОЛ-П-3</b>	58				
		Оповещатель охранно-пожарный, речевой, потолочный, встраиваемый, 5 Вт. Номинальное напряжение 30,120В, 98 дБ, 90Гц-16кГц, диаметр 172x65 мм (монтажное отверстие диаметр 142 мм), пластик, 491г.	920,00	868,48	824,32
<b>ГЛАГОЛ-П-5</b>	59				
		Оповещатель охранно-пожарный, речевой, потолочный, подвесной, сферический, 10 Вт. Номинальное напряжение 30,120В, 105 дБ, 90Гц-16кГц, диаметр 180 мм, пластик, цв. белый, 1380г.	2533,75	2391,86	2270,24
<b>ГЛАГОЛ-ПШ-10</b>	60				
<b>Уличные рупорные громкоговорители</b>					
		Громкоговоритель для улицы, рупорный, с кронштейном. Белый, ABS-пластик, максимальная мощность - 15Вт, полоса частот - 400Гц-10000 Гц, звуковое давление - 110 дБ, класс защиты - IP-65, размеры - 208x273 мм. Номинальное напряжение - 100 В. Диапазон рабочих температур -20...+60С.	2798,75	2642,02	2507,68
<b>ТН-15</b>	61				

		Громкоговоритель для улицы, рупорный, с кронштейном. ABS-пластик. Максимальная мощность - 30Вт (мощность варьируется: 30/15/7,5/3,75Вт), полоса частот - 400Гц-10кГц, звуковое давление - 112дБ, класс защиты - IP-65, размеры - D240x303мм. Номинальное напряжение - 100 В. Цвет - белый (RAL9013). Диапазон рабочих температур -20...+60С.	3475,00	3280,40	3113,60
ТН-25	62				






### Микрофоны

		Микрофон настольный с подставкой. Динамический, на гибкой стойке, с кнопкой "ВКЛ/ВЫКЛ".	3857,50	3641,48	3456,32
DM-7PT	63				
		Микрофон настольный с подставкой. На гибкой стойке, со звуковым сигналом, с кнопкой "ВКЛ/ВЫКЛ", длина соединительного кабеля - 3м.	6948,75	6559,62	6226,08
CM-10	64				
		Микрофон с соединительным кабелем. 60 - 18000 Гц, 600 Ом, чувствительность -52дБ/В, длина соединительного кабеля - 3м, 170x52 мм.	637,50	601,80	571,20
ТРОМБОН - М	65				
		Радиомикрофон, динамический с базовым блоком. Чувствительность -40дБ, диапазон частот 100-18000Гц, неравномерность АЧХ 3дБ, коэффициент нелинейных искажения 2%, полоса излучаемых частот 720-760мГц, питание микрофона 9В, питание базового блока DC 12В/АС.	13385,00	12635,44	11992,96
ТРОМБОН - РМ	66				

### Открытые стойки 19"

		Открытая стойка 19" 24U, высота 1177 мм., двухрамная(комплект на 1 прибор:1 полка 470 X 400мм, 1 фальшпанель, 1 комплект крепежа), 18кг	18012,50	17003,80	16139,20
CO-224-1	67				
		Открытая стойка 19" 24U, высота 1177 мм., двухрамная(комплект на 2 прибора:2 полки 470 X 400мм, 2 фальшпанели, 2 комплекта крепежа), 21кг	20043,75	18921,30	17959,20
CO-224-2	68				
		Открытая стойка 19" 24U, высота 1177 мм., двухрамная(комплект на 3 прибора:3 полки 470 X 400мм, 3 фальшпанели, 3 комплекта крепежа), 23.5кг	22071,25	20835,26	19775,84
CO-224-3	69				
		Открытая стойка 19" 24U, высота 1177 мм., двухрамная(комплект на 4 прибора:4 полки 470 X 400мм, 4 фальшпанели, 4 комплекта крепежа), 26.5кг	24100,00	22750,40	21593,60
CO-224-4	70				
		Открытая стойка 19" 24U, высота 1177 мм., двухрамная(комплект на 5 приборов:5 полок 470 X 400мм, 5 фальшпанелей, 5 комплектов крепежа), 29кг	26130,00	24666,72	23412,48
CO-224-5	71				
		Открытая стойка 19" 36U, высота 1709 мм., двухрамная(комплект на 2 прибора:2 полки 470x400 мм, 2 фальшпанели, 2 комплекта крепежа), 22кг	21125,00	19942,00	18928,00
CO-236-2	72				



 <b>CO-236-3</b>	73	Открытая стойка 19" 36U, высота 1709 мм., двухрамная(комплект на 3 прибора:3 полки 470x400 мм, 3 фальшпанели, 3 комплекта крепежа), 25кг	25181,25	23771,10	22562,40
 <b>CO-236-4</b>	74	Открытая стойка 19" 36U, высота 1709 мм., двухрамная(комплект на 4 прибора:4 полки 470x400 мм, 4 фальшпанели, 4 комплекта крепежа), 28кг	27211,25	25687,42	24381,28
 <b>CO-236-5</b>	75	Открытая стойка 19" 36U, высота 1709 мм., двухрамная(комплект на 5 приборов:5 полок 470x400 мм, 5 фальшпанелей, 5 комплектов крепежа), 31кг	29240,00	27602,56	26199,04
 <b>CO-236-6</b>	76	Открытая стойка 19" 36U, высота 1709 мм., двухрамная(комплект на 6 приборов:6 полок 470x400 мм, 6 фальшпанелей, 6 комплектов крепежа), 33.5кг	31268,75	29517,70	28016,80
 <b>CO-236-7</b>	77	Открытая стойка 19" 36U, высота 1709 мм., двухрамная(комплект на 7 приборов:7 полок 470x400 мм, 7 фальшпанелей, 7 комплектов крепежа), 36кг	33296,25	31431,66	29833,44