











Ф И Л О С О Ф И Я О Х Р А Н Н Ы Х С И С Т Е М


NEW VISION


Наименование	Сортировка	Краткое описание	Розница
IP видеокамеры 1,3Мрх			
 NV-IPC101 (2,8)	1	Купольная антивандальная IP P2P видеокамера 1,3 Мрх. 1/2,9" progressive scan CMOS сенсор. Объектив 2,8 мм. Максимальное разрешение 720P при скорости трансляции видеопотока 25к/с. Сжатие: H.265/H.264. ИК прожектор: до 25м. Чувствительность: 0,01лк/F1,2(цвет), 0,001лк/F1,2(ИК вкл). День/ночь. DWDR, 3DNR, BLC. Напряжение питания: PoE/DC 12В. Степень защиты: IP67. Диапазон рабочих температур: -40...+50Гр.С. ONVIF 2,4, IOS, Android.	6547,00
 NV-IPB101 (2,8)	2	Цилиндрическая уличная антивандальная IP P2P видеокамера 1,3 Мрх. 1/2,9" progressive scan CMOS сенсор. Объектив 2,8 мм. Максимальное разрешение 720P при скорости трансляции видеопотока 25к/с. Сжатие: H.265/H.264. ИК прожектор: до 25м. Чувствительность: 0,01лк/F1,2(цвет), 0,001лк/F1,2(ИК вкл). День/ночь. DWDR, 3DNR, BLC. Напряжение питания: PoE/DC 12В. Степень защиты: IP67. Диапазон рабочих температур: -40...+50Гр.С. ONVIF 2,4, IOS, Android.	6547,00
IP видеокамеры 2,0Мрх			
 NV-IPC201 (3,6)	3	Купольная антивандальная IP P2P видеокамера 2,0 Мрх. 1/2,8" Sony CMOS сенсор. Объектив: 3,6 мм. Максимальное разрешение 1080P при скорости трансляции видеопотока 25к/с. Сжатие: H.265/H.264. ИК прожектор: до 25м. Чувствительность: 0,01лк/F1.2(цвет), 0,01лк/F1,2(ИК вкл). День/ночь. DWDR, 3DNR, BLC. Напряжение питания: PoE/DC 12В. Степень защиты: IP67. Диапазон рабочих температур: -40...+50Гр.С. ONVIF 2,4, IOS, Android.	8751,00
 NV-IPB201 (3,6)	4	Цилиндрическая уличная антивандальная IP P2P видеокамера 2,0 Мрх. 1/2,8" Sony CMOS сенсор. Объектив: 3,6 мм. Максимальное разрешение 1080P при скорости трансляции видеопотока 25к/с. Сжатие: H.265/H.264. ИК прожектор: до 25м. Чувствительность: 0,01лк/F1.2(цвет), 0,01лк/F1,2(ИК вкл). День/ночь. DWDR, 3DNR, BLC. Напряжение питания: PoE/DC 12В. Степень защиты: IP67. Диапазон рабочих температур: -40...+50Гр.С. ONVIF 2,4, IOS, Android.	8751,00
 NV-IPB2012 (2,8-12)	5	Цилиндрическая уличная антивандальная IP P2P видеокамера 2,0 Мрх. 1/2,8" Sony CMOS сенсор. Объектив: 2,8-12мм. Максимальное разрешение 1080P при скорости трансляции видеопотока 25к/с. Сжатие: H.265/H.264. ИК прожектор: до 25м. Чувствительность: 0,01лк/F1.2(цвет), 0,01лк/F1,2(ИК вкл). День/ночь. DWDR, 3DNR, BLC. Напряжение питания: PoE/DC 12В. Степень защиты: IP67. Диапазон рабочих температур: -40...+50Гр.С. ONVIF 2,4, IOS, Android.	13303,00
AHD видеокамеры 1,3Мрх			
 NV-HDB101 (2,8)	6	Цилиндрическая уличная антивандальная AHD видеокамера. TVI/AHD/CVI/CVBS 1,3 Мрх. ИК подсветка: 25м. Объектив: 2,8мм. День/Ночь. Матрица: 1/2,9" Mega progressive scan CMOS. Максимальное разрешение 720p при скорости трансляции видеопотока: 25к/с. CVBS (Аналог) 1200твл. ИК коррекция. 3DNR, DWDR, BLC. Чувствительность: цвет: 0,01Lux/F1.2, ч/б: 0,001Lux/F1.2(ИК вкл). Напряжение питания: DC12В. Степень защиты: IP67. Диапазон рабочих температур: -40...+50Гр.С.	3294,00


 NV-HDC101 (4,0)	7	<p>Купольная антивандальная AHD видеокамера. TVI/AHD/CVI/CVBS 1,3 Мрх. ИК подсветка: 25м. Объектив: 2,8мм. День/Ночь. Матрица: 1/2,9" Mega progressive scan CMOS. Максимальное разрешение 720р при скорости трансляции видеопотока: 25к/с. CVBS (Аналог) 1200твл. ИК коррекция. 3DNR, DWDR, BLC. Чувствительность: цвет: 0,01Лух/Ф1.2, ч/б: 0,001Лух/Ф1.2(ИК вкл). Напряжение питания: DC12В. Степень защиты: IP67. Диапазон рабочих температур: -40...+50Гр.С.</p>	3294,00
---	---	--	---------

AHD видеокамеры 2,0Мрх


 NV-HDB201 (3,6)	8	<p>Цилиндрическая уличная антивандальная AHD видеокамера. TVI/AHD/CVI/CVBS 2,0 Мрх. ИК подсветка: 25м. Объектив: 3,6мм. День/Ночь. Матрица: 1/2,9" CMOS сенсор. Максимальное разрешение TVI/AHD/CVI 1080р при скорости трансляции видеопотока: 25 к/с. CVBS (Аналог) 1200твл. ИК коррекция. 3DNR, DWDR, BLC. Чувствительность: цвет 0,01Лух/Ф1,2, Ч/Б 0,001Лух/Ф1,2(ИК вкл). Напряжение питания: 12В. Степень защиты: IP67. Диапазон рабочих температур: -40...+50Гр.С.</p>	4900,00
---	---	---	---------


 NV-HDC201 (3,6)	9	<p>Купольная уличная антивандальная AHD видеокамера. TVI/AHD/CVI/CVBS 2,0 Мрх. ИК подсветка: 25м. Объектив: 3,6мм. День/Ночь. Матрица: 1/2,9" CMOS сенсор. Максимальное разрешение TVI/AHD/CVI 1080р при скорости трансляции видеопотока: 25 к/с. CVBS (Аналог) 1200твл. ИК коррекция. 3DNR, DWDR, BLC. Чувствительность: цвет 0,01Лух/Ф1,2, Ч/Б 0,001Лух/Ф1,2(ИК вкл). Напряжение питания: 12В. Степень защиты: IP67. Диапазон рабочих температур: -40...+50Гр.С.</p>	4900,00
---	---	---	---------


 NV-HDC2012 (2,8-12)	10	<p>Купольная уличная антивандальная AHD видеокамера. TVI/AHD/CVI/CVBS 2,0 Мрх. ИК подсветка: 40м. Объектив: 2,8-12мм. День/Ночь. Матрица: 1/2,9" CMOS сенсор. Максимальное разрешение TVI/AHD/CVI 1080р при скорости трансляции видеопотока: 25 к/с. CVBS (Аналог) 1200твл. ИК коррекция. 3DNR, DWDR, BLC. Чувствительность: цвет 0,01Лух/Ф1,2, Ч/Б 0,001Лух/Ф1,2(ИК вкл). Напряжение питания: 12В. Степень защиты: IP67. Диапазон рабочих температур: -40...+50Гр.С.</p>	6821,00
---	----	--	---------

 NV-HDB2012 (2,8-12)	11	<p>Цилиндрическая уличная антивандальная AHD видеокамера. TVI/AHD/CVI/CVBS 2,0 Мрх. ИК подсветка: 40м. Объектив: 2,8-12мм. День/Ночь. Матрица: 1/2,9" CMOS сенсор. Максимальное разрешение TVI/AHD/CVI 1080р при скорости трансляции видеопотока: 25 к/с. CVBS (Аналог) 1200твл. ИК коррекция. 3DNR, DWDR, BLC. Чувствительность: цвет 0,01Лух/Ф1,2, Ч/Б 0,001Лух/Ф1,2(ИК вкл). Напряжение питания: 12В. Степень защиты: IP67. Диапазон рабочих температур: -40...+50Гр.С.</p>	6821,00
---	----	--	---------

Видеорегистраторы

 NV-HD104	12	<p>Мультиформатный 4-х каналный видеорегистратор XVR/NVR. С аналитикой: Детектор лиц, нарушения периметра. Видео Вход/Выход 4/1 BNC. Аудио Вход/Выход 1/1 RCA, VGA. HDMI (1080р). Режим: 4х1080р (TVI/CVI/AHD) - 12к/с, 4хН1080р (TVI/CVI/AHD) - 25к/с, 4х720р (TVI/CVI/AHD) - 25к/с, 4х960Н - 25к/с, 4х2048р (IPC до 6Мрх) - 25к/с. Гибридный режим. Накопитель: 1 х HDD (SATA) до 6 Тб (в комплект не входит). Функция: P2P, PUSH, 3G/4G, Onvif Profile-S.</p>	9399,00
--	----	--	---------

 NV-HD108	13	<p>Мультиформатный 8-х каналный видеорегистратор XVR/NVR. С аналитикой: Детектор лиц, нарушения периметра. Видео Вход/Выход 8/1 BNC; Аудио Вход/Выход 1/1 RCA, VGA. HDMI (1080р). Режим: 8х1080р (TVI/CVI/AHD) - 12к/с, 8хН1080р (TVI/CVI/AHD) - 25к/с, 8х720р (TVI/CVI/AHD) - 25к/с, 8х960Н - 25к/с, 8х2048р (IPC до 6Мрх) - 25к/с. Гибридный режим. Накопитель: 1 х HDD (SATA) до 6 Тб (в комплект не входит). Функция: P2P, PUSH, 3G/4G, Onvif Profile-S.</p>	13999,00
--	----	--	----------

 <p>NV-HD116</p>	14	<p>Мультиформатный 16-х канальный видеореги­стратор XVR/NVR. С аналитикой: Детектор лиц, нарушения периметра. Видео Вход/Выход 16/1 BNC. Аудио Вход/Выход 4/1 RCA, VGA. HDMI (1080p). Режим: 16x1080p (TVI/CVI/AHD) - 12к/с, 16xH1080p (TVI/CVI/AHD) - 25к/с, 16x720p (TVI/CVI/AHD) - 25к/с, 16x960H - 25к/с; 16x2048p (IPC до 6Мрх) - 25к/с. Гибридный режим. Накопитель: 2 x HDD (SATA) до 6 Тб (в комплект не входят). Функция: P2P, PUSH, 3G/4G, Onvif Profile-S.</p>	24200,00
www.tehniksb.ru			