



Ф И Л О С О Ф И Я О Х Р А Н Н Ы Х С И С Т Е М



АУРАХ

Наименование	Сортировка	Краткое описание	Розница	Мелкий опт	Опт
Звуковые оповещатели					
 ZH-4S	10	Звуковой пьезоэлектрический оповещатель, внутренний. Габаритные размеры: 45x60x40мм. Напряжение питания 6-15В, ток потребления 120мА, звуковое давление 105 дБ., цвет черный.	174,72	168,00	161,28
 ZH-5S	15	Звуковой пьезоэлектрический оповещатель, внутренний. Габаритные размеры: 62x85x56мм. Напряжение питания 6-15В, ток потребления 120мА, звуковое давление 115 дБ., цвет черный.	218,40	210,00	201,60
 ZH-42S	25	Звуковой пьезоэлектрический оповещатель, внутренний. Габаритные размеры: 85x42мм. Напряжение питания 6-15В, ток потребления 150мА, звуковое давление 105 дБ., цвет белый.	160,16	154,00	147,84
 ZH-47P	30	Звуковой пьезоэлектрический оповещатель, внутренний. Габаритные размеры: 53x47мм. Напряжение питания 6-15В, ток потребления 150мА, звуковое давление 115 дБ., цвет черный.	218,40	210,00	201,60
 ZH-100	45	Свето-звуковой оповещатель, внутренний. Габаритные размеры: 122x73x43мм. Напряжение питания 6-15В, ток потребления 280мА., звуковое давление 105дБ., цвет красный, синий. (Аналогичное название LD-92, LD-96).	254,80	245,00	235,20
 ZH-542	55	Звуковой оповещатель, внутренний. Габаритные размеры: 120x106x41мм. Напряжение питания 6-15В, ток потребления 200мА, звуковое давление 104 дБ., цвет белый. (Аналог 747 Honeywell).	247,52	238,00	228,48
Магнито-контактные датчики					
 MS-03R-WH	65	Магнито-контактный датчик, для скрытой установки. Вмонтированные провода, диаметр формы и магнита 12мм., длина 22мм., цвет белый. Рабочий зазор 15-20мм. (Аналог 951WG-WH Honeywell, NC-RL075-S Нарсо).	65,52	63,00	60,48
 MS-10R-BR	70	Магнито-контактный датчик, для скрытой установки. Вмонтированные провода, диаметр формы и магнита 24мм., длина 25мм., цвет коричневый. Рабочий зазор 35-45мм. (Аналог ИО102-6).	84,64	82,13	79,62
 MS-35-WH	75	Магнито-контактный датчик, поверхностный монтаж. Вмонтированные провода 400мм., размер 35x13x13мм., цвет белый, рабочий зазор 15-20мм. (Аналог ИО102-16).	35,90	34,47	33,04
 MS-25S-WH	80	Магнито-контактный датчик, поверхностный монтаж. Вмонтированные провода 400мм., размер 64x19x13мм., цвет белый, рабочий зазор 15-20мм. (Аналог 949WH Honeywell).	58,24	56,00	53,76

		Магнито-контактный датчик, поверхностный монтаж. Подключение провода под винт, защитная накладная крышка, размер 64x19x13мм., цвет белый. Рабочий зазор 15-20мм. (Аналог 7939WG-WH Honeywell, NC-ST100CV Napco).	58,24	56,00	53,76
MS-25ST-WH	85				
		Магнито-контактный датчик, поверхностный монтаж для "металлических ворот" . Вмонтированные провода закрыты металлорукавом 0,6м., размер 106x50x50мм., корпус алюминиевый, в комплекте установочный уголок. Рабочий зазор 65-75мм. (Аналог 958 Honeywell).	538,72	518,00	497,28
MS-424M	90				
		Магнито-контактный датчик, для скрытой установки. Вмонтированные провода, диаметр формы и магнита 10мм., длина 32мм., цвет белый. Рабочий зазор 15-20мм. (Аналог ИО102-5).	72,80	70,00	67,20
MS-105R-WH	100				
		Магнито-контактный датчик, для скрытой установки. Вмонтированные провода, диаметр формы и магнита 10мм., длина 32мм., цвет коричневый. Рабочий зазор 15-20мм. (Аналог ИО102-5).	72,80	70,00	67,20
MS-105R-BR	105				
Датчик протечки воды					
		Датчик протечки воды, поверхностный монтаж. Подключение провода под винт, защитная накладная крышка, размер 64x19x13мм., цвет белый.	203,84	196,00	188,16
H2O	110				
Кнопки					
		Кнопка тревожной сигнализации с ключом для возврата кнопки в рабочее состояние. Подключение провода под винт. Кнопка красного цвета. Размер 54x54x32мм. Контакты нормально замкнутый и нормально разомкнутый.	182,00	175,00	168,00
PB-68	115				
		Кнопка "Выход". Подключение провода под винт. Размер 76x17x17мм. Контакты нормально замкнутый и нормально разомкнутый. (Аналогичное название: PB-26).	65,52	63,00	60,48
PB-76	120				
Муляжи видеокамер					
		Муляж видеокамеры для внутренних помещений. Пластмассовый корпус. Мигающий красный светодиод иммитирующий работу камеры. Сканирующее устройство. Питание от батареек 3xAA 1,5В.	218,40	210,00	201,60
CC-1	125				
БАРАХОЛКА					
		Пассивный инфракрасный извещатель. Максимальная дальность обнаружения 12м., Защита от вскрытия корпуса, температурная компенсация.	100,00	99,99	99,99
PIR-64	130				
		Пассивный инфракрасный извещатель. Максимальная дальность обнаружения 12м. Тампер на вскрытие. Температурная компенсация. Диапазон рабочих температур от -10 до +50гр.С. (Аналог CORAL PLUS Visonic).	99,99	99,99	99,99
PIR-162	135				

		Пассивный инфракрасный извещатель. Максимальная дальность обнаружения 12м. С нижней защитной зоной. Регулировка чувствительности. Диапазон рабочих температур от -20 до +50 гр.С. Тамперный контакт на вскрытие. Установочный кронштейн в комплекте.	99,99	99,99	99,99
PIR-163D	140				
		Пассивный инфракрасный извещатель. Максимальная дальность обнаружения 12м. Цилиндрическая линза обеспечивает чувствительность на расстоянии 0,5м. Защита от вскрытия корпуса. Регулировка чувствительности. Диапазон рабочих температур от -10 до + 50гр.С. (Аналог NEXT Visonic).	99,99	99,99	99,99
PIR-200	145				
		Совмещенный пассивный извещатель + акустический разбития стекла. Плавная регулировка чувствительности для акустического диапазона, ступенчатая для инфракрасного. Отдельное реле на каждый канал. (Аналог SPRG-2 Grow).	99,99	99,99	99,99
PIR-7GB	150				
		Акустический извещатель разбития стекла. Анализ звукового спектра и инфразвукового диапазона. 7 звуковых частотных фильтров. Анализ ударной волны. Дальность детектирования 4,5-9м. (Аналог 456 classbrek Paradox).	99,99	99,99	99,99
GBS-462	155				
		Цветная водонепроницаемая, уличная видеокамера с объективом, фокусное расстояние: F=2,8мм; 4,0мм; 6,0мм; 8,0мм, ПЗС: SHARP 1/4" CCD, отношение сигнал/шум:>48дБ, чувствительность: 1,0 Лк, разрешение: 420 ТВЛ., напряжение питания: 12DC, баланс белого, PAL – 500x582, режим работы: День/ночь, ИК подсветка – 15м. видео разъем: BNC, алюминиевый корпус, температурный диапазон: -20°С...+50°С.	199,00	199,00	199,00
CC-11	160				
		Цветная корпусная видеокамера без объектива. Разрешение: 420 ТВЛ., ПЗС: SHARP 1/4" CCD, отношение сигнал/шум: >48 дБ, управление диафрагмой: VD, чувствительность: 1,0 Лк., баланс белого: Авто, объективы: C/CS, напряжение питания: 12 DC, видео разъем: BNC.	149,00	149,00	149,00
CC-168	180				
		Цветная корпусная видеокамера без объектива. Разрешение: 420 ТВЛ., ПЗС: SHARP 1/4" CCD, отношение сигнал/шум: >48 дБ, управление диафрагмой: VD, чувствительность: 1,0 Лк., баланс белого: Авто, объективы: C/CS, напряжение питания: 12 DC, видео разъем: BNC.	149,00	149,00	149,00
CC-280	185				

Беспроводные комплекты

		Брелок для радиоприемника RP-100. Зона уверенного приема в прямой видимости 100м. Обучение на радиоприемник производится запайкой аналогичных перемычек в брелке и радиоприемнике. Питание от элемента питания: 27А 12V (Элементом питания не комплектуется).	163,80	157,50	151,20
PB1	200				
		Радиоприемник для брелков PB1. Для дистанционного управления электромагнитными и электромеханическими замками, шлагбаумами, освещением и т.д. Зона уверенного приема в прямой видимости 100м. Рабочая частота 433,92МГц. Напряжение питания 12В. Ток потребления в режиме ожидания: не более 7мА. Выходное реле: 7А 240В AC, 10А 120В AC, 10А 24В DC. Не ограниченное количество обучаемых брелков (обучение брелков производится запайкой аналогичных перемычек в брелке и приемнике).	409,50	393,75	378,00
RP-100	205				