



**Ф И Л О С О Ф И Я О Х Р А Н Н Ы Х С И С Т Е М**

**ACCORDTEC ЗАМКИ**

Наименование	Сортировка	Краткое описание	Розница	Мелкий опт	Опт
<b>Электромеханические защёлки</b>					
 <b>AT-ES01</b>	5	Электрозашёлка. Н/З, с регулировкой положения запирающей планки, разблокировка, 12В DC, 0.7А, без планки.	1011,00	894,44	848,96
 <b>AT-FS</b>	10	Планка для электрозашёлки AT-ES01 d=110мм.	200,00	177,00	168,00
 <b>AT-FL</b>	15	Планка для электрозашёлки AT-ES01 d=250мм.	362,00	319,78	303,52
<b>Электромеханические замки</b>					
 <b>AT-EL101A</b>	20	Электромеханический замок, накладной, универсальный (дверь наружу, внутрь), ролик взвода пружины, нержавеющая сталь, 12В.	1846,00	1634,30	1551,20
 <b>AT-EL101</b>	25	Электромеханический замок, накладной, универсальный (дверь наружу, внутрь), ролик взвода пружины, блокировка ключом в закрытом состоянии, нержавеющая сталь, 12В.	1625,00	1437,24	1364,16
 <b>AT-EL201A</b>	30	Электромеханический замок моторного типа, накладной, универсальный (дверь наружу, внутрь) нержавеющая сталь, 12В.	2322,00	2054,38	1949,92
 <b>AT-EL500A-2</b>	35	Врезной электромеханический замок-защёлка, 192×25×37, тип замка Н/О 12 V, 0.12 А.	2700,00	2389,50	2268,00
 <b>AT-EL500B-2</b>	40	Врезной электромеханический замок-защёлка, 192×25×37, тип замка Н/З 12 V, 0.12 А.	2700,00	2389,50	2268,00
 <b>AT-EL600-2</b>	45	Соленоидный замок, врезной, 260×48×30, 12 V, 0.15 А.	4615,00	4085,16	3877,44

		Врезной электромеханический замок-защёлка, 205×38×30, тип замка Н/О 12 V, 0.15 А.	2710,00	2397,76	2275,84
<b>AT-EL700A-2</b>	50				
		Врезной электромеханический замок-защёлка, 205×38×30, тип замка Н/З 12 V, 0.15 А.	2710,00	2397,76	2275,84
<b>AT-EL700B-2</b>	55				
<b>Электромагнитные замки (без плат управления)</b>					
		Электромагнитный замок, 12V DC, 0,64 А. Усилие 500 кг. Габариты 267х70х45 мм. Вес 5,5 кг. Алюминиевый корпус. Размер отсека блока электроники 52х63х36мм. Уголок для крепления в комплекте.	1950,00	1880,92	1785,28
<b>ML-395 (Б/Э)</b>	60				
		Электромагнитный замок, 12 V DC, 0.64 А, усилие не менее 500 кг, Габариты: 270х75х45. Вес 5,6 кг. Темп.диапазон -30°С...+50°С. Размер отсека блока электроники 36х66х36мм. Уголок для крепления в комплекте.	2063,00	1987,12	1886,08
<b>ML-194K (Б/Э)</b>	65				
		Электромагнитный замок, 12V/24V DC, не более 0,5 А, усилие 500 кг, 265×66×39, офисный дизайн, планка в комплекте.	3198,00	2830,82	2686,88
<b>ML-500A</b>	70				
		Электромагнитный замок, 12V DC, не более 0,5 А, усилие 350 кг, 228х47х29, офисный дизайн, планка в комплекте, влагозащита	2935,00	2598,36	2466,24
<b>ML-350AWS</b>	75				
		Электромагнитный замок, 12V/24V DC, не более 0,5 А, усилие 350 кг, 285х49х27.5, офисный дизайн, планка в комплекте, световая индикация, реле (NO/NC)	2308,00	2042,58	1938,72
<b>ML-350AL</b>	80				
		Электромагнитный замок, 12V DC, не более 0,47 А, усилие 300 кг, 222х52х34, новый дизайн, уголок в комплекте, оригинальная упаковка. Варианты цветового исполнения: серый, коричневый	1438,00	1395,94	1324,96
<b>ML-295K</b>	85				
		Электромагнитный замок, 12V/24V DC, не более 0,48 А, усилие 280 кг, 250х42х25, офисный дизайн, планка в комплекте, световая индикация, реле (NO/NC)	1923,00	1701,56	1615,04
<b>ML-295AL</b>	90				
		Электромагнитный замок, 12V/24V DC, не более 0,48 А, усилие 280 кг, 250х42х25, офисный дизайн, планка в комплекте	1692,00	1497,42	1421,28
<b>ML-295A</b>	95				
		Электромагнитный замок, 12V DC, не более 0,4 А, усилие 180 кг, 180х40х25, Вес 0.8 кг, новый дизайн, оригинальная упаковка. Поставляется с уголком для крепления. Варианты цветового исполнения: серый, коричневый	1225,00	1196,52	1135,68
<b>ML-180K с уголком</b>	100				

		Электромагнитный замок, 12V DC, не более 0,4 А, усилие 180 кг, 180x40x25, Вес 0.8 кг, новый дизайн, оригинальная упаковка. Поставляется с планкой для крепления. Варианты цветового исполнения: серый, коричневый.	1188,00	1161,12	1102,08
<b>ML-180K с планкой</b>	105				
		Электромагнитный замок, 12V/24V DC, не более 0,3 А, усилие 180 кг, 207x35x23.4, офисный дизайн, планка в комплекте, световая индикация, реле (NO/NC)	1538,00	1361,72	1292,48
<b>ML-180AS</b>	110				
		Электромагнитный замок, 12V DC, не более 0,3 А, усилие 180 кг, 170x35x23, офисный дизайн, планка в комплекте	1308,00	1157,58	1098,72
<b>ML-180A</b>	115				
		Электромагнитный замок, 12V DC, не более 0,4 А, усилие 100 кг, 180x33x23. Вес 0.6 кг, новый дизайн, планка в комплекте, оригинальная упаковка. Варианты цветового исполнения: серый, коричневый	1113,00	1090,32	1034,88
<b>ML-100K</b>	120				
		Электромагнитный замок врезной, сдвиговый. Усилие "на сдвиг" 1200 кг. Встроенный датчик положения двери. Таймер автоматического закрытия от 1 до 17 сек (регулируемый). Габариты: замок - 182x30x25, якорь - 182x30x24.	4462,00	3948,28	3747,52
<b>ML-1200N</b>	121				
<b>Электромагнитные замки (с встроенной платой управления)</b>					
		Управление микропроцессором, время открывания от 1-15 сек, тип кнопки НО, световая и звуковая индикация, схема перемагничивания, управление питанием, 12V AC/DC, 0.65 А. Усилие не менее 500 кг, габариты 267x70x45 мм, вес 5,5 кг. Варианты цветового исполнения: серый, коричневый	2200,00	2118,10	2010,40
<b>ML-395</b>	125				
		Управление микропроцессором, время открывания от 1-15 сек, тип кнопки НО, световая и звуковая индикация, схема перемагничивания, управление питанием, 12V AC/DC, 0.65 А. Усилие не менее 500 кг., габариты 270x75x45 мм, вес 5,6 кг. Темп.диапазон - 30°С...+50°С. Уголок для крепления в комплекте.	2313,00	2225,48	2112,32
<b>ML-194K</b>	130				
<b>Электромагнитные замки (с встроенным контроллером Touch Memory/Proximity)</b>					
		Питание 12V DC, потребление 0.65А, усилие не менее 500 кг, шлейф считывателя до 20м, 500 ключа доступа, 10 блокирующих ключей, комплектация - без мастер-ключа (программируется пользователем), режим Ассерт (режим свободного прохода с автоматической записью ключей), без контактора считывателя, время открывания 1-255 сек, схема перемагничивания, выход МДП-тр., защита входа, энергонезависимая память, свет. и звук. индикация. Уголок для крепления в комплекте.	2263,00	2177,10	2066,40
<b>ML-395.03</b>	135				
		Питание 12V DC, потребление 0.65А, усилие не менее 500 кг, шлейф считывателя до 20м, 500 ключа доступа, 10 блокирующих ключей, комплектация - без мастер-ключа (программируется пользователем), режим Ассерт (режим свободного прохода с автоматической записью ключей), без контактора считывателя, время открывания 1-255 сек, схема перемагничивания, выход МДП-тр., защита входа, энергонезависимая память, свет. и звук. индикация. Уголок для крепления в комплекте.	2375,00	2282,12	2166,08
<b>ML-194.03K</b>	140				
<b>Аксессуары для электромагнитных замков</b>					

 <b>YM-100 K</b>	145	Якорь без пятки для замка ML-100 K. Габариты: 120x30x5мм	445,00	420,08	398,72
 <b>YM-180 K</b>	150	Якорь без пятки. К замкам серии ML- 150K/ -180K. Габариты: 120x40x12мм	542,00	512,12	486,08
 <b>YM-295</b>	155	Якорь без пятки. К замкам серии ML-295K	584,00	551,06	523,04
 <b>YM-395/194 K</b>	160	Якорь без пятки. К замкам серии ML- 395/ 194 K. Габариты: 165x60x15мм	584,00	551,06	523,04
 <b>PM-194 K</b>	165	"Пятка" якоря замка. К замкам серии: ML-100K/ -150K/ -180K/ -194K/ 194/ -395.	382,00	361,08	342,72
 <b>PM-295 K</b>	170	"Пятка" якоря замка. К замкам серии: ML-295K	382,00	361,08	342,72
 <b>LM-187 K</b>	175	Планка для крепления замка. К замкам серии: ML-100K/ -150K/ -180K	181,00	171,10	162,40
 <b>LM-297 K</b>	180	Планка к замку ML-295K	382,00	361,08	342,72
 <b>LM-197 K</b>	185	Планка для крепления замка серии ML-194/ 194K.	382,00	361,08	342,72
 <b>LM-397</b>	190	Планка для крепления замка серии ML-395.	382,00	361,08	342,72
 <b>LM-180 K</b>	195	Уголок для крепления замка. К замкам серии: ML-100K/ -150K/ -180K	382,00	361,08	342,72
 <b>LM-180AS</b>	200	Уголок для ML-180AS	395,00	372,88	353,92
 <b>LM-180A</b>	205	Уголок для ML-180A	329,00	310,34	294,56
 <b>LM-295 K</b>	210	Уголок к ML-295K	499,00	470,82	446,88
 <b>LM-295A/350A</b>	215	Уголок универсальный, для замков моделей ML-295A, ML-295AL, ML-350AL	469,00	442,50	420,00

		Уголок для ML-500A	748,00	705,64	669,76
<b>LM-500A</b>	220				
		Уголок для крепления замка серии ML-194/ -194K.	499,00	470,82	446,88
<b>LM-194 K</b>	225				
		Уголок для крепления замка серии ML-395	499,00	470,82	446,88
<b>LM-395</b>	230				
		Уголок для ML-350AWS	554,00	522,74	496,16
<b>LM-350AWS</b>	235				
		Винт корпусной с гайкой. К замкам серии ML-194K/ -395	148,00	139,24	132,16
<b>VK-194K</b>	240				
		Планка для крепления якоря на стеклянную дверь (для замка ML-180A)	514,00	484,98	460,32
<b>LMP-180</b>	245				
		Планка для крепления якоря (для замка ML-295A)	438,00	413,00	392,00
<b>LMP-295</b>	250				

### Платы управления электромагнитными замками

		Электронная плата управления электромагнитным замком ML-395	436,00	411,82	390,88
<b>Плата ML-395</b>	255				
		Электронная плата управления электромагнитным замком. Шлейф считывателя до 20м, 500 ключа доступа, 10 блокирующих ключей, комплектация - без мастер-ключа (программируется пользователем), режим Ассерт (режим свободного прохода с автоматической записью ключей), время открывания 1-255 сек, схема перемагничивания, выход МДП-тр., защита входа, энергонезависимая память, свет. и звук. индикация	520,00	490,88	465,92
<b>Плата ML-395.03</b>	260				
		Аналог платы ML-395.03 в корпусе.	628,00	592,36	562,24
<b>Плата ML-395.03box</b>	265				
		Электронная плата управления электромагнитным замком, время открывания от 1-15 сек, тип кнопки НО, схема перемагничивания, световая и звуковая индикация, управление питанием, 12V AC/DC, 0.05 А. кг., габариты 50x33x25 мм. Темп.диапазон - 30°С...+50°С	436,00	411,82	390,88
<b>Плата ML-194</b>	270				
		Аналог платы ML-194, в корпусе, габариты корпуса 88x44x22 мм	544,00	513,30	487,20
<b>Плата ML-194box</b>	275				
		Аналог платы ML-194.01 в корпусе, габариты корпуса 88x44x22 мм	920,00	868,48	824,32
<b>Плата ML-194.01box</b>	280				

		Электронная плата управления электромагнитным замком. Шлейф считывателя до 20м, 500 ключа доступа, 10 блокирующих ключей, комплектация - без мастер-ключа (программируется пользователем), режим Ассерт (режим свободного прохода с автоматической записью ключей), без контактора, время открывания 1-255 сек, схема перемагничивания, выход МДП-тр., защита входа, энергонезависимая память, свет. и звук. индикация	520,00	490,88	465,92
<b>Плата ML-194.03</b>	285				
		Аналог платы ML-194.03 в корпусе, габариты корпуса 88x44x22 мм	628,00	592,36	562,24
<b>Плата ML-194.03box</b>	290				
		Электронная плата управления электромагнитным замком совмещенная с Proximity-считывателем, с выносным контуром для считывания карт (шлейф 1,5м), входной протокол EM-Marin, питание 12-14,5V DC, тип кнопки НО. Работает с Proximity-картами, расстояние не менее 7 см, энергонезависимая память на 503 карты, время сраб. 1-15сек, мастер-карта назначается пользователем самостоятельно, индикация звук+свет, траб -30..+50 еС, Габариты платы: 50x33x25мм, габариты контура считывателя d=53мм, h=5мм.	945,00	892,08	846,72
<b>AT-KP 1402</b>	295				
<b>Контроллеры</b>					
		Автономный контроллер со встроенным считывателем Proximity карт. Влагозащита IP68. Тампер-контакт от вскрытия. Звуковая/световая индикация. DC 12B±10%, потр.мах.=60mA, реле 3A. Память 10000 пользователей. Температурный режим -10°С...+60°С. Габаритные размеры 115x57x22мм.	4615,00	4085,16	3877,44
<b>AT-CP</b>	310				
		Стартовый комплект сетевой системы контроля доступа (до 5 контроллеров). Комплектация: контроллер, 2 Proximity-считывателя, кнопка выхода, конвертер RS-485/USB, ПО до 500 пользователей. Питание DC 12 V.	6900,00	7327,80	6955,20
<b>AT-SN net</b>	315				
		Дополнительный контроллер для системы AT-SN net. Комплектация: контроллер, 2 Proximity-считывателя. Питание DC 12 V.	5844,00	6206,80	5891,20
<b>AT-SN-AD</b>	320				
		Плата размагничивания, предназначена для устранения остаточной намагниченности у электромагнитных замков, до 15V, не более 1A, 30x15x15мм	91,00	83,78	79,52
<b>AT-MGN</b>	325				
		Автономный контроллер управления электромеханическим, электромагнитным замком, питание 12-14,5V DC, тип кнопки НО. Работает с ключами Touch Memory, Proximity-картами, энергонезависимая память на 503 ключа, время сраб. 1-15сек, выход- реле 5A, мастер-ключ (мастер-карта) назначается пользователем самостоятельно, индикация звук+свет, защита от шокера, без корпуса, траб -30..+50°С, 45x40x17мм	330,00	330,40	313,60
<b>AK-K5200</b>	330				
		Автономный контроллер управления электромеханическим, электромагнитным замком, питание 12-14,5V DC, тип кнопки НО. Работает с ключами Touch Memory, Proximity-картами, энергонезависимая память на 503 ключа, время сраб. 1-15сек, выход- реле 5A, мастер-ключ (мастер-карта) назначается пользователем самостоятельно, индикация звук+свет, защита от шокера, в корпусе, траб -30..+50°С, 45x40x17мм	380,00	377,60	358,40
<b>AK-K5200box</b>	335				

## Считыватели Proximity

 <b>PR-105</b>	340	Считыватель Proximity, расстояние не менее 8 см, карточки EM-Marin, АНГСТРЕМ, выход TOUCH MEMORY, WIEGAND 26, 97x45x18мм, звуковая и световая индикация, корпус - пластик, цветовые решения	1060,00	1063,18	1009,12
 <b>PR-205</b>	345	Антивандалный считыватель Proximity, расстояние не менее 8 см, карточки EM-Marin, АНГСТРЕМ, выход TOUCH MEMORY, WIEGAND 26, d=50мм, h=13мм, без индикации, корпус - пластик повышенной прочности, устойчивости к горению.	570,00	566,40	537,60

## Кнопки ВЫХОДА

 <b>AT-H801A</b>	350	Кнопка выхода металлическая, НО, 86 x 28мм, цвет серебро	302,00	277,30	263,20
 <b>AT-H801B</b>	355	Кнопка выхода металлическая, НЗ/НО, 86 x 86мм, цвет серебро	328,00	300,90	285,60
 <b>AT-H805A</b>	360	Кнопка выхода металлическая,накладная, НО, 82 x 32мм, цвет серебро	436,00	400,02	379,68
 <b>AT-H805A LED</b>	361	Кнопка выхода металлическая,накладная, НО, 82 x 32мм, цвет серебро, с подсветкой.	500,00	459,02	435,68

## Монтажное оборудование для ОПС

 <b>AK-01</b>	370	Универсальный металлический бокс для размещения блоков, 288x295x78 мм	630,00	578,20	548,80
---	-----	---	--------	--------	--------