










Ф И Л О С О Ф И Я О Х Р А Н Н Ы Х С И С Т Е М

HONEYWELL VIDEO IP


Наименование	Сортировка	Краткое описание	Розница	Мелкий опт	Опт
Сетевые видеорегистраторы серии Performance IP Embedded					
 HEN04102	1	4-канальный сетевой видеорегистратор серии Performance. Встроенная операционная система Embedded LINUX. Для работы с IP-камерами Honeywell и сторонних фирм-производителей, позволяя записывать и транслировать видеоизображение со скоростью 25 к/с при разрешении 1080р для всех каналов. Встроенный порт Ethernet с поддержкой PoE для питания IP-камер. Высокая производительность при декодировании потоков видеоизображения в разрешении 1080р. Запись видеоизображения до 4 каналов с разрешением 1080р, 3 Мп и 5 Мп при максимальном битрейте 8 Мбит/с на канал. Возможность установки два жестких диска с общей емкостью до 12 Тбайт (до 6 Тбайт каждый). Кодеки H.264 и MJPEG, ONVIF S. Предзапись по каждому каналу до 30с. Мобильный клиент для устройств iOS и Android, бесплатное ПО HDCS для организации системы управления видеоизображениями (VMS) для нескольких NVR. Гарантия 3 года.	14900,00	13410,00	12180,75
 HEN08102	2	8-канальный сетевой видеорегистратор серии Performance. Встроенная операционная система Embedded LINUX. Для работы с IP-камерами Honeywell и сторонних фирм-производителей, позволяя записывать и транслировать видеоизображение со скоростью 25 к/с при разрешении 1080р для всех каналов. Встроенный порт Ethernet с поддержкой PoE для питания IP-камер. Высокая производительность при декодировании потоков видеоизображения в разрешении 1080р. Запись видеоизображения до 8 каналов с разрешением 1080р, 3 Мп и 5 Мп при максимальном битрейте 8 Мбит/с на канал. Возможность установки два жестких диска с общей емкостью до 12 Тбайт (до 6 Тбайт каждый). Кодеки H.264 и MJPEG, ONVIF S. Предзапись по каждому каналу до 30с. Мобильный клиент для устройств iOS и Android, бесплатное ПО HDCS для организации системы управления видеоизображениями (VMS) для нескольких NVR. Гарантия 3 года.	21900,00	19710,00	17903,25






 <p>HEN16102</p>	3	<p>16-канальный сетевой видеореги­стратор серии Performance. Встроенная операционная система Embedded LINUX. Для работы с IP-каме­рами Honeywell и сторонних фирм-произ­водителей, позволяя записывать и транслировать видеоизобра­жение со скоростью 25 к/с при разрешении 1080р для всех каналов. Встроенный порт Ethernet с под­держкой PoE для питания IP-камер. Высокая произ­водительность при декодировании пото­ков видеоизображения в разрешении 1080р. Запись видеоизображения до 8 каналов с разрешением 1080р, 3 Мп и 5 Мп при максимальном битрейте 8 Мбит/с на канал. Возможность установки два жестких диска с общей емкостью до 12 Тбайт (до 6 Тбайт каждый). Кодеки H.264 и MJPEG, ONVIF S. Предзапись по каждому каналу до 30с. Мобильный клиент для устройств iOS и Android, бесплатное ПО HDCS для организации системы управления видеоизображениями (VMS) для нескольких NVR. Гарантия 3 года.</p>	29900,00	26910,00	24443,25
 <p>HENHQATRAY</p>	4	<p>Крепеж в стойку 19" для регистраторов серии Performance IP.</p>	2600,00	2340,00	2125,50






Сетевые видеореги­страторы Серии Defier 3S

 <p>HUS-NVR-7128H-D</p>	5	<p>Сетевой видеореги­стратор HUS NVR. Запись/трансляция 128 каналов (при разрешении 1080р) или 256 каналов (при разрешении 720р), 24 отсека для жестких дисков, максимальный объем встроенного хранилища 144 Тбайт, массив RAID, жесткие диски с возможностью замены без выключения питания, 1 порт SAS, 2 порта 1000 Мбит/с, ONVIF, резервирование по схеме «N+1», функция NFR, два блока питания.</p>	590000,00	531000,00	482325,00
 <p>HUS-NVR-7064H-D</p>	6	<p>Сетевой видеореги­стратор HUS NVR. Запись/трансляция 64 каналов (при разрешении 1080р) или 128 каналов (при разрешении 720р), 24 отсека для жестких дисков, максимальный объем встроенного хранилища 144 Тбайт, массив RAID, жесткие диски с возможностью замены без выключения питания, 1 порт SAS, 2 порта 1000 Мбит/с, ONVIF, резервирование по схеме «N+1», функция NFR, два блока питания.</p>	490000,00	441000,00	400575,00
 <p>HUS-NVR-EC24</p>	7	<p>Дополнительный дисковый массив для хранилища видеоданных. 24 отсека для жестких дисков, максимальный объем хранилища 144 Тбайт, массив RAID, возможность замены жестких дисков без выключения питания, один блок питания.</p>	390000,00	351000,00	318825,00


Сверхкомпактные сетевые камеры серии Performance IP

 <p>H2W2PRV3</p>	8	<p>Сверхкомпактная купольная IP-камера с ИК-подсветкой с режимом TDN. Для установки внутри и вне помещений, 1/3-дюймовая КМОП-матрица. Механический ИК-фильтр. Чувствительность: 0,01 люкс. Разрешение: 2 МП, 3 потока. Основной поток: 20 к/с (2688x1520,) 20 к/с (2560x1440), 25 к/с (2304x1296). Объектив: 2,8 мм. Угол обзора: 120Гр. ИК подсветка: дальность: 20м. Напряжение питания: 12В., PoE IEEE 802.3af. Видеожатие: H.264/H.264H/H.264V/MJPEG. Шумоподавление: 3DNR. Степень защиты: IP66. Диапазон рабочих температур: -30...+60Гр.С. Поддержка спецификации ONVIF (профили S и G). Поддержка карты памяти microSDXC до 128 Гбайт. (класс 10, вкомплект не входит).</p>	13900,00	12510,00	11363,25
--	---	--	----------	----------	----------





 <p>H2W4PRV3</p>	9	<p>Сверхкомпактная купольная IP-камера с ИК-подсветкой с режимом TDN. Для установки внутри и вне помещений, 1/3-дюймовая КМОП-матрица. Механический ИК-фильтр. Чувствительность: 0,01 люкс. Разрешение: 4 МП, 3 потока. Основной поток: 20 к/с (2688x1520,) 20 к/с (2560x1440), 25 к/с (2304x1296). Объектив: 2,8 мм. Угол обзора: 106Гр. ИК подсветка: дальность: 20м. Напряжение питания: 12В., PoE IEEE 802.3af. Видеосжатие: H.264/Н.264Н/Н.264В/МJPEG. Шумоподавление: 3DNR. Степень защиты: IP66. Диапазон рабочих температур: -30...+60Гр.С. Поддержка спецификации ONVIF (профили S и G). Поддержка карты памяти microSDXC до 128 Гбайт. (класс 10, вкомплект не входит).</p>	15900,00	14310,00	12998,25
Купольные сетевые камеры серии Performance IP					
 <p>HED1PR3</p>	10	<p>Купольная IP-камера с ИК-подсветкой с режимом TDN. Для установки внутри и вне помещений, 1/3-дюймовая КМОП-матрица. Механический ИК-фильтр. Чувствительность: 0,08 люкс. Разрешение: 1,3 МП, 2 потока. Основной поток: 25 к/с (1280x720). Объектив: 2,8 мм. Угол обзора: 89Гр. ИК подсветка: 12 светодиодов. Дальность: 30м. Напряжение питания: 12В., PoE IEEE 802.3af. Видеосжатие: H.264/Н.264Н/Н.264В/МJPEG. Шумоподавление: 3DNR. Степень защиты: IP66. Диапазон рабочих температур: -30...+60Гр.С.</p>	5900,00	5310,00	4823,25
 <p>HED3PR3</p>	11	<p>Купольная IP-камера с ИК-подсветкой с режимом TDN. Для установки внутри и вне помещений, 1/3-дюймовая КМОП-матрица. Механический ИК-фильтр. Чувствительность: 0,08 люкс. Разрешение: 1,3 МП, 2 потока. Основной поток: 25 к/с (1280x720). Объектив: 2,8 мм. Угол обзора: 89Гр. ИК подсветка: 12 светодиодов. Дальность: 30м. Напряжение питания: 12В., PoE IEEE 802.3af. Видеосжатие: H.264/Н.264Н/Н.264В/МJPEG. Шумоподавление: 3DNR. Степень защиты: IP66. Диапазон рабочих температур: -30...+60Гр.С.</p>	8900,00	8010,00	7275,75
 <p>HEW2PRW1</p>	12	<p>Купольная IP-камера с ИК-подсветкой с режимом TDN. Для установки внутри и вне помещений, 1/3-дюймовая КМОП-матрица. Механический ИК-фильтр. Чувствительность: 0,01 люкс. Разрешение: 2 МП, 3 потока. Основной поток: 25 к/с (1280x720). Объектив: 3,6 мм. Угол обзора: 91Гр. ИК подсветка: дальность 40м. Напряжение питания: 12В., PoE IEEE 802.3af. Видеосжатие: H.264/Н.264Н/Н.264В/МJPEG. Шумоподавление: 3DNR. Степень защиты: IP66. Диапазон рабочих температур: -30...+60Гр.С. Поддержка спецификации ONVIF (профиль S). Белый корпус.</p>	10900,00	9810,00	8910,75
 <p>HEW4PRW3</p>	13	<p>Купольная IP-камера с ИК-подсветкой с режимом TDN. Для установки внутри и вне помещений, 1/3-дюймовая КМОП-матрица. Механический ИК-фильтр. Чувствительность: 0,01 люкс. Разрешение: 4 МП, 3 потока. Основной поток: 25 к/с (1280x720). Объектив: 2,8 мм. Угол обзора: 89Гр. ИК подсветка: дальность 40м. Напряжение питания: 12В., PoE IEEE 802.3af. Видеосжатие: H.264/Н.264Н/Н.264В/МJPEG. Шумоподавление: 3DNR. Степень защиты: IP66. Диапазон рабочих температур: -30...+60Гр.С. Поддержка спецификации ONVIF (профиль S). Белый корпус.</p>	12900,00	11610,00	10545,75


 <p>HEW2PR1</p>	14	<p>Купольная IP-камера с ИК-подсветкой с режимом TDN. Для установки внутри и вне помещений, 1/3-дюймовая КМОП-матрица. Механический ИК-фильтр. Чувствительность: 0,01 люкс. Разрешение: 2 МП, 3 потока. Основной поток: 25 к/с (1280хх720). Объектив: 3,6 мм. Угол обзора: 91Гр. ИК подсветка: дальность 40м. Напряжение питания: 12В., PoE IEEE 802.3af. Видеосжатие: H.264/Н.264Н/Н.264В/МJPEG. Шумоподавление: 3DNR. Степень защиты: IP66. Диапазон рабочих температур: -30...+60Гр.С. Поддержка спецификации ONVIF (профиль S). Серый корпус.</p>	10900,00	9810,00	8910,75
 <p>HEW4PR3</p>	15	<p>Купольная IP-камера с ИК-подсветкой с режимом TDN. Для установки внутри и вне помещений, 1/3-дюймовая КМОП-матрица. Механический ИК-фильтр. Чувствительность: 0,01 люкс. Разрешение: 4 МП, 3 потока. Основной поток: 25 к/с (1280хх720). Объектив: 2,8 мм. Угол обзора: 89Гр. ИК подсветка: дальность 40м. Напряжение питания: 12В., PoE IEEE 802.3af. Видеосжатие: H.264/Н.264Н/Н.264В/МJPEG. Шумоподавление: 3DNR. Степень защиты: IP66. Диапазон рабочих температур: -30...+60Гр.С. Поддержка спецификации ONVIF (профиль S). Серый корпус.</p>	12900,00	11610,00	10545,75
 <p>HEW2PR2</p>	16	<p>Купольная IP-камера с ИК-подсветкой и функцией «день/ночь» (TDN). Динамический диапазон: 120 дБ., матрица 1/2,7 дюйма. Разрешение: 2 Мп (1920 x 1080). 3 потока. Объектив с сервоприводами фокусировки и трансфокатора: 2,7-12 мм (F1,4). ИК-подсветка: 60 м. Видеосжатие: H.264/Н.264Н/Н.264В/МJPEG. Напряжение питания: 12В., PoE IEEE 802.3af. Водонепроницаемый корпус. Степень защиты: IP66. Диапазон рабочих температур: -30...+60°С. Поддержка спецификации ONVIF (профили S и G). Поддержка карты памяти microSDXC объемом до 128 Гбайт, класс 10 (не входит в комплект поставки). Серый корпус.</p>	15900,00	14310,00	12998,25
 <p>HEW4PR2</p>	17	<p>Купольная IP-камера с ИК-подсветкой и функцией «день/ночь» (TDN). Динамический диапазон: 120 дБ., матрица 1/2,7 дюйма. Разрешение: 4 Мп (2688 x 1520). 3 потока. Объектив с сервоприводами фокусировки и трансфокатора: 2,7-12 мм (F1,4). ИК-подсветка: 60 м. Видеосжатие: H.264/Н.264Н/Н.264В/МJPEG. Напряжение питания: 12В., PoE IEEE 802.3af. Водонепроницаемый корпус. Степень защиты: IP66. Диапазон рабочих температур: -30...+60°С. Поддержка спецификации ONVIF (профили S и G). Поддержка карты памяти microSDXC объемом до 128 Гбайт, класс 10 (не входит в комплект поставки). Серый корпус.</p>	17900,00	16110,00	14633,25
Уличные сетевые камеры серии Performance IP					
 <p>HBD1PR1</p>	18	<p>Уличная IP видеокамера с ИК-подсветкой, с режимом TDN. Матрица 1/3 дюйма. Чувствительность: 0,08 люкс. Шумоподавление: 3DNR. Разрешение: 1,3 Мп. 2 потока. Основной поток: 25 к/с (1280хх720). Объектив: 3,6 мм (F1,4). Угол обзора: 71Гр. ИК-подсветка: 30 м. Видеосжатие: H.264/Н.264Н/Н.264В/МJPEG. Напряжение питания: 12В., PoE IEEE 802.3af. Степень защиты: IP66. Диапазон рабочих температур: -30...+60°С. Поддержка спецификации ONVIF (профиль S).</p>	6400,00	5760,00	5232,00

 <p>HBD3PR1</p>	19	<p>Уличная IP видеокамера с ИК-подсветкой, с режимом TDN. Матрица 1/3 дюйма. Чувствительность: 0,045 люкс. Шумоподавление: 3DNR. Разрешение: 3 Мп. 2 потока. Основной поток: 20 к/с (2304x1296), 25 к/с (1920x1080). Объектив: 3,6 мм (F1,4). Угол обзора: 81Гр. ИК-подсветка: 30 м. Видеокодеки: H.264/H.264H/H.264V/MJPEG. Напряжение питания: 12В., PoE IEEE 802.3af. Степень защиты: IP66. Диапазон рабочих температур: -30...+60°C. Поддержка спецификации ONVIF (профиль S).</p>	9800,00	8820,00	8011,50
 <p>HBW2PR1</p>	20	<p>Уличная IP видеокамера с ИК-подсветкой, с режимом TDN. Матрица 1/2,7 дюйма. Чувствительность: 0,01 люкс. Шумоподавление: 3DNR. Разрешение: 2 Мп. 3 потока. Основной поток: 25 к/с (1920x1080). Объектив: 3,6 мм (F1,4). Угол обзора: 93Гр. ИК-подсветка: 40 м. Видеокодеки: H.264/H.264H/H.264V/MJPEG. Напряжение питания: 12В., PoE IEEE 802.3af. Степень защиты: IP66. Диапазон рабочих температур: -30...+60°C. Поддержка спецификации ONVIF (профиль S).</p>	10900,00	9810,00	8910,75
 <p>HBW4PR1</p>	21	<p>Уличная IP видеокамера с ИК-подсветкой, с режимом TDN. Матрица 1/3 дюйма. Чувствительность: 0,01 люкс. Шумоподавление: 3DNR. Разрешение: 4 Мп. 3 потока. Основной поток: 20 к/с (2688x1520), 20 к/с (2560x1440), 25 к/с (2304x1296). Объектив: 3,6 мм. Угол обзора: 93Гр. ИК-подсветка: 40 м. Видеокодеки: H.264/H.264H/H.264V/MJPEG. Напряжение питания: 12В., PoE IEEE 802.3af. Степень защиты: IP66. Диапазон рабочих температур: -30...+60°C. Поддержка спецификации ONVIF (профиль S).</p>	12900,00	11610,00	10545,75
 <p>HBD3PR2</p>	22	<p>Уличная IP видеокамера с ИК-подсветкой, с режимом TDN. Матрица 1/3 дюйма. Чувствительность: 0,01 люкс. Шумоподавление: 3DNR. Разрешение: 3 Мп. 3 потока. Основной поток: 20 к/с (2688x1520), 20 к/с (2560x1440), 25 к/с (2304x1296). Вариофокальный объектив: 2,7-12 мм. Угол обзора: 30-86Гр. ИК-подсветка: 40 м. Видеокодеки: H.264/H.264H/H.264V/MJPEG. Напряжение питания: 12В., PoE IEEE 802.3af. Степень защиты: IP66. Диапазон рабочих температур: -30...+60°C. Поддержка спецификации ONVIF (профиль S).</p>	17900,00	16110,00	14633,25
 <p>HBW2PR2</p>	23	<p>Уличная IP видеокамера с ИК-подсветкой, с режимом TDN. Матрица 1/2,7 дюйма. Чувствительность: 0,1 люкс. Шумоподавление: 3DNR. Разрешение: 2 Мп. 3 потока. Основной поток: 25 к/с (1920x1080). Вариофокальный объектив: 2,8-12мм. Угол обзора: 35-93Гр. ИК-подсветка: 40 м. Видеокодеки: H.264/H.264H/H.264V/MJPEG. Напряжение питания: 12В., PoE IEEE 802.3af. Степень защиты: IP66. Диапазон рабочих температур: -30...+60°C. Поддержка спецификации ONVIF (профиль S). Поддержка карты памяти microSDXC объемом до 128 Гбайт, класс 10 (не входит в комплект поставки).</p>	18900,00	17010,00	15450,75

 <p>HBW4PR2</p>	24	<p>Уличная IP видеокамера с ИК-подсветкой, с режимом TDN. Матрица 1/3 дюйма. Чувствительность: 0,1 люкс. Шумоподавление: 3DNR. Разрешение: 4 Мп. 3 потока. Основной поток: 20 к/с (2688x1520), 20 к/с (2560x1440), 25 к/с (2304x1296). Вариофокальный объектив: 2,7-12мм. Угол обзора: 30-86Гр. ИК-подсветка: 40 м. Видеосжатие: H.264/Н.264Н/Н.264В/МJPEG. Напряжение питания: 12В., PoE IEEE 802.3af. Степень защиты: IP66. Диапазон рабочих температур: -30...+60°С. Поддержка спецификации ONVIF (профиль S). Поддержка карты памяти microSDXC объемом до 128 Гбайт, класс 10 (не входит в комплект поставки).</p>	23900,00	21510,00	19538,25
---	----	--	----------	----------	----------

Купольные вандалозащищенные сетевые камеры серии Performance IP








 <p>H4D3PRV3</p>	25	<p>Купольная вандалозащищенная (IK-10) IP-камера с ИК-подсветкой с режимом TDN. Для установки внутри и вне помещений, 1/3-дюймовая КМОП-матрица. Механический ИК-фильтр. Чувствительность: 0,1 люкс. Разрешение: 3 МП, 2 потока. Основной поток: 20 к/с (2304x1296), 25 к/с (1920x1080). Объектив: 2,8 мм. Угол обзора: 92Гр. ИК подсветка: 24 светодиода. Дальность: 30м. Напряжение питания: 12В., PoE IEEE 802.3af. Видеосжатие: H.264/Н.264Н/Н.264В/МJPEG. Шумоподавление: 3DNR. Степень защиты: IP66. Диапазон рабочих температур: -30...+60Гр.С. Поддержка спецификации ONVIF (профиль S).</p>	9900,00	8910,00	8093,25
 <p>H4W4PRV3</p>	26	<p>Купольная вандалозащищенная (IK-10) IP-камера с ИК-подсветкой с режимом TDN. Для установки внутри и вне помещений, 1/3-дюймовая КМОП-матрица. Механический ИК-фильтр. Чувствительность: 0,01 люкс. Разрешение: 4 МП, 3 потока. Основной поток: 20 к/с (2688x1520), 20 к/с (2560x1440), 25 к/с (2304x1296). Объектив: 2,8 мм. Угол обзора: 106Гр. ИК подсветка: дальность 30м. Напряжение питания: 12В., PoE IEEE 802.3af. Видеосжатие: H.264/Н.264Н/Н.264В/МJPEG. Шумоподавление: 3DNR. Степень защиты: IP66. Диапазон рабочих температур: -30...+60Гр.С. Поддержка спецификации ONVIF (профиль S).</p>	11900,00	10710,00	9728,25
 <p>H4D3PRV2</p>	27	<p>Купольная вандалозащищенная (IK-10) IP-камера с ИК-подсветкой с режимом TDN. Для установки внутри и вне помещений, 1/3-дюймовая КМОП-матрица. Механический ИК-фильтр. Чувствительность: 0,1 люкс. Разрешение: 3 МП, 2 потока. Основной поток: 20 к/с (2304x1296), 25 к/с (1920x1080). Вариообъектив: 2,7-12 мм. Угол обзора: 28-86Гр. ИК подсветка: 24 светодиода. Дальность: 30м. Напряжение питания: 12В., PoE IEEE 802.3af. Поддержка карт памяти: SDXC до 128 Гб. Видеосжатие: H.264/Н.264Н/Н.264В/МJPEG. Шумоподавление: 3DNR. Степень защиты: IP66. Диапазон рабочих температур: -30...+60Гр.С. Поддержка спецификации ONVIF (профиль S).</p>	15900,00	14310,00	12998,25
 <p>H4W2PRV2</p>	28	<p>Купольная вандалозащищенная (IK-10) IP-камера с ИК-подсветкой с режимом TDN. Для установки внутри и вне помещений, 1/3-дюймовая КМОП-матрица. Механический ИК-фильтр. Чувствительность: 0,01 люкс. Разрешение: 2 МП, 3 потока. Основной поток: 25 к/с (1920x1080). Объектив: 2,7-12 мм. Угол обзора: 35-93Гр. ИК подсветка: дальность 30м. Напряжение питания: 12В., PoE IEEE 802.3af. Видеосжатие: H.264/Н.264Н/Н.264В/МJPEG. Шумоподавление: 3DNR. Степень защиты: IP66. Диапазон рабочих температур: -30...+60Гр.С. Поддержка карт памяти: SDXC до 128 Гб. (в комплект не входят). Поддержка спецификации ONVIF (профиль S).</p>	18900,00	17010,00	15450,75





 <p>H4W4PRV2</p>	29	<p>Купольная вандалозащищенная (ИК-10) IP-камера с ИК-подсветкой с режимом TDN. Для установки внутри и вне помещений, 1/3-дюймовая КМОП-матрица. Механический ИК-фильтр. Чувствительность: 0,1 люкс. Разрешение: 4 МП, 3 потока. Основной поток: 20 к/с (2688x1520) 20 к/с (2560x1440) 25 к/с (2304x1296). Объектив: 2,7-12 мм. Угол обзора: 30-86Гр. ИК подсветка: дальность 30м. Напряжение питания: 12В., PoE IEEE 802.3af. Видеосжатие: H.264/H.264H/H.264V/MJPEG. Шумоподавление: 3DNR. Степень защиты: IP66. Диапазон рабочих температур: -30...+60Гр.С. Поддержка карт памяти: SDXC до 128 Гб. (в комплект не входят). Поддержка спецификации ONVIF (профиль S).</p>	23900,00	21510,00	19538,25
--	----	---	----------	----------	----------

Аксессуары для сетевых камер серии Performance IP

 <p>HEJB</p>	30	<p>Монтажная коммутационная коробка для камер серии Performance IP. Удобный кабельный ввод. Литой алюминий. Серое порошковое покрытие. Для установки внутри и с наружи помещений. Современный дизайн. Габаритные размеры: Д138x24мм.</p>	1900,00	1710,00	1553,25
 <p>HQA-WK</p>	31	<p>Настенный кронштейн для камер серии Performance IP.</p>	1150,00	1035,00	940,13
 <p>HBS2-BB</p>	32	<p>Соединительная коробка для камер серии Performance IP.</p>	1900,00	1710,00	1553,25
 <p>HB34S2-CM</p>	33	<p>Кронштейн для установки камеры в углу, для камер серии Performance IP.</p>	2300,00	2070,00	1880,25
 <p>HQA-PM</p>	34	<p>Кронштейн для установки камеры на вертикальном столбе, для камер серии Performance IP.</p>	2300,00	2070,00	1880,25
 <p>HQA-BB2</p>	35	<p>Соединительная коробка для камер серии Performance IP.</p>	1900,00	1710,00	1553,25
 <p>HQA-BB3</p>	36	<p>Соединительная коробка для камер серии Performance IP.</p>	1200,00	1080,00	981,00
 <p>HQA-WK2</p>	37	<p>Настенный кронштейн для камер серии Performance IP.</p>	1400,00	1260,00	1144,50
 <p>HQA-BB1</p>	38	<p>Соединительная коробка для камер серии Performance IP.</p>	1600,00	1440,00	1308,00

Высокоскоростные поворотные PTZ сетевые камеры серии Performance IP

 <p>HDZ302LIK</p>	39	<p>Высокоскоростная поворотная (PTZ) IP-камера с ИК-подсветкой и функцией «день/ночь» (TDN). Разрешение 1080р, матрица 1/1,9 дюйма. Объектив: 6,0-180мм. F1.6-F4.8 с 30-кратным оптическим увеличением и панорамированием на 360°. Функция широкого динамического диапазона WDR (120 дБ). Адаптивная ИК-подсветка на расстоянии до 200 м. Кодеки: H.264/MJPEG/MPEG-4, смарт-кодек H.264. Поддержка трех потоков. Электронная стабилизация изображения (EIS). Встроенная видеоаналитика, слежение за объектами. 7 входов шлейфов, 2 выхода реле, вход/выход аудио. Поддержка карт microSD (объемом до 128 Гбайт, не входит в комплект поставки). Водонепроницаемый корпус камеры. Степень защиты: IP67. В вандаустойчивом исполнении: IK10. Диапазон рабочих температур: -40...+70°С. Поддержка спецификации ONVIF, профиль S. Напряжение питания: PoE (класс 5) или 24В перем. тока.</p>	134000,00	120600,00	109545,00
 <p>HDZ302LIW</p>	40	<p>Высокоскоростная поворотная (PTZ) IP-камера с ИК-подсветкой и функцией «день/ночь» (TDN). Разрешение: 1080р, матрица 1/1,9 дюйма. Объектив: 6,0-180мм. F1.6-F4.8 с 30-кратным оптическим увеличением и панорамированием на 360°. Функция широкого динамического диапазона WDR (120 дБ). Адаптивная ИК-подсветка на расстоянии до 150м. Кодеки: H.264/MJPEG/MPEG-4, смарт-кодек H.264. Поддержка трех потоков. Электронная стабилизация изображения (EIS), встроенная видеоаналитика, слежение за объектами. 7 входов шлейфов, 2 выхода реле, вход/выход аудио. Очиститель объектива. Поддержка карт microSD (объемом до 128 Гбайт, не входит в комплект поставки). Водонепроницаемый корпус камеры. Степень защиты: IP67. Диапазон рабочих температур: -40... +70°С. Поддержка спецификации ONVIF, профиль S. Напряжение питания: PoE (класс 5) или 24В. перем. тока.</p>	160000,00	144000,00	130800,00
Аксессуары для PTZ IP камер					
 <p>HDZWM1</p>	41	<p>Настенный кронштейн для камер серии HDZ. Материал – алюминий с высокопрочным порошковым покрытием. Габаритные размеры: 255x115x160мм.</p>	3250,00	2925,00	2656,88
 <p>HDZCMA</p>	42	<p>Кронштейн для крепления камер серии HDZ на внешнем углу (требуется соответствующий кронштейн). Материал – сталь с антикоррозионным покрытием. Габаритные размеры: 170x243x138мм.</p>	3250,00	2925,00	2656,88
 <p>HDZCM1</p>	43	<p>Потолочный кронштейн для камер серии HDZ. Габаритные размеры: 235x133,6мм (длина x диаметр фланца для крепления на потолке).</p>	2600,00	2340,00	2125,50
 <p>HDZJB</p>	44	<p>Монтажная коробка для кронштейнов камер серии HDZ. Материал – алюминий с высокопрочным порошковым покрытием. Габаритные размеры: 160x115x38,8мм.</p>	2600,00	2340,00	2125,50
 <p>HDZWM2</p>	45	<p>Настенный кронштейн для камер серии HDZ. Материал – алюминий с высокопрочным порошковым покрытием. Габаритные размеры: 315,2x115x160мм.</p>	4550,00	4095,00	3719,63

 HDZPMA	46	Кронштейн для крепления камер серии HDZ на вертикальном столбе (требуется соответствующий кронштейн). Материал – сталь с антикоррозионным покрытием. Габаритные размеры: 130,4x170x45мм.	2600,00	2340,00	2125,50
 HDZCM2	47	Потолочный удлинитель для кронштейна HDZCM1, длина 220 мм. Материал – алюминий с высокопрочным порошковым покрытием.	1950,00	1755,00	1594,13
 HDZCM3	48	Потолочный удлинитель для кронштейна HDZCM1, длина 420 мм. Материал – алюминий с высокопрочным порошковым покрытием.	2600,00	2340,00	2125,50
 HDZNPTA	49	Кронштейн для установки камеры на 1,5 дюймовое NPT-крепление. Материал – алюминий с высокопрочным порошковым покрытием. Габаритные размеры: 48x72мм.	2600,00	2340,00	2125,50
www.tehniksb.ru					