



Ф И Л О С О Ф И Я О Х Р А Н Н Ы Х С И С Т Е М




STORK








Наименование	Сортировка	Краткое описание	Розница	Мелкий Опт	Опт
--------------	------------	------------------	---------	------------	-----

Автономные системы СКД

	1	Автономный контроллер СКУД, протокол TM. Питание: 9-15V DC, ток коммутации 3А, до двух мастер ключей, до 1000 шт пользовательских ключей, время открывания замка от 0,5 до 127 сек, защита от статического электричества, индикация режимов работы, работает с контактными считывателями TM, с бесконтактными считывателями Fly2, Fly3.	277,75	266,64	255,53
	2	Автономный контроллер СКУД. Протоколы TM и Wiegand-26, питание: 9-15V DC, ток коммутации 3А, до двух мастер ключей, до 1000 шт пользовательских ключей, время открывания замка от 0,5 до 127 сек, защита от статического электричества, индикация режимов работы, режим "триггер", работает с контактными считывателями TM, с бесконтактными считывателями.	492,38	472,68	452,99
	3	Охранный контроллер для витрин. Постановка и снятие с охраны с помощью идентификатора. протоколы TM и Wiegand-26, до 1000 шт пользовательских ключей, один шлейф охраны, питание: 9-15V DC, выходы: на сирену до 3А, на строб вспышку до 0,3 А. работает с контактными считывателями TM, с бесконтактными считывателями Fly2, Fly3.	1010,00	969,60	929,20
	4	Автономное устройство для записи, чтения и переноса базы ключей доступа и настроек контроллеров. Работает с программой StorkLocal.	2461,88	2363,40	2264,93
	5	Программа для редактирования базы пользователей. (Скачать можно с сайта www.tehniksb.ru)	0,00	0,00	0,00

Бесконтактные настенные считыватели для автономных и сетевых СКУД

	6	Бесконтактный считыватель EM-Marin. Расстояние считывания: до 12см, протокол: Touch Memory, Wiegand-26, индикация: светодиодная, звуковая, t от -40С до +50С, питание: 12В, 35мА, габаритные размеры: 85x40x16 мм, цвет корпуса: чёрный, белый, серый.	757,50	727,20	696,90
	7	Бесконтактный считыватель EM-Marin + HID. Расстояние считывания: до 15 см, протокол: Touch Memory, Wiegand-26, индикация: светодиодная, звуковая, t от -40С до +50С, питание: 12В, 35мА, габаритные размеры: 85x40x16 мм, цвет корпуса: чёрный, белый, серый.	997,38	957,48	917,59
	8	Бесконтактный считыватель EM-Marin. Расстояние считывания: до 15 см, протокол: Touch Memory, Wiegand-26, индикация: светодиодная, звуковая, t от -40С до +50С, питание: 12В, 35мА, габаритные размеры: 110x52x23 мм, цвет корпуса белый, цвета декоративных накладок чёрный, белый, серый.	1641,25	1575,60	1509,95

 Сменная накладка для Fly3	9	Сменная декоративная накладка для считывателя FLY3. Цвета декоративных накладок : чёрный, белый, серый.	189,38	181,80	174,23
Бесконтактные настольные считыватели для сетевых СКУД					
 FlyRS	10	Настольный считыватель. Диапазон рабочих температур: от +5С до +60С, питание: от внешнего БП - 12 В, 30 мА, от USB-разъема - 5В, 50 мА, расстояние считывания: до 10 см, светодиодная и звуковая индикация режимов; интерфейс связи с компьютером: RS-232, 9600 бит/с. EM+HID	2525,00	2424,00	2323,00
Универсальные сетевые контроллеры СКУД и ОПС серии NC с интерфейсом RS 485					
 NC-4 5000	11	Универсальный сетевой контроллер СКУД и ОПС. Поддерживает три режима работы: режим контроль прохода через 1 дверь в одном или двух направлениях, режим контроль прохода через 2 двери в одном направлении, режим «турникет». Контроллер работает только с ПО StorkAccess начиная с 5 версии. 5000 пользователей. Протокол считывателей: Wiegand-26, Touch Memory. Количество подключаемых считывателей: 2. Интерфейс: RS-485, 19,2 кбит/сек. Длина линии связи: 1000 м. Рабочий диапазон температур: от -30°С до +85°С. Питание: 12В, 50мА. Габаритные размеры: 83x81x20 мм.	6565,00	6302,40	6039,80
Универсальные сетевые контроллеры СКУД и ОПС серии NC с интерфейсом TCP/IP					
 NC-8 IP 5000 (Ethernet)	12	Универсальный сетевой контроллер IP СКУД и ОПС. Поддерживает три режима работы: режим контроль прохода через 1 дверь в одном или двух направлениях, режим контроль прохода через 2 двери в одном направлении, режим «турникет». Контроллер работает только с ПО StorkAccess начиная с 5 версии. 5000 пользователей. Протокол считывателей: Wiegand-26, Touch Memory. Количество подключаемых считывателей: 2. Интерфейс: RS-485 Ethernet для NC-8 IP. Длина линии связи: 1200 м. Рабочий диапазон температур: от -30°С до +85°С. Питание: 12В, 50мА. Габаритные размеры: 150x81x20 мм.	9329,88	8956,68	8583,49
 NC-8 IP 10000 (Ethernet)	13	Универсальный сетевой контроллер IP СКУД и ОПС. Поддерживает три режима работы: режим контроль прохода через 1 дверь в одном или двух направлениях, режим контроль прохода через 2 двери в одном направлении, режим «турникет». Контроллер работает только с ПО StorkAccess начиная с 5 версии. 10000 пользователей. Протокол считывателей: Wiegand-26, Touch Memory. Количество подключаемых считывателей: 2. Интерфейс: RS-485 Ethernet для NC-8 IP. Длина линии связи: 1200 м. Рабочий диапазон температур: от -30°С до +85°С. Питание: 12В, 50мА. Габаритные размеры: 150x81x20 мм.	12625,00	12120,00	11615,00
Конвертеры и репитеры с гальванической развязкой					
 Конвертер-F USB/RS-485	14	Для преобразования электрических уровней интерфейса USB в электрические уровни интерфейса RS-485 при передаче данных до 1000м. Переключение конвертера с передачи на прием производится автоматически .	3030,00	2908,80	2787,60
 Репитер RS-485/RS-485	15	Для увеличения протяженности линии связи: до 2000м. Питание: 12 В, 100 мА; скорость передачи данных по умолчанию: 19200 бод; гальваническая развязка; автоматич. переключение прием/передача, время переключ. прием/передача: 1 мкс.	3030,00	2908,80	2787,60

