















Пересчет в рубли по курсу ЦБ + 3% на день оплаты





Ф И Л О С О Ф И Я О Х Р А Н Н Ы Х С И С Т Е М

JEDIA

Наименование	Сортировка	Краткое описание	Розница	Мелкий опт	Опт
Настольные усилители-микшеры и модульные системы					
 JCDP-10	5	Модуль CD-плеера. Воспроизведение треков в формате CD. Сканирование треков. Повтор воспроизведения трека. Случайный выбор трека. Функция анализа и поиска трека.	\$365,40	\$342,56	\$328,86
 JCDR-10 RDS	10	Модуль USB/CD MP3 плеера и AM/FM-тюнера. USB/CD-ПЛЕР: Воспроизведение треков в формате CD и MP3. Сканирование треков. Повтор воспроизведения трека. Случайный выбор трека. Функция анализа и поиска трека. AM/FM-ТЮНЕР: RDS – графическое отображение информации, предоставляемой радиостанцией. Память на 18 станций. Автоматический поиск станций.	\$434,00	\$406,88	\$390,60
 JCP-10	15	Модуль кассетной деки. Непрерывное воспроизведение (авто реверс). Возможность временной остановки, воспроизведения одним нажатием кнопки.	\$98,60	\$92,44	\$88,74
 JCR-10	20	Модуль кассетной деки и AM/FM-тюнера. Память на 18 станций. Автоматический поиск станций. Непрерывное воспроизведение (авто реверс). Возможность временной остановки, воспроизведения одним нажатием кнопки.	\$159,50	\$149,53	\$143,55
 JDM-10A	25	Цифровой модуль сообщений. Автоматическое воспроизведение аварийного сообщения. Возможность записи до шести сообщений. Хранение данных до 60-ти дней (встроенная батарея резервного питания). Функции повтора, автоматической трансляции аварийных сообщений, дистанционное управление. Два варианта записи (MIC/LINE). Индикатор трансляции и записи (EXEC). Индикатор записываемых сообщений (CLIP). Индикатор записываемого сигнала (SIG). Регулятор уровня записи (REC LEVEL). Разъем для подключения наушников (Н.Р.). Разъем входа для записываемого сигнала (IN). Управление уровнем выходного сигнала, подаваемого на наушники и в аудиоканал (LEVEL). Индикатор номера выбранного сообщения. Запись/воспроизведение до шести сообщений. Удаление выбранных записей, удаление всех записей.	\$388,60	\$364,31	\$349,74
 JLC-100	35	Преобразователь аудиосигнала 100 В в линейный сигнал. Позволяет устанавливать дополнительный усилитель в любом месте трансляционной линии. Пассивный. Габаритные размеры: 100x80x60мм. Масса:0,4Кг.	\$67,20	\$63,00	\$60,48
 JME-2A	40	Кабинет для встраиваемых модулей. 2 места под модули (JTP-10, JCR-10, JDM-10A, JCDP-10, JCDR-10, JTM-10, JEM-10). Симметричные выходы на разъемах XLR для каждого модуля. Рэковый вариант (19"). Напряжение питания: 220В, 50Гц. Или DC 24В. Габаритные размеры: 483x88x350мм. Масса: 5,0Кг.	\$190,40	\$178,50	\$171,36





 JME-4A	45	<p>Кабинет для встраиваемых модулей. 4 места под модули (JTP-10, JCR-10, JDM-10A, JCDP-10, JCDR-10, JTM-10, JEM-10). Симметричные выходы на разъемах XLR для каждого модуля. Рэковый вариант (19"). Напряжение питания: 220В, 50Гц. Или DC 24В. Габаритные размеры: 483x133x350мм. Масса: 6,0Кг.</p>	\$215,60	\$202,13	\$194,04
 JPA-1120	50	<p>Трансляционный микшер - усилитель. Выходная мощность: 120 Вт/100В. Частотная характеристика: 80-15000Гц. Отношение сигнал/шум: не более 70дБ. Напряжение питания: 220-240В, 50Гц. или DC 24В. Габаритные размеры: 420x110x320мм. Масса: 12,0Кг. Подключаемые модули: JTP-10 FM/AM тюнер, JCR-10 кассетная дека и FM/AM тюнер, JDM-10A цифровой модуль сообщений, JCDP-10 CD-проигрыватель, JCDR-10RDS CD-проигрыватель и FM/AM тюнер, JTM-10 модуль сообщений и таймера, JEM-10 модуль речевого оповещения.</p>	\$411,60	\$385,88	\$370,44
 JPA-1120B	55	<p>Настольный зонный микшер - усилитель. Выходная мощность: 120 Вт/100В. Частотная характеристика: 55-16000Гц. Отношение сигнал/шум: не более 80дБ. Напряжение питания: 220-240В, 50Гц. или DC 24В. Габаритные размеры: 483x133x350мм. Масса: 13,0Кг. Подключаемые модули: JTP-10 FM/AM тюнер, JCR-10 кассетная дека и FM/AM тюнер, JDM-10A цифровой модуль сообщений, JCDP-10 CD-проигрыватель, JCDR-10RDS CD-проигрыватель и FM/AM тюнер, JTM-10 модуль сообщений и таймера, JEM-10 модуль речевого оповещения.</p>	\$610,40	\$572,25	\$549,36
 JPA-1240	60	<p>Трансляционный микшер - усилитель. Выходная мощность: 240 Вт/100В. Частотная характеристика: 80-15000Гц. Отношение сигнал/шум: не более 70дБ. Напряжение питания: 220-240В, 50Гц. или DC 24В. Габаритные размеры: 483x133x350мм. Масса: 13,0Кг. Подключаемые модули: JTP-10 FM/AM тюнер, JCR-10 кассетная дека и FM/AM тюнер, JDM-10A цифровой модуль сообщений, JCDP-10 CD-проигрыватель, JCDR-10RDS CD-проигрыватель и FM/AM тюнер, JTM-10 модуль сообщений и таймера, JEM-10 модуль речевого оповещения.</p>	\$649,60	\$609,00	\$584,64
 JPA-1240B	65	<p>Настольный зонный микшер - усилитель. Выходная мощность: 240 Вт/100В. Частотная характеристика: 55-16000Гц. Отношение сигнал/шум: не более 80дБ. Напряжение питания: 220-240В, 50Гц. или DC 24В. Габаритные размеры: 483x133x350мм. Масса: 14,0Кг. Подключаемые модули: JTP-10 FM/AM тюнер, JCR-10 кассетная дека и FM/AM тюнер, JDM-10A цифровой модуль сообщений, JCDP-10 CD-проигрыватель, JCDR-10RDS CD-проигрыватель и FM/AM тюнер, JTM-10 модуль сообщений и таймера, JEM-10 модуль речевого оповещения.</p>	\$728,00	\$682,50	\$655,20
 JPA-1360B	70	<p>Настольный зонный микшер - усилитель. Выходная мощность: 360 Вт/100В. Частотная характеристика: 55-16000Гц. Отношение сигнал/шум: не более 80дБ. Напряжение питания: 220-240В, 50Гц. или DC 24В. Габаритные размеры: 483x133x350мм. Масса: 17,5Кг. Подключаемые модули: JTP-10 FM/AM тюнер, JCR-10 кассетная дека и FM/AM тюнер, JDM-10A цифровой модуль сообщений, JCDP-10 CD-проигрыватель, JCDR-10RDS CD-проигрыватель и FM/AM тюнер, JTM-10 модуль сообщений и таймера, JEM-10 модуль речевого оповещения.</p>	\$817,60	\$766,50	\$735,84

 <p>JPA-1480B</p>	75	<p>Настольный зонный микшер - усилитель. Выходная мощность: 480 Вт/100В. Частотная характеристика: 55-16000Гц. Отношение сигнал/шум: не более 80дБ. Напряжение питания: 220-240В, 50Гц. или DC 24В. Габаритные размеры: 483x133x350мм. Масса: 18,5Кг. Подключаемые модули: JTP-10 FM/AM тюнер, JCR-10 кассетная дека и FM/AM тюнер, JDM-10A цифровой модуль сообщений, JCDP-10 CD-проигрыватель, JCDR-10RDS CD-проигрыватель и FM/AM тюнер, JTM-10 модуль сообщений и таймера, JEM-10 модуль речевого оповещения.</p>	\$904,40	\$847,88	\$813,96
 <p>JPS-1200</p>	80	<p>Микшер - усилитель. Выходная мощность: 120 Вт/100В. Частотная характеристика: 35-19000Гц. Отношение сигнал/шум: не более 80дБ. Напряжение питания: 220-240В, 50Гц. или DC 24В. Габаритные размеры: 430x133x352мм. Масса: 14,0Кг. Подключаемые модули: JTP-10 FM/AM тюнер, JCR-10 кассетная дека и FM/AM тюнер, JDM-10A цифровой модуль сообщений, JCDP-10 CD-проигрыватель, JCDR-10RDS CD-проигрыватель и FM/AM тюнер, JTM-10 модуль сообщений и таймера, JEM-10 модуль речевого оповещения.</p>	\$630,00	\$590,63	\$567,00
 <p>JPS-2400</p>	85	<p>Микшер - усилитель. Выходная мощность: 240 Вт/100В. Частотная характеристика: 35-19000Гц. Отношение сигнал/шум: не более 80дБ. Напряжение питания: 220-240В, 50Гц. или DC 24В. Габаритные размеры: 430x133x352мм. Масса: 16,5Кг. Подключаемые модули: JTP-10 FM/AM тюнер, JCR-10 кассетная дека и FM/AM тюнер, JDM-10A цифровой модуль сообщений, JCDP-10 CD-проигрыватель, JCDR-10RDS CD-проигрыватель и FM/AM тюнер, JTM-10 модуль сообщений и таймера, JEM-10 модуль речевого оповещения.</p>	\$714,00	\$669,38	\$642,60
 <p>JPS-3600</p>	90	<p>Микшер - усилитель. Выходная мощность: 360 Вт/100В. Частотная характеристика: 35-19000Гц. Отношение сигнал/шум: не более 80дБ. Напряжение питания: 220-240В, 50Гц. или DC 24В. Габаритные размеры: 430x133x352мм. Масса: 19,0Кг. Подключаемые модули: JTP-10 FM/AM тюнер, JCR-10 кассетная дека и FM/AM тюнер, JDM-10A цифровой модуль сообщений, JCDP-10 CD-проигрыватель, JCDR-10RDS CD-проигрыватель и FM/AM тюнер, JTM-10 модуль сообщений и таймера, JEM-10 модуль речевого оповещения.</p>	\$809,20	\$758,63	\$728,28
 <p>JPS-4800</p>	95	<p>Микшер - усилитель. Выходная мощность: 480 Вт/100В. Частотная характеристика: 35-19000Гц. Отношение сигнал/шум: не более 80дБ. Напряжение питания: 220-240В, 50Гц. или DC 24В. Габаритные размеры: 430x133x352мм. Масса: 20,0Кг. Подключаемые модули: JTP-10 FM/AM тюнер, JCR-10 кассетная дека и FM/AM тюнер, JDM-10A цифровой модуль сообщений, JCDP-10 CD-проигрыватель, JCDR-10RDS CD-проигрыватель и FM/AM тюнер, JTM-10 модуль сообщений и таймера, JEM-10 модуль речевого оповещения.</p>	\$890,40	\$834,75	\$801,36

		Цифровой модуль сообщений и программируемый таймер. ТАЙМЕР: LCD дисплей для удобного программирования. Энергонезависимая память. Сохранение в памяти до 50-ти событий. Функция редактирования и копирования событий. БЛОК СООБЩЕНИЙ: Запись и воспроизведение до восьми сообщений. Повтор записанных сообщений. Два варианта записи (MIC/LINE). Индикатор уровня записи и воспроизведения сигнала (EXEC). Регулятор уровня записи (REC LEVEL). Разъем для подключения наушников (H.P.). Индикация номера выбранного сообщения. Удаление выбранных записей, удаление всех записей.	\$380,80	\$357,00	\$342,72
JTM-10A	100				
		Модуль AM/FM-тюнера. Диапазон частот тюнера: FM: 87,5-108МГц, AM: 522-1620МГц. Память на 18 станций. Автоматический поиск станции. Частотный диапазон: 100-6300Гц. Габаритные размеры: 194x40x120мм. Масса: 0,6Кг.	\$165,20	\$154,88	\$148,68
JTP-10	105				
		Микшер - усилитель. Выходная мощность: 35 Вт/100В. Частотная характеристика: 150-18000Гц. Отношение сигнал/шум: не более 70дБ. Напряжение питания: 220-240В, 50Гц. или DC 12В. Габаритные размеры: 375x88x260мм. Масса: 5,4Кг. Дополнительные подключаемые модули: JCR-10, JTP-10.	\$243,60	\$228,38	\$219,24
MOBILE-35	120				
		Микшер - усилитель. Выходная мощность: 60 Вт/100В. Частотная характеристика: 150-18000Гц. Отношение сигнал/шум: не более 70дБ. Напряжение питания: 220-240В, 50Гц. или DC 12В. Габаритные размеры: 375x88x260мм. Масса: 6,6Кг. Дополнительные подключаемые модули: JCR-10, JTP-10.	\$282,80	\$265,13	\$254,52
MOBILE-60	125				

19" Оборудование










Трансляционные усилители мощности и модульные системы

		Одноканальный усилитель мощности. Выходная мощность: 120 Вт/100В. Частотная характеристика: 35-20000Гц. Отношение сигнал/шум: не более 100дБ. Напряжение питания: 220-240В, 50Гц. или DC 24В. Габаритные размеры: 483x88x374мм. Масса: 12,5Кг.	\$495,60	\$464,63	\$446,04
JPA-120DP	130				
		Одноканальный усилитель мощности. Выходная мощность: 120 Вт/100В. Частотная характеристика: 35-20000Гц. Отношение сигнал/шум: не более 100дБ. Напряжение питания: 220-240В, 50Гц. или DC 24В. Габаритные размеры: 483x88x374мм. Масса: 12,5Кг. Контроль состояния работы вентилятора, исправности предохранителей постоянного переменного тока.	\$543,20	\$509,25	\$488,88
JPA-120DPT	135				
		Двухканальный усилитель мощности. Выходная мощность: 120x2 (240Вт)/100В. Частотная характеристика: 35-20000Гц. Отношение сигнал/шум: не более 100дБ. Напряжение питания: 220-240В, 50Гц. или DC 24В. Габаритные размеры: 483x88x374мм. Масса: 17,5Кг.	\$840,00	\$787,50	\$756,00
JPA-2120DP	140				
		Двухканальный усилитель мощности. Выходная мощность: 120x2 (240Вт)/100В. Частотная характеристика: 35-20000Гц. Отношение сигнал/шум: не более 100дБ. Напряжение питания: 220-240В, 50Гц. или DC 24В. Габаритные размеры: 483x88x374мм. Масса: 17,5Кг. Контроль состояния работы вентилятора, исправности предохранителей постоянного переменного тока.	\$884,80	\$829,50	\$796,32
JPA-2120DPT	145				


		Двухканальный усилитель мощности. Выходная мощность: 240x2 (480Вт)/100В. Частотная характеристика: 35-20000Гц. Отношение сигнал/шум: не более 100дБ. Напряжение питания: 220-240В, 50Гц. или DC 24В. Габаритные размеры: 483x88x374мм. Масса: 21,0Кг.	\$938,00	\$879,38	\$844,20
JPA-2240DP	150				
		Двухканальный усилитель мощности. Выходная мощность: 240x2 (480Вт)/100В. Частотная характеристика: 35-20000Гц. Отношение сигнал/шум: не более 100дБ. Напряжение питания: 220-240В, 50Гц. или DC 24В. Габаритные размеры: 483x88x374мм. Масса: 21,0Кг. Контроль состояния работы вентилятора, исправности предохранителей постоянного переменного тока.	\$988,40	\$926,63	\$889,56
JPA-2240DPT	155				
		Одноканальный усилитель мощности. Выходная мощность: 240 Вт/100В. Частотная характеристика: 35-20000Гц. Отношение сигнал/шум: не более 100дБ. Напряжение питания: 220-240В, 50Гц. или DC 24В. Габаритные размеры: 483x88x374мм. Масса: 14,5Кг.	\$576,80	\$540,75	\$519,12
JPA-240DP	160				
		Одноканальный усилитель мощности. Выходная мощность: 240 Вт/100В. Частотная характеристика: 35-20000Гц. Отношение сигнал/шум: не более 100дБ. Напряжение питания: 220-240В, 50Гц. или DC 24В. Габаритные размеры: 483x88x374мм. Масса: 14,5Кг. Контроль состояния работы вентилятора, исправности предохранителей постоянного переменного тока.	\$632,80	\$593,25	\$569,52
JPA-240DPT	165				
		Одноканальный усилитель мощности. Выходная мощность: 360 Вт/100В. Частотная характеристика: 35-20000Гц. Отношение сигнал/шум: не более 100дБ. Напряжение питания: 220-240В, 50Гц. или DC 24В. Габаритные размеры: 483x88x374мм. Масса: 17,5Кг.	\$702,80	\$658,88	\$632,52
JPA-360DP	170				
		Одноканальный усилитель мощности. Выходная мощность: 360 Вт/100В. Частотная характеристика: 35-20000Гц. Отношение сигнал/шум: не более 100дБ. Напряжение питания: 220-240В, 50Гц. или DC 24В. Габаритные размеры: 483x88x374мм. Масса: 17,5Кг. Контроль состояния работы вентилятора, исправности предохранителей постоянного переменного тока.	\$750,40	\$703,50	\$675,36
JPA-360DPT	175				
		Четырехканальный усилитель мощности. Выходная мощность: 120x4 (480Вт)/100В. Частотная характеристика: 55-20000Гц. Отношение сигнал/шум: не более 100дБ. Напряжение питания: 220-240В, 50Гц. или DC 24В. Габаритные размеры: 483x133x440мм. Масса: 26,5Кг.	\$1 178,80	\$1 105,13	\$1 060,92
JPA-4120DP	180				
		Четырехканальный усилитель мощности. Выходная мощность: 120x4 (480Вт)/100В. Частотная характеристика: 55-20000Гц. Отношение сигнал/шум: не более 100дБ. Напряжение питания: 220-240В, 50Гц. или DC 24В. Габаритные размеры: 483x133x440мм. Масса: 26,5Кг. Контроль состояния работы вентилятора, исправности предохранителей постоянного переменного тока.	\$1 257,20	\$1 178,63	\$1 131,48
JPA-4120DPT	185				
		Четырехканальный усилитель мощности. Выходная мощность: 240x4 (960Вт)/100В. Частотная характеристика: 55-20000Гц. Отношение сигнал/шум: не более 100дБ. Напряжение питания: 220-240В, 50Гц. или DC 24В. Габаритные размеры: 483x133x440мм. Масса: 29,6Кг.	\$1 481,20	\$1 388,63	\$1 333,08
JPA-4240DP	190				



		Четырехканальный усилитель мощности. Выходная мощность: 240x4 (960Вт)/100В. Частотная характеристика: 55-20000Гц. Отношение сигнал/шум: не более 100дБ. Напряжение питания: 220-240В, 50Гц. или DC 24В. Габаритные размеры: 483x133x440мм. Масса: 29,6Кг. Контроль состояния работы вентилятора, исправности предохранителей постоянного переменного тока.	\$1 565,20	\$1 467,38	\$1 408,68
JPA-4240DPT	195				
		Одноканальный усилитель мощности. Выходная мощность: 480 Вт/100В. Частотная характеристика: 35-20000Гц. Отношение сигнал/шум: не более 100дБ. Напряжение питания: 220-240В, 50Гц. или DC 24В. Габаритные размеры: 483x88x374мм. Масса: 18,5Кг.	\$781,20	\$732,38	\$703,08
JPA-480DP	200				
		Одноканальный усилитель мощности. Выходная мощность: 480 Вт/100В. Частотная характеристика: 35-20000Гц. Отношение сигнал/шум: не более 100дБ. Напряжение питания: 220-240В, 50Гц. или DC 24В. Габаритные размеры: 483x88x374мм. Масса: 18,5Кг. Контроль состояния работы вентилятора, исправности предохранителей постоянного переменного тока.	\$814,80	\$763,88	\$733,32
JPA-480DPT	205				
		Блок контроля работы усилителей серии DPT. Количество контролируемых каналов: 10. Протокол передачи данных: RS232C. Скорость передачи данных: 9600 бит/сек. Потребляемая мощность: 1,5Вт. Напряжение питания: DC 24В. Габаритные размеры: 483x44x200мм. Масса: 2,5Кг.	\$1 187,20	\$1 113,00	\$1 068,48
JAI-120	210				
		Блок контроля работоспособности приборов. Количество входов для контролируемых приборов: 16. Режим контроля: ручной, автоматический. Протокол передачи данных: RS232C. Скорость передачи данных: 9600 бит/сек. Потребляемая мощность: 2,6Вт. Напряжение питания: DC 24В. Габаритные размеры: 483x44x200мм. Масса: 2,5Кг.	\$1 165,80	\$1 092,94	\$1 049,22
JCU-160	215				
		Блок автономного аварийного питания. Напряжение подзарядки: 27,3В. Постоянного тока. Ток зарядки: 2,5А. Потребляемая мощность: 105Вт. Работа от внутренней и внешней батареи. Защита цепи от перегрузки по напряжению или короткого замыкания. Напряжение питания: 220В, 50Гц. или DC 24В. Габаритные размеры: 483x133x350мм. Масса с встроенным аккумулятором (опция): 29,0Кг. Масса без аккумулятора: 11,6Кг.	\$498,80	\$467,63	\$448,92
JEP-352U	220				
		Аварийный селектор каналов. Вход для подключения датчиков пожарной сигнализации на 20 зон. Автоматическая или ручная активация любой зоны или одновременно всех зон оповещения, подключенных к блоку JRG-220A. Связь с релейной группой JRG-220A по протоколу RS-485. В случае аварийного оповещения обычная трансляция прекращается. Напряжение питания: DC 24В. Габаритные размеры: 483x44x200мм. Масса: 3,3Кг.	\$327,70	\$307,22	\$294,93
JES-120AU	225				
		Аварийная панель с функцией самодиагностики. Непрерывный повтор аварийного сообщения после 10 секунд трансляции сирены. Включение сигнала тревоги, светового индикатора «FIRE!!» в аварийной ситуации. Встраиваемая плата цифровых сообщений JEU-211AM «Emergency message card» дает возможность записи сообщений продолжительностью до 32 сек. (приобретается дополнительно).	\$284,20	\$266,44	\$255,78
JEU-211AU	230				

		Блок автоматического включения резервных усилителей. Восемь основных усилителей, один резервный или две группы из четырех основных усилителей, один резервный. Частотная характеристика: 20-20000Гц. Перекрестная помеха: не более 80дБ. Потребляемая мощность: 20Вт. Напряжение питания: 220В, 50Гц. или DC 24В. Габаритные размеры: 483x88x200мм. Масса: 4,2Кг.	\$1 003,40	\$940,69	\$903,06
JFA-242U	235				
		Блок автоматического включения резервных усилителей. Восемь основных усилителей, один резервный. Частотная характеристика: 20-20000Гц. Перекрестная помеха: не более 80дБ. Потребляемая мощность: 12Вт. Напряжение питания: 220В, 50Гц. или DC 24В. Габаритные размеры: 483x133x350мм. Масса: 7,0Кг.	\$562,60	\$527,44	\$506,34
JFS-381U	240				
		Блок питания. Выходы постоянного тока: 24В/1,5Аx2. Выходы переменного тока: переключаемые выходы (1-6) 230В/7000ВА (30А); (7-9) 230В/115ВА каждый; не переключаемый выход 360ВА. Потребляемая мощность: 120Вт. (на 24В/3А нагрузки). Напряжение питания: 220В,50Гц. или DC 24В. Габаритные размеры: 483x133x350мм. Масса: 8,0Кг.	\$551,00	\$516,56	\$495,90
JPD-322AU	245				
		Блок реле на 20 каналов. Управление линиями громкоговорителей: 20 линий. Подключение линий громкоговорителей: двухпроводное, трехпроводное с аттенуатором, четырехпроводное с аттенуатором. Потребляемая мощность: 11,5Вт. Напряжение питания: DC 24В. Габаритные размеры: 483x133x350мм. Масса: 8,5Кг.	\$971,50	\$910,78	\$874,35
JRG-220AU	250				
		Блок контроля линий громкоговорителей. Проверка сопротивления, нагрузки, фазировки, замыкания и т.п. на 32 канала, с функцией самодиагностики. Время проверки: не менее 100мсек. на канал. Диапазон проверки: 20-1600 Ом. Потребляемая мощность: 23Вт. Напряжение питания: 220В, 50Гц. или DC 24В. Габаритные размеры: 483x44x200мм. Масса: 3,0Кг.	\$1 006,30	\$943,41	\$905,67
JSC-132AU	255				
		Модуль диагностики неисправности линий. Для установки в усилители мощности JPA-DP/DPT. Определяет неисправность (короткое замыкание и обрыв) трансляционной линии с помощью контрольного синусоидального сигнала (20 кГц / 2 В).	\$47,60	\$44,63	\$42,84
FD-20	265				
		6-ти дисковый CD плеер. Автоматический CD-чейнджер на 6/12 дисков. Функция Play/Pause, Eject. Функция выбора диска (D-UP, D-DN), выбора трека (T-UP, T-DN), повтора и случайного воспроизведения (REPEAT, RANDOM), сканирования диска (SCAN). Звукоснимающий механизм SONY. Моновыход с разъемом типа XLR (симметричный). Стереовыход с разъемом типа RCA (несимметричный). Напряжение питания: 220В, 50Гц. или DC 24В. Габаритные размеры: 483x88x260мм. Масса: 7,5Кг.	\$510,40	\$478,50	\$459,36
J6CD-10	270				
		Блок автоматического управления вентиляторами. Ручное или автоматическое управление вентилятором. Светодиодный индикатор состояния. Высокочувствительный температурный датчик. Предустановка температуры для автоматического режима. Диапазон температур предустановки: 20 - 55Гр. С. Потребляемая мощность: 1Вт. Напряжение питания: DC 24В. Габаритные размеры: 483x44x200мм. Масса: 2,5Кг.	\$137,20	\$128,63	\$123,48
JAB-112A	275				





		Распределитель аудиосигнала. Высококачественные симметричные входы и выходы. Все разъемы типа XLR. 10 моно или 5 стереоканалов. Управление выходной громкостью Низкий уровень помех от источника питания. Напряжение питания: 220В, 50Гц. или DC 24В. Габаритные размеры: 483x44x200мм. Масса: 2,9Кг.	\$271,60	\$254,63	\$244,44
JAD-125A	280				
		Блок тональных сигналов и сирен. Четырех тональный сигнал в восходящем и нисходящем движениях. Звучание сирены в монотонном или волнообразном движении. Возможность дистанционной активации сигнала. Напряжение питания: 220В, 50Гц. или DC 24В. Габаритные размеры: 483x44x200мм. Масса: 2,5Кг.	\$196,00	\$183,75	\$176,40
JCS-110A	285				
		Распределитель линий микрофонных консолей. Подключение до четырех 20-зонных микрофонных консолей JRA-051A. 4 светодиодных индикатора «BUSY» отображают включение микрофона на одном из четырех пультов. 4 светодиодных индикатора мощности «POWER» загораются при включении электропитания на соответствующей консоли. Подключение к JRA-051A по протоколу RS485 (UTP cat5). Эффективная передача аудиосигнала на дальнее расстояние. В экстренной ситуации мигает индикатор E/M, при этом микрофонные консоли автоматически отключаются. Напряжение питания: DC 24В. Габаритные размеры: 483x44x200мм. Масса: 3,0Кг.	\$355,60	\$333,38	\$320,04
JDR-104	290				
		Блок автономного аварийного питания. Напряжение подзарядки: 27,3В. Постоянного тока. Ток зарядки: 2,5А. Потребляемая мощность: 105Вт. Работа от внутренней и внешней батареи. Защита цепи от перегрузки по напряжению или короткого замыкания. Напряжение питания: 220В, 50Гц. или DC 24В. Габаритные размеры: 483x133x350мм. Масса с встроенным аккумулятором: 29Кг. Масса без встроенного аккумулятора: 11,6Кг.	\$394,80	\$370,13	\$355,32
JEP-352	295				
		Графический эквалайзер 31-полосный, 1 U.	\$321,90	\$301,78	\$289,71
JEQ-1311	300				
		Графический эквалайзер двухканальный 15-полосный, 2 U.	\$382,80	\$358,88	\$344,52
JEQ-215A	305				
		Графический эквалайзер двухканальный 31-полосный, 2 U.	\$493,00	\$462,19	\$443,70
JEQ-2312	310				
		Автоматический селектор каналов на 20 зон прямого аварийного включения.	\$249,20	\$233,63	\$224,28
JES-120A	315				
		Аварийная панель.	\$215,60	\$202,13	\$194,04
JEU-211A	320				

		Блок аварийных сообщений для аварийной панели.	\$72,80	\$68,25	\$65,52
JEU-211AM	325				
		Блок автоматического включения резервных усилителей. Автоматическая проверка линий громкоговорителей и выходов усилителей. Автоматическое переключение основного усилителя на резервный. Звуковая и световая сигнализация неисправности. Раздельная регулировка уровня входного сигнала для каждого усилителя. Разъемы для подключения к блоку контроля JCU-160. Напряжение питания: 220В, 50Гц. или DC 24В. Габаритные размеры: 483x88x200мм. Масса: 4,2Кг.	\$896,00	\$840,00	\$806,40
JFA-242	330				
		Подавитель обратной акустической связи.	\$302,40	\$283,50	\$272,16
JFS-142A	335				
		Блок автоматического включения резервных усилителей серии DP и DPT. Количество обслуживаемых усилителей: 8 основных, 1 резервный. Частотный диапазон: 20-20000Гц. Отношение сигнал/шум: не более 86дБ. Потребляемая мощность: 12Вт. Напряжение питания: 220В, 50Гц. или DC 24В. Габаритные размеры: 483x133x350мм. Масса: 7,0Кг.	\$562,60	\$527,44	\$506,34
JFS-381	340				
		Микшер-предусилитель. 10 входных каналов высокого качества с раздельным управлением громкости. Частотная характеристика: 20-20000Гц. Напряжение питания: 220В, 50Гц. или DC 24В. Габаритные размеры: 483x44x235мм. Масса: 3,9Кг.	\$473,20	\$443,63	\$425,88
JMA-1410	345				
		Цифровой блок управления источниками аудиосигнала. 10 симметричных MIC/LINE входов с разъемами XLR, 4 несимметричных входа (RCA), 4 симметричных выхода (XLR), 4 несимметричных выхода (RCA). Эквализация для каждого выходного канала. Четыре независимые зоны вещания с возможностью выбора источника сигнала. Передача данных по протоколу RS-232C. Дистанционное управление с удаленного компьютера. Напряжение питания: DC 24В. Габаритные размеры: 483x88x280мм. Масса: 5,0Кг.	\$1 890,00	\$1 771,88	\$1 701,00
JMA-5104	350				
		Мониторная панель. Контроль до десяти каналов с индивидуальной светодиодной шкалой уровня сигнала. Регулировка уровня сигнала для каждого входа. Контроль выхода предусилителя через дополнительный (AUX) вход. Контроль через внутренний громкоговоритель или наушники (jack 1/4"). Уровень входного сигнала от 1 до 100 В. Напряжение питания: 220В, 50Гц. или DC 24В. Габаритные размеры: 483x88x200мм. Масса: 4,7Кг.	\$305,20	\$286,13	\$274,68
JMU-307A	355				
		Блок питания. Выходы постоянного тока: 24В/1,5Аx2. Выходы переменного тока: переключаемые выходы (1-6) 230В/7000ВА (30А); (7-9) 230В/115ВА каждый; не переключаемый выход 360ВА. Потребляемая мощность: 120Вт. (на 24В/3А нагрузки). Напряжение питания: 220В, 50Гц. Габаритные размеры: 483x133x200мм. Емкость: 12В/24Ач x 2.	\$445,20	\$417,38	\$400,68
JPD-322A	360				


		Блок реле на 20 каналов. Управление линиями громкоговорителей: 20 линий. Число схем обмена сигналами: 1 схема. Подключение линий громкоговорителей: двухпроводное, трехпроводное с аттенюатором, четырехпроводное с аттенюатором, двухпроводное усилителя с низким импедансом, двухпроводное общего и локального усилителя. Потребляемая мощность: 11,5Вт. Напряжение питания: DC 24В. Габаритные размеры: 483x133x350мм. Масса: 8,5Кг.	\$837,20	\$784,88	\$753,48
JRG-220A	365				
		Дополнительная карта дистанционного управления для JRG-220A.	\$128,80	\$120,75	\$115,92
JRG-220AR-2	370				
		Дополнительная карта управления телефонными линиями для JRG-220A.	\$137,20	\$128,63	\$123,48
JRG-220AT	375				
		Релейно-коммутационная панель для JSC-132 на 8 линий.	\$140,00	\$131,25	\$126,00
JSC-132/8 zone card	380				
		Блок контроля линий громкоговорителей. Диапазон проверки: 20-1600 Ом. Время проверки: не менее 100 мсек. на канал. Вход/выход: 32 канала (при 4-х релейных панелях). Разрядность АЦП: 10 бит (1024 ступени). Потребляемая мощность: 23Вт. Напряжение питания: 220В, 50Гц. или DC 24В. Габаритные размеры: 483x44x200мм. Масса: 3,0Кг.	\$809,20	\$758,63	\$728,28
JSC-132A	385				
		Переключатель сигналов. Обеспечивает приоритет объявлений и сигналов экстренного оповещения при работе с усилителями мощности без реле приоритета. Ручной выбор приоритетов с помощью селекторов, расположенных на передней панели. Светодиодная индикация, указывающая на выбранный уровень приоритета для каждого из 4-х звуковых каналов. Оснащен бесконтактным электронным выключателем с целью устранения постороннего шума. Напряжение питания: DC 24В. Габаритные размеры: 483x44x200мм. Масса: 2,5Кг.	\$266,00	\$249,38	\$239,40
JSE-174A	390				
		Автоматический селектор каналов. Автоматический или ручной выбор линий громкоговорителей, подключенных к блоку JRG-220A, с индикацией состояния каждого канала. Индикатор аварийной ситуации, одновременный выбор всех линий одной кнопкой. Автоматическое управление линиями громкоговорителей в аварийной ситуации. Управление линиями громкоговорителей: 20 линий. Напряжение питания: DC 24В. Габаритные размеры: 483x44x200мм. Масса: 3,0Кг.	\$212,80	\$199,50	\$191,52
JSS-120A	395				
		Пассивный селектор каналов. С индивидуальным индикатором состояния для каждой линии. 20 зон с отдельными реле. Соединение типа «All select» для аварийных ситуаций. Напряжение питания: DC 24В. Габаритные размеры: 483x88x200мм. Масса: 4,0Кг.	\$313,60	\$294,00	\$282,24
JSS-220P	400				

		Автоматический селектор каналов. Автоматический или ручной выбор линий громкоговорителей, подключенных к блоку JRG-220A, с индикацией состояния каждого канала. Индикатор аварийной ситуации, одновременный выбор всех линий одной кнопкой. Передача данных по протоколу RS-232C. Дистанционное управление при помощи программного обеспечения DSW-1.0. Количество управляемых линий: 20. Напряжение питания: DC 24В. Габаритные размеры: 483x44x280мм. Масса: 3,0Кг.	\$688,80	\$645,75	\$619,92
JSS-5120	405				
		FM/AM тюнер. Память на 18 FM-программ (3 группы по 6 программ). Память на 12 AM-программ (2 группы по 6 программ). Хранение программ после выключения питания. Большой цифровой ЖК-дисплей. Функции поиска и сканирования (SCAN и SEEK). Функция автосохранения (A/PS). Функция запрограммированного сканирования (A/PS). Шкала интенсивности сигнала. Моновыход с разъемом XLR (симметричный). Стереовыход с разъемом RCA (несимметричный). Напряжение питания: 220В, 50Гц. или DC 24В. Габаритные размеры: 483x44x120мм. Масса: 3,2Кг.	\$362,50	\$339,84	\$326,25
JTU-110RDS	410				

Всепогодные громкоговорители

		Всепогодная настенная звуковая колонна. Мощность: 10Вт. Звуковое давление: 90дБ. Частотный диапазон: 200-14000Гц. Клемма импеданс: Черный - Общий, Зеленый/100В - 1 кОм, Белый/70В - 490 Ом.Размер динамиков: 1x5,7". Габаритные размеры: 155x230x130мм. Степень защиты: IP54. Вес: 1,7Кг. Материал ABS пластик, металл. Цвет бежевый.	\$50,75	\$47,58	\$45,68
JCO-110A	415				
		Всепогодная настенная звуковая колонна. Мощность: 20Вт. Звуковое давление: 92дБ. Частотный диапазон: 200-14000Гц. Клемма импеданс: Черный - Общий, Зеленый/100В - 500 Ом, Белый/70В - 245 Ом.Размер динамиков: 2x5,7". Габаритные размеры: 155x370x130мм. Степень защиты: IP54. Вес: 2,5Кг. Материал ABS пластик, металл. Цвет бежевый.	\$72,50	\$67,97	\$65,25
JCO-120A	420				
		Всепогодная настенная звуковая колонна. Мощность: 30Вт. Звуковое давление: 95дБ. Частотный диапазон: 200-14000Гц. Клемма импеданс: Черный - Общий, Зеленый/100В - 333 Ом, Белый/70В - 163 Ом.Размер динамиков: 3x5,7". Габаритные размеры: 155x510x130мм. Степень защиты: IP54. Вес: 3,5Кг. Материал ABS пластик, металл. Цвет бежевый.	\$92,80	\$87,00	\$83,52
JCO-130A	425				
		Всепогодная настенная звуковая колонна. Мощность: 40Вт. Звуковое давление: 96дБ. Частотный диапазон: 200-14000Гц. Клемма импеданс: Черный - Общий, Зеленый/100В - 250 Ом, Белый/70В - 122 Ом.Размер динамиков: 4x5,7". Габаритные размеры: 155x610x130мм. Степень защиты: IP54. Вес: 4,5Кг. Материал ABS пластик, металл. Цвет бежевый.	\$107,30	\$100,59	\$96,57
JCO-140A	430				

Настенные громкоговорители

		Настенная двухполосная звуковая колонна. Регулировка внутреннего сопротивления (импеданса) с помощью поворотного переключателя. Встроенный динамик для верхних частот. Мощность: 10Вт., 8 Ом. Звуковое давление: 88-101дБ. Размеры динамиков: 1x4", 1x2". Габаритные размеры: 90x260x85мм. Вес: 2,0Кг. Материал: металл. Цвет белый.	\$55,10	\$51,66	\$49,59
JCO-110	435				

		Настенная двухполосная звуковая колонна. Регулировка внутреннего сопротивления (импеданса) с помощью поворотного переключателя. Встроенный динамик для верхних частот. Мощность: 20Вт., 8 Ом. Звуковое давление: 89-103дБ. Размеры динамиков: 2x4", 1x2". Габаритные размеры: 90x360x85мм. Вес: 2,5Кг. Материал: металл. Цвет белый.	\$72,50	\$67,97	\$65,25
JCO-120	440				
		Настенная двухполосная звуковая колонна. Регулировка внутреннего сопротивления (импеданса) с помощью поворотного переключателя. Встроенный динамик для верхних частот. Мощность: 30Вт., 8 Ом. Звуковое давление: 90-104дБ. Размеры динамиков: 3x4", 1x2". Габаритные размеры: 90x470x85мм. Вес: 3,5Кг. Материал: металл. Цвет белый.	\$92,80	\$87,00	\$83,52
JCO-130	445				
		Настенная двухполосная звуковая колонна. Регулировка внутреннего сопротивления (импеданса) с помощью поворотного переключателя. Встроенный динамик для верхних частот. Мощность: 40Вт., 8 Ом. Звуковое давление: 92-106дБ. Размеры динамиков: 4x4", 1x2". Габаритные размеры: 90x560x85мм. Вес: 4,0Кг. Материал: металл. Цвет белый.	\$107,30	\$100,59	\$96,57
JCO-140	450				
		Настенный громкоговоритель. Мощность: 3Вт. Звуковое давление: 91дБ. Частотный диапазон: 130 - 12000Гц. Размер динамиков: 6,25". Вес: 1,8Кг. Материал пластик. Цвет белый.	\$37,70	\$35,34	\$33,93
JWS-103W	455				
		Настенный громкоговоритель. Мощность: 10Вт. Звуковое давление: 93дБ. Частотный диапазон: 110 - 15000Гц. Размер динамиков: 6,25". Вес: 1,8Кг. Материал пластик. Цвет белый.	\$49,30	\$46,22	\$44,37
JWS-110W	460				
Потолочные громкоговорители					
		Потолочный громкоговоритель. Мощность: 5Вт. Звуковое давление: 96дБ. Частотный диапазон: 70 - 10000Гц. Габаритные размеры: D231x96мм. Вес: 2,0Кг. Материал металл. Цвет белый.	\$29,00	\$27,19	\$26,10
JCS-605	465				
		Потолочный громкоговоритель. Мощность: 10Вт. Звуковое давление: 100дБ. Частотный диапазон: 70 - 10000Гц. Габаритные размеры: D231x96мм. Вес: 2,0Кг. Материал металл. Цвет белый.	\$40,60	\$38,06	\$36,54
JCS-610	470				
Микрофоны и дополнительное оборудование					
		Настольный сигнальный микрофон. Функция автоматической сигнализации для работы с усилителями: JPS-1200/2400/3600/4800. Звуковая сигнализация, функция приоритета. Узконаправленный микрофон для уменьшения обратной связи.	\$103,60	\$97,13	\$93,24
JPS-10	475				
		Настольный микрофон. Возможность подключения до трех микрофонов в одну линию (LINK). Звуковая сигнализация приоритета. Узконаправленный микрофон для уменьшения обратной связи. Для усилителей JPA-1120В/1240В.	\$151,20	\$141,75	\$136,08
JPTT-10B	480				

		Микрофонная консоль с селектором зон на 20 каналов. Индивидуальный выбор зоны или включение всех зон одновременно одной кнопкой. Сигнал привлечения внимания. Узконаправленный микрофон для уменьшения обратной связи. Эффективная передача данных по протоколу RS485 (UTP cat5) и аудиосигнала на дальние расстояния. Для работы с несколькими консолями используется блок JDR-104.	\$254,80	\$238,88	\$229,32
JRA-051A	485				
		Микрофонная консоль с селектором зон на 10 каналов. Индивидуальный выбор зоны или включение всех зон одновременно одной кнопкой. Сигнал привлечения внимания. Узконаправленный микрофон для уменьшения обратной связи. Эффективная передача данных по протоколу RS485 (UTP cat5) и аудиосигнала на дальние расстояния. Для работы с несколькими консолями используется блок JDR-104.	\$221,20	\$207,38	\$199,08
JRA-051B	490				
		Микрофонная консоль с селектором зон и сообщений. Селектор на 5 зон для работы с усилителями JPA-1120A/1240A. Функция звуковой сигнализации. Узконаправленный микрофон для уменьшения обратной связи. Дистанционный выбор сообщений с модуля JDM-10A. Передача данных аудиосигнала и питания через один кабель (UTP cat5).	\$193,20	\$181,13	\$173,88
JRC-10	495				
		Микрофонная консоль с селектором зон и сообщений. Селектор на 5 зон для работы с усилителями JPA-1120A/1240A. Функция звуковой сигнализации. Узконаправленный микрофон для уменьшения обратной связи. Передача данных аудиосигнала и питания через один кабель (UTP cat5).	\$176,40	\$165,38	\$158,76
JRC-11	500				
		Интерфейсная плата коммутации выносных микрофонных консолей JRC10/JRC11 с усилителем JPA-xxxx A/B.	\$50,40	\$47,25	\$45,36
JRR-10	505				
Стойки 19"					
		Рэковый шкаф закрытый со стеклянной дверью для установки 19" оборудования, на 24 U.	\$778,00	\$729,38	\$700,20
ARC-024	510				
		Блок вентиляторов охлаждения 19" с выносным термореле, 2 вентилятора, монтаж в крышку шкафа.	\$185,00	\$173,44	\$166,50
AMB-02	515				