
















Ф И Л О С О Ф И Я О Х Р А Н Н Ы Х С И С Т Е М

ЭЛИС




Наименование	Сортировка	Краткое описание	Розница	Мелкий опт	Опт
Источники бесперебойного питания					
 ББП-20 пласт. Корпус	10	Источник бесперебойного питания Увх. AC 160-265V, Увых. DC 13.4±0.4V, Ток 2А, Габаритные размеры 200x170x85мм, АКБ 7Ач, ШИМ стабилизация, Автоматическая защита от КЗ и перегрузки.	643,50	618,75	594,00
 ББП-20	20	Источник бесперебойного питания Увх. AC 160-265V, Увых. DC 13.4±0.4V, Ток 2А, Габаритные размеры 165x165x80мм, АКБ 7Ач, ШИМ стабилизация, Автоматическая защита от КЗ и перегрузки.	737,10	708,75	680,40
 ББП-20М	30	Источник бесперебойного питания Увх. AC 198-242V, Увых. DC 13.4±0.2V, Ток 2А, Габаритные размеры 235x170x80мм, АКБ 7Ач, Линейная стабилизация, Защита от КЗ и перегрузки.	1 244,10	1 196,25	1 148,40
 ББП-20Н	40	Источник бесперебойного питания Увх. AC 160-265V, Увых. DC 13.4±0.2V, Ток 2А, Габаритные размеры 235x170x80мм, АКБ 7Ач, ШИМ стабилизация, Автоматическая защита от КЗ и перегрузки, Пониженный уровень пульсаций.	1 029,60	990,00	950,40
 ББП-30 пласт. Корпус	50	Источник бесперебойного питания Увх. AC 160-265V, Увых. DC 13.4±0.4V, Ток 3А, Габаритные размеры 200x170x85мм, АКБ 7Ач, ШИМ стабилизация, Автоматическая защита от КЗ и перегрузки, Защита от глубокого разряда АКБ и переплюсовки АКБ.	915,20	880,00	844,80
 ББП-30 исп.1	60	Источник бесперебойного питания Увх. AC 160-265V, Увых. DC 13.4±0.4V, Ток 3А, Габаритные размеры 165x165x80мм, АКБ 7Ач, ШИМ стабилизация, Автоматическая защита от КЗ и перегрузки, Защита от глубокого разряда АКБ и переплюсовки АКБ.	1 094,60	1 052,50	1 010,40
 ББП-30 исп.2	70	Источник бесперебойного питания Увх. AC 160-265V, Увых. DC 13.4±0.4V, Ток 3А, Габаритные размеры 295x285x85мм, АКБ 17/18Ач, ШИМ стабилизация, Автоматическая защита от КЗ и перегрузки, Защита от глубокого разряда АКБ и переплюсовки АКБ.	1 844,70	1 773,75	1 702,80
 ББП-30 исп.3	80	Источник бесперебойного питания Увх. AC 160-265V, Увых. DC 13.4±0.4V, Ток 3А, Габаритные размеры 330x222x82мм, 2xАКБ 7Ач, ШИМ стабилизация, Автоматическая защита от КЗ и перегрузки, Защита от глубокого разряда АКБ и переплюсовки АКБ.	2 187,90	2 103,75	2 019,60

		Источник бесперебойного питания Увх. AC 160-265V, Увых. DC 13.4±0.4V, Ток 5А, Габаритные размеры 200x170x85мм, АКБ 7Ач, ШИМ стабилизация, Автоматическая защита от КЗ и перегрузки, Защита от глубокого разряда АКБ и переполюсовки АКБ.	1 315,60	1 265,00	1 214,40
ББП-50 пласт. Корпус	90				
		Источник бесперебойного питания Увх. AC 160-265V, Увых. DC 13.4±0.4V, Ток 5А, Габаритные размеры 235x170x80мм, АКБ 7Ач, ШИМ стабилизация, Автоматическая защита от КЗ и перегрузки, Защита от глубокого разряда АКБ и переполюсовки АКБ.	1 658,80	1 595,00	1 531,20
ББП-50 исп.1	100				
		Источник бесперебойного питания Увх. AC 160-265V, Увых. DC 13.4±0.4V, Ток 5А, Габаритные размеры 295x285x85мм, АКБ 17/18Ач, ШИМ стабилизация, Автоматическая защита от КЗ и перегрузки, Защита от глубокого разряда АКБ и переполюсовки АКБ.	2 431,00	2 337,50	2 244,00
ББП-50 исп.2	110				
		Источник бесперебойного питания Увх. AC 160-265V, Увых. DC 13.4±0.4V, Ток 5А, Габаритные размеры 330x222x82мм, 2xАКБ 7Ач, ШИМ стабилизация, Автоматическая защита от КЗ и перегрузки, Защита от глубокого разряда АКБ и переполюсовки АКБ.	2 802,80	2 695,00	2 587,20
ББП-50 исп.3	120				
		Источник бесперебойного питания Увх. AC 160-265V, Увых. DC 13.4±0.4V, Ток 10А, Габаритные размеры 295x285x85мм, АКБ 17/18Ач, ШИМ стабилизация, Автоматическая защита от КЗ и перегрузки, Защита от глубокого разряда АКБ и переполюсовки АКБ.	3 546,40	3 410,00	3 273,60
ББП-100 исп.1	130				
		Источник бесперебойного питания Увх. AC 160-265V, Увых. DC 13.4±0.4V, Ток 10А, Габаритные размеры 495x285x85мм, 2xАКБ 17/18Ач, ШИМ стабилизация, Автоматическая защита от КЗ и перегрузки, Защита от глубокого разряда АКБ и переполюсовки АКБ.	3 954,60	3 802,50	3 650,40
ББП-100 исп.2	140				
		Источник бесперебойного питания Увх. AC 160-265V, Увых. DC 13.4±0.4V, Ток 10А, Габаритные размеры 330x222x82мм, 2xАКБ 7Ач, ШИМ стабилизация, Автоматическая защита от КЗ и перегрузки, Защита от глубокого разряда АКБ и переполюсовки АКБ.	3 818,10	3 671,25	3 524,40
ББП-100 исп.3	150				
		Источник бесперебойного питания Увх. AC 160-265V, Увых. DC 13.4±0.4V, Ток 20А, Габаритные размеры 270x265x80мм, Внешняя АКБ, ШИМ стабилизация, Автоматическая защита от КЗ и перегрузки, Защита от глубокого разряда АКБ и переполюсовки АКБ, 18 выходов для подключения нагрузки и 1 общий выход.	6 435,00	6 187,50	5 940,00
ББП-200	155				
		Источник бесперебойного питания Увх. AC 160-265V, Увых. DC 13.4±0.4V, Ток 20А, Габаритные размеры 483x355x89, 2xАКБ 17Ач, ШИМ стабилизация, Автоматическая защита от КЗ и перегрузки, Защита от глубокого разряда АКБ и переполюсовки АКБ, 18 выходов для подключения нагрузки и 1 общий выход. Предназначен для установки в 19-ти дюймовую стойку.	9 295,00	8 937,50	8 580,00
ББП-200 RACK	156				
		Источник бесперебойного питания Увх. AC 160-265V, Увых. DC 27±0.5V, Ток 3А, Габаритные размеры 495x285x85мм, 2xАКБ 17/18Ач, ШИМ стабилизация, Автоматическая защита от КЗ и перегрузки, Защита от глубокого разряда АКБ и переполюсовки АКБ.	2 931,50	2 818,75	2 706,00
ББП-24-3	160				


Профессиональные многоканальные источники бесперебойного питания для CCTV

		Источник бесперебойного питания Увх. AC 160-265V, Увых. DC 13.4±0.4V, Ток 4х0.5А, Габаритные размеры 235х170х80мм, АКБ 7Ач, ШИМ стабилизация, Автоматическая защита от КЗ и перегрузки, 4 вых. по 0.5А с отдельной фильтрацией помех или общий 2А.	1 773,20	1 705,00	1 636,80
ББП-V.4 исп.1	170				
		Источник бесперебойного питания Увх. AC 160-265V, Увых. DC 13.4±0.4V, Ток 4х0.5А, Габаритные размеры 295х285х85мм, АКБ 17/18Ач, ШИМ стабилизация, Автоматическая защита от КЗ и перегрузки, 4 вых. по 0.5А с отдельной фильтрацией помех или общий 2А.	2 524,60	2 427,50	2 330,40
ББП-V.4 исп.2	180				
		Источник бесперебойного питания Увх. AC 160-265V, Раздельная регул Увых. DC 10-16V, Ток 8х0.5А, Габаритные размеры 295х285х85мм, АКБ 17/18Ач, ШИМ стабилизация, Автомат. защита от КЗ и перегрузки в каждом канале, Защита от глубокого разряда АКБ и переполнос. АКБ, 8 изолированных вых. по 0.5А с отдельной фильтрацией помех.	6 349,20	6 105,00	5 860,80
ББП-V.8	190				



Источники бесперебойного питания ТР ГОСТ Р53325-2009

		Источник бесперебойного питания Увх. AC 160-265V, Увых. DC 13.4±0.4V, Ток 3А, Габаритные размеры 200х170х85мм, АКБ 7Ач, ШИМ стабилизация, Автоматическая защита от КЗ и перегрузки, Защита от глубокого разряда АКБ и переполносочки АКБ, Соответствует ТР ГОСТ Р53325-2009.	1 430,00	1 375,00	1 320,00
ББП-30ПС пласт. Корпус	200				
		Источник бесперебойного питания Увх. AC 160-265V, Увых. DC 13.4±0.4V, Ток 3А, Габаритные размеры 165х165х80мм, АКБ 7Ач, ШИМ стабилизация, Автоматическая защита от КЗ и перегрузки, Защита от глубокого разряда АКБ и переполносочки АКБ, Соответствует ТР ГОСТ Р53325-2009.	1 638,00	1 575,00	1 512,00
ББП-30ПС исп.1	210				
		Источник бесперебойного питания Увх. AC 160-265V, Увых. DC 13.4±0.4V, Ток 3А, Габаритные размеры 295х285х85мм, АКБ 17/18Ач, ШИМ стабилизация, Автоматическая защита от КЗ и перегрузки, Защита от глубокого разряда АКБ и переполносочки АКБ, Соответствует ТР ГОСТ Р53325-2009.	2 316,60	2 227,50	2 138,40
ББП-30ПС исп.2	220				


Источники бесперебойного питания для крепления на DIN-рейку

		Источник стабилизированного питания Увх. AC 160-265V, Увых. DC13.4±0.4V, Ток 5А, Габаритные размеры 135х85х63мм, ШИМ стабилизация, Автоматическая защита от КЗ и перегрузки, Защита от глубокого разряда АКБ и переполносочки АКБ, Внешняя АКБ.	1 644,50	1 581,25	1 518,00
ББП-50 DIN	230				

Источники питания

		Источник стабилизированного питания Увх. AC 198-242V, Увых. DC 12±0.5V, Ток 0.7А, Габаритные размеры 140х80х70 мм, Линейная стабилизация, Защита от КЗ и перегрузки.	591,50	568,75	546,00
БП-1.0	231				
		Источник стабилизированного питания Увх. AC 198-242V, Увых. DC 12±0.5V, Ток 1.4А, Габаритные размеры 140х80х70 мм, Линейная стабилизация, Защита от КЗ и перегрузки.	754,00	725,00	696,00
БП-3.0	232				

		Источник стабилизированного питания Увх. AC 160-265V, Увых. DC 12±0.5V, Ток 1.5A, Габаритные размеры 140x80x70 мм, ШИМ стабилизация, Автоматическая защита от КЗ и перегрузки.	591,50	568,75	546,00
БП-1.1	233				
		Источник стабилизированного питания Увх. AC 160-265V, Увых. DC 12±0.5V, Ток 3A, Габаритные размеры 140x80x70 мм, ШИМ стабилизация, Автоматическая защита от КЗ и перегрузки.	754,00	725,00	696,00
БП-3.1	234				
		Источник стабилизированного питания Увх. AC 160-265V, Увых. DC 12±0.5V, Ток 5A, Габаритные размеры 140x80x70 мм, ШИМ стабилизация, Автоматическая защита от КЗ и перегрузки.	1 235,00	1 187,50	1 140,00
БП-5.1	235				
Малогабаритные источники питания для скрытой установки					
		Источник стабилизированного питания Увх. AC 160-265V, Увых. DC 12±0.5V, Ток 1.5A, Габаритные размеры 72x44x27мм, ШИМ стабилизация, Автоматическая защита от КЗ и перегрузки, Степень защиты IP65.	594,10	571,25	548,40
МИП-1	240				
		Источник стабилизированного питания Увх. AC 160-265V, Увых. DC 12±0.5V, Ток 3A, Габаритные размеры 100x50x25мм, ШИМ стабилизация, Автоматическая защита от КЗ и перегрузки, Степень защиты IP65.	815,10	783,75	752,40
МИП-3	250				
Источники питания уличного исполнения					
		Источник стабилизированного питания Увх. AC 160-265V, Увых. DC 12±0.5V, Ток 3A, Габаритные размеры 150x65x40мм, ШИМ стабилизация, Автоматическая защита от КЗ и перегрузки, Степень защиты IP65.	972,40	935,00	897,60
БП-3У	260				
Защита от скачков напряжения					
		Блок защиты от скачков напряжения по 220V, 500W, Увх. AC 170-255V, Макс. ток разряда 10kA, Макс. время срабатывания защиты 25ns, Габаритные размеры 55x55x30мм.	408,20	392,50	376,80
БЗС-500	270				
Усилители-разветвители видеосигнала					
		Усилитель-разветвитель видеосигнала на 2 выхода, DC 12V, Габаритные размеры 47x21x12мм.	371,80	357,50	343,20
ВУ-102БК	280				
		Усилитель-разветвитель видеосигнала на 4 выхода + сквозной канал, DC 12V, Габаритные размеры 48x31x12мм.	536,90	516,25	495,60
ВУ-104БК	290				
		Усилитель-разветвитель видеосигнала на 2 выхода в корпусе, DC 12V, Габаритные размеры 100x60x25мм.	529,10	508,75	488,40
ВУ-102	300				
Адаптеры PoE					

 <p>E-Link 1</p>	310	<p>Источник питания PoE инжектор, Увх. AC 160-255V, 1 канал, Увых. DC 44-50V, Макс. мощность 15.4W, Габаритные размеры 160x95x48мм, Соответствует требованиям стандарта IEEE 802.3af-2003.</p>	1 901,90	1 828,75	1 755,60
www.tehniksb.ru					