

























Ф И Л О С О Ф И Я О Х Р А Н Н Ы Х С И С Т Е М

DeGross


Наименование	Сортировка	Краткое описание	Розница	Мелкий опт	Опт
Короб монтажный					
 12x12	10	Кабель-канал (одноканальный) 12x12мм., цвет белый, (упаковка 144м, 9,7кг.). Не распространяет горение, соответствует категории ПВ-О, не капающий при воздействии пламени.	7,65	7,22	7,04
 15x10	20	Кабель-канал (одноканальный) 15x10мм., цвет белый, (упаковка 140м, 9,8кг.). Не распространяет горение, соответствует категории ПВ-О, не капающий при воздействии пламени.	7,95	7,50	7,31
 20x10	30	Кабель-канал (одноканальный) 20x10мм., цвет белый, (упаковка 100м, 8,8кг.). Не распространяет горение, соответствует категории ПВ-О, не капающий при воздействии пламени.	10,50	9,91	9,66
 16x16	40	Кабель-канал (одноканальный) 16x16мм., цвет белый, (упаковка 84м, 8,4кг.). Не распространяет горение, соответствует категории ПВ-О, не капающий при воздействии пламени.	10,50	9,91	9,66
 25x16	50	Кабель-канал (одноканальный) 25x16мм., цвет белый, (упаковка 80м, 11,2кг.). Не распространяет горение, соответствует категории ПВ-О, не капающий при воздействии пламени.	15,00	14,16	13,80
 25x25	60	Кабель-канал (одноканальный) 25x25мм., цвет белый, (упаковка 50м, 7,6кг.). Не распространяет горение, соответствует категории ПВ-О, не капающий при воздействии пламени.	20,93	19,75	19,25
 30/2x10	70	Кабель-канал (двухканальный) 30/2x10мм., цвет белый, (упаковка 66м, 8,6кг.). Не распространяет горение, соответствует категории ПВ-О, не капающий при воздействии пламени.	20,93	19,75	19,25
 40x16	80	Кабель-канал (одноканальный) 40x16мм., цвет белый, (упаковка 80м, 13,4кг.). Не распространяет горение, соответствует категории ПВ-О, не капающий при воздействии пламени.	23,97	22,63	22,06
 40x25	90	Кабель-канал (одноканальный) 40x25мм., цвет белый, (упаковка 50м, 10,4кг.). Не распространяет горение, соответствует категории ПВ-О, не капающий при воздействии пламени.	26,97	25,46	24,82
 40x40	100	Кабель-канал (одноканальный) 40x40мм., цвет белый, (упаковка 30м, 9,7кг.). Не распространяет горение, соответствует категории ПВ-О, не капающий при воздействии пламени.	38,25	36,11	35,19
 60/2x25	110	Кабель-канал (двухканальный) 60/2x25мм., цвет белый, (упаковка 32м, 10,3кг.). Не распространяет горение, соответствует категории ПВ-О, не капающий при воздействии пламени.	52,50	49,56	48,30

		Кабель-канал (одноканальный) 60x40мм., цвет белый, (упаковка 20м, 8,1кг.). Не распространяет горение, соответствует категории ПВ-О, не капающий при воздействии пламени.	58,50	55,22	53,82
60x40	120				
		Кабель-канал (трехканальный) 75/3x20мм., цвет белый, (упаковка 24м, 9,0кг.). Не распространяет горение, соответствует категории ПВ-О, не капающий при воздействии пламени.	60,00	56,64	55,20
74/3x20	130				
		Кабель-канал (одноканальный) 100x40мм., цвет белый, (упаковка 12м, 10,1кг.). Не распространяет горение, соответствует категории ПВ-О, не капающий при воздействии пламени.	100,35	94,73	92,32
100x40	140				
		Кабель-канал (одноканальный) 100x60мм., цвет белый, (упаковка 8м, 7,8кг.). Не распространяет горение, соответствует категории ПВ-О, не капающий при воздействии пламени.	117,00	110,45	107,64
100x60	150				
		Перегородка для кабель-канала 100x40мм., цвет белый, (упаковка 96м., 7,0кг.). Не распространяет горение, соответствует категории ПВ-О, не капающий при воздействии пламени.	8,55	8,07	7,87
Перегородка-40	160				
		Перегородка для кабель-канала 100x60мм., цвет белый, (упаковка 96м., 8,5кг.). Не распространяет горение, соответствует категории ПВ-О, не капающий при воздействии пламени.	11,66	11,00	10,72
Перегородка-60	170				





Гофрированные трубы

		Гофрированная труба из самозатухающего ПВХ для электромонтажных работ, внешний диаметр 16мм., внутренний диаметр 10,7мм с зондом из стальной проволоки. Бухта 100м. Диапазон рабочих температур: -40...+45Гр.С.	4,28	4,04	3,93
Л-16-100с	180				
		Гофрированная труба из самозатухающего ПВХ для электромонтажных работ, внешний диаметр 20мм., внутренний диаметр 14,1мм с зондом из стальной проволоки. Бухта 100м. Диапазон рабочих температур: -40...+45Гр.С.	5,55	5,24	5,11
Л-20-100с	190				
		Гофрированная труба из самозатухающего ПВХ для электромонтажных работ, внешний диаметр 25мм., внутренний диаметр 18,2мм с зондом из стальной проволоки. Бухта 50м. Диапазон рабочих температур: -40...+45Гр.С.	9,30	8,78	8,56
Л-25-050с	200				
		Гофрированная труба из самозатухающего ПВХ для электромонтажных работ, внешний диаметр 32мм., внутренний диаметр 24,3мм с зондом из стальной проволоки. Бухта 25м. Диапазон рабочих температур: -40...+45Гр.С.	15,78	14,89	14,51
Л-32-025с	210				
		Гофрированная труба из самозатухающего ПВХ для электромонтажных работ, внешний диаметр 40мм., внутренний диаметр 31,2мм с зондом из стальной проволоки. Бухта 15м. Диапазон рабочих температур: -40...+45Гр.С.	23,51	22,18	21,62
Л-40-015с	211				

Трубы ПВХ серые (жесткие)

		Жесткая, гладкая, легкая. Для скрытого и поверхностного монтажа. Гладкое внутреннее покрытие. Цвет: серый. Внешний диаметр 16мм. Внутренний диаметр: 13,4мм. Длина: 3м. Диапазон рабочих температур: -25...+60Гр.С.	7,05	6,66	6,49
Труба ПВХ 16мм	212				
		Жесткая, гладкая, легкая. Для скрытого и поверхностного монтажа. Гладкое внутреннее покрытие. Цвет: серый. Внешний диаметр 20мм. Внутренний диаметр: 17,4мм. Длина: 3м. Диапазон рабочих температур: -25...+60Гр.С.	8,97	8,47	8,26
Труба ПВХ 20мм	213				
		Жесткая, гладкая, легкая. Для скрытого и поверхностного монтажа. Гладкое внутреннее покрытие. Цвет: серый. Внешний диаметр 25мм. Внутренний диаметр: 22,3мм. Длина: 3м. Диапазон рабочих температур: -25...+60Гр.С.	11,84	11,17	10,89
Труба ПВХ 25мм	214				
		Жесткая, гладкая, легкая. Для скрытого и поверхностного монтажа. Гладкое внутреннее покрытие. Цвет: серый. Внешний диаметр 32мм. Внутренний диаметр: 28,8мм. Длина: 3м. Диапазон рабочих температур: -25...+60Гр.С.	17,55	16,57	16,15
Труба ПВХ 32мм	215				
		Жесткая, гладкая, легкая. Для скрытого и поверхностного монтажа. Гладкое внутреннее покрытие. Цвет: серый. Внешний диаметр 40мм. Внутренний диаметр: 36,6мм. Длина: 3м. Диапазон рабочих температур: -25...+60Гр.С.	23,48	22,16	21,60
Труба ПВХ 40мм	216				
		Жесткая, гладкая, легкая. Для скрытого и поверхностного монтажа. Гладкое внутреннее покрытие. Цвет: серый. Внешний диаметр 50мм. Внутренний диаметр: 45,8мм. Длина: 3м. Диапазон рабочих температур: -25...+60Гр.С.	35,25	33,28	32,43
Труба ПВХ 50мм	217				
		Жесткая, гладкая, легкая. Для скрытого и поверхностного монтажа. Гладкое внутреннее покрытие. Цвет: серый. Внешний диаметр 63мм. Внутренний диаметр: 58,6мм. Длина: 3м. Диапазон рабочих температур: -25...+60Гр.С.	64,35	60,75	59,20
Труба ПВХ 63мм	218				

Крепежные изделия для гофрированной трубы

		Крепеж-клипса 16мм. Для крепления гофрированной трубы Л-16-100с (внешний диаметр 16мм.) с защелкой.	0,69	0,67	0,66
К-К-16	220				
		Крепеж-клипса 20мм. Для крепления гофрированной трубы Л-20-100с (внешний диаметр 20мм.) с защелкой.	0,88	0,86	0,84
К-К-20	230				
		Крепеж-клипса 25мм. Для крепления гофрированной трубы Л-25-050с (внешний диаметр 25мм.) с защелкой.	1,20	1,17	1,14
К-К-25	240				
		Крепеж-клипса 32мм. Для крепления гофрированной трубы Л-32-025с (внешний диаметр 32мм.) с защелкой.	2,63	2,56	2,50
К-К-32	250				



К-К-40

251

Крепеж-клипса 40мм. Для крепления гофрированной трубы Л-40-015с (внешний диаметр 40мм.) с защелкой.

3,71

3,62

3,53