





Ф И Л О С О Ф И Я О Х Р А Н Н Ы Х С И С Т Е М

SHS


Наименование	Сортировка	Краткое описание	Розница	Мелкий опт	Опт
Контроллеры охраны по радиосвязи стандарта GSM					
 ЭРА-4-GSM	1	Контроллер охраны по радиоканалу стандарта GSM. Встроенный модем стандарта GSM 900/1800. 4 охранных шлейфа, вход формата Touch memory и вход формата wiegand, управление 3-мя исполнительными устройствами (1 реле + 2 открытых коллектора), вход контроля напряжения питания, вход для подключения охранных панелей, кнопка постановки-снятия с охраны. Память на 250 ключей, передача данных по SMS на 10 телефонов, 10 групп пользователей. Комплектация: корпус, контроллер, внешняя антенна, комплект сопротивлений. Работа при отрицательных температурах до -20 °С.	9450,00	8599,50	7938,00
 ЭРА-4-GSM Минибокс	2	Контроллер охраны по радиоканалу стандарта GSM 900/1800 в металлическом корпусе со встроенным блоком питания 12В/0,7А, с резервным аккумулятором 2,2А/ч. Встроенная плата контроля пропадания/восстановления 220 В, тампер на вскрытие корпуса, плата защиты от глубокого разряда аккумулятора. Размер корпуса 225/195/50 мм. Работа при отрицательных температурах до -20 °С.	12030,00	10947,30	10105,20
 ЭРА-4-GSM Бокс	3	Контроллер охраны по радиоканалу стандарта GSM 900/1800 в металлическом корпусе со встроенным блоком питания 12В/2А, под аккумулятор 7А/ч. Встроенная плата контроля пропадания/восстановления 220В, плата защиты от глубокого разряда аккумулятора. Размер корпуса 300/250/90 мм. Работа при отрицательных температурах до -20 °С.	11754,00	10696,14	9873,36
 ЭРА-8-GSM	4	Контроллер охраны и доступа по радиосвязи стандарта GSM. Встроенный модем стандарта GSM 900/1800. 8 лучей охранных шлейфов, вход формата Touch memory и вход формата wiegand, управление 1-м электорозамком и 4-мя исполнительными устройствами (2 реле + 2 открытых коллектора), вход контроля напряжения питания, подключение модулей расширения по RS - 485, кнопка постановки-снятия с охраны. Память на 250 ключей, передача данных по SMS на 10 телефонов, 10 групп пользователей с разделением охранных шлейфов. Комплектация: корпус, контроллер, внешняя антенна, комплект сопротивлений. Работа при отрицательных температурах до -20 °С.	13500,00	12285,00	11340,00
 ЭРА-8-GSM Минибокс	5	Контроллер охраны и доступа по радиосвязи стандарта GSM 900/1800 ЭРА-8-GSM в металлическом корпусе со встроенным блоком питания 12В/0,7А, с резервным аккумулятором 2,2А/ч. Встроенная плата контроля пропадания/восстановления 220 В, тампер на вскрытие корпуса, плата защиты от глубокого разряда аккумулятора. Размер корпуса 225/195/50 мм. Работа при отрицательных температурах до -20 °С.	15750,00	14332,50	13230,00


		Контроллер охраны и доступа по радиосвязи стандарта GSM 900/1800 ЭРА-8-GSM в металлическом корпусе со встроенным блоком питания 12В/2А, под аккумулятор 7А/ч. Встроенная плата контроля пропадания/восстановления 220В, плата защиты от глубокого разряда аккумулятора. Размер корпуса 300/250/90 мм. Работа при отрицательных температурах до -20 °С.	15000,00	13650,00	12600,00
ЭРА-8-GSM Бокс	6				


Обеспечение централизованного поста охраны по радиосвязи стандарта GSM "S"

		Интерфейсный модуль базовый диспетчера на одну ЭВМ контроля для охраны удаленных объектов по радиоканалу стандарта GSM 900/1800. Управление и контроль состояния охраняемых объектов(до 500). Протокол событий и действий оператора.	11 250,00	10237,50	9450,00
SHS-GSM	7				


Оборудование централизованного поста охраны по радиосвязи стандарта GSM


		Переходник с COM-порта на USB-порт.	1200,00	1092,00	1008,00
USB-A-COM	8				


		Модем сотовой связи стандарта GSM. Для передачи данных и SMS в стандарте GSM900/1800 и GPRS, имеет встроенный TCP/IP стек, разработанный на базе WISMO Quik 2406B. Содержит держатель SIM карты, полный интерфейс RS-232, аудиоинтерфейс и внешний аппаратный сброс.	10400,00	9464,00	8736,00
Fargo Maestro 100	9				

		Кабель для модема сотовой связи FASTRACK M1306B.	1200,00	1092,00	1008,00
ADA2001-15	10				

Системные контроллеры



		Системный контроллер. Для опроса концентраторов доступа и охраны, сохранения данных при отключении ЭВМ управления. Обеспечивает связь с концентраторами типа КД, КОС, КД-А, ПКУ-ОСКД по четырём линиям связи. Количество концентраторов на всех линиях связи до 250 шт. Связь с ЭВМ по интерфейсу USB, гальванически развязана.	19605,00	17840,55	16468,20
СК-А-3.1 USB	11				









		Системный контроллер. Для опроса концентраторов доступа и охраны, сохранения данных при отключении ЭВМ управления. Обеспечивает связь с концентраторами типа КД, КОС, КД-А, ПКУ-ОСКД по четырём линиям связи. Количество концентраторов на всех линиях связи до 250 шт. в типовом исполнении. Связь с ЭВМ – по Ethernet 10, гальванически развязана.	22015,00	20033,65	18492,60
СК-А-3.1 LAN	12				

		Системный контроллер. Для опроса концентраторов доступа и охраны, сохранения данных при отключении ЭВМ управления. Обеспечивает связь с концентраторами типа КД, КОС, КД-А, ПКУ-ОСКД по одной линии связи. Количество концентраторов на всех линиях связи до 10 шт. Связь с ЭВМ по интерфейсу USB, гальванически развязана.	8775,00	7985,25	7371,00
СК-А-3.4 USB	13				


		Системный контроллер. Для опроса концентраторов доступа и охраны, сохранения данных при отключении ЭВМ управления. Обеспечивает связь с концентраторами типа КД, КОС, КД-А по одной линии связи. Количество концентраторов на линии связи до 10 шт. Связь с ЭВМ по Ethernet 10, гальванически развязана.	11325,00	10305,75	9513,00
СК-А-3.4 LAN	14				
		Системный контроллер в металлическом боксе 300x250x90 мм со встроенным блоком питания ИБП 12В/2А. ИБП имеет защиту от глубокого разряда аккумулятора, выход для контроля пропадания питания 220 В, защиту от КЗ и перенапряжения. Возможность установки аккумулятора 12В/7А/ч.	23100,00	21021,00	19404,00
СК-А-3.1 USB Бокс	15				
		Системный контроллер в металлическом боксе 300x250x90 мм со встроенным блоком питания ИБП 12В/2А. ИБП имеет защиту от глубокого разряда аккумулятора, выход для контроля пропадания питания 220 В, защиту от КЗ и перенапряжения. Возможность установки аккумулятора 12В/7А/ч.	25800,00	23478,00	21672,00
СК-А-3.1 LAN Бокс	16				
		Системный контроллер в металлическом боксе 300x250x90 мм со встроенным блоком питания ИБП 12В/2А. ИБП имеет защиту от глубокого разряда аккумулятора, выход для контроля пропадания питания 220 В, защиту от КЗ и перенапряжения. Возможность установки аккумулятора 12В/7А/ч.	12300,00	11193,00	10332,00
СК-А-3.4 USB Бокс	17				
		Системный контроллер в металлическом боксе 300x250x90 мм со встроенным блоком питания ИБП 12В/2А. ИБП имеет защиту от глубокого разряда аккумулятора, выход для контроля пропадания питания 220 В, защиту от КЗ и перенапряжения. Возможность установки аккумулятора 12В/7А/ч.	14850,00	13513,50	12474,00
СК-А-3.4 LAN Бокс	18				
		Системный контроллер в металлическом боксе 225/195/50 мм со встроенным блоком питания ИБП 12В/0,7А. ИБП имеет защиту от глубокого разряда аккумулятора, выход для контроля пропадания/восстановления питания 220 В, защиту от КЗ и перенапряжения. Встроенный таппер на вскрытие корпуса. Встроенный аккумулятор 12В/2,2А/ч.	22418,00	20400,38	18831,12
СК-А-3.1 USB Минибокс	19				
		Системный контроллер в металлическом боксе 225/195/50 мм со встроенным блоком питания ИБП 12В/0,7А. ИБП имеет защиту от глубокого разряда аккумулятора, выход для контроля пропадания/восстановления питания 220 В, защиту от КЗ и перенапряжения. Встроенный таппер на вскрытие корпуса. Встроенный аккумулятор 12В/2,2А/ч.	22418,00	20400,38	18831,12
СК-А-3.1 LAN Минибокс	20				
		Системный контроллер в металлическом боксе 225/195/50 мм со встроенным блоком питания ИБП 12В/0,7А. ИБП имеет защиту от глубокого разряда аккумулятора, выход для контроля пропадания/восстановления питания 220 В, защиту от КЗ и перенапряжения. Встроенный таппер на вскрытие корпуса. Встроенный аккумулятор 12В/2,2А/ч.	12075,00	10988,25	10143,00
СК-А-3.4 USB Минибокс	21				
		Системный контроллер в металлическом боксе 225/195/50 мм со встроенным блоком питания ИБП 12В/0,7А. ИБП имеет защиту от глубокого разряда аккумулятора, выход для контроля пропадания/восстановления питания 220 В, защиту от КЗ и перенапряжения. Встроенный таппер на вскрытие корпуса. Встроенный аккумулятор 12В/2,2А/ч.	14625,00	13308,75	12285,00
СК-А-3.4 LAN Минибокс	22				

Концентраторы доступа




 <p>КД-А-3.1</p>	23	<p>Концентратор доступа. Для зон прохода, где необходимо регистрировать события по входу и выходу. Устанавливается на главных входах в здание, на входах на этаж, для турникетов, шлагбаумов, шлюзов и т.д. Память 10.000 ключей, 40.000 событий (по заказу до 100.000 ключей), 4 луча охраны, 2 геркона, 2 считывателя, 2 кнопки выхода, 2 замка (турникет), 2 исполнительных устройства - реле и открытый коллектор, встроенные часы. Совместим для работы со считывателями формата Wiegand. Поддерживает автономный режим работы (память до 1000 ключей).</p>	12555,00	11425,05	10546,20
 <p>КД-А-3.3</p>	24	<p>Концентратор доступа. Для зон прохода, где необходимо регистрировать события по входу и выходу. Устанавливается на главных входах в здание, на входах на этаж и т.д. Память 1.000 ключей, 2.500 событий, 1 луч охраны, 1 геркон, 2 считывателя, кнопка выхода, замок, 2 исполнительных устройства - реле и открытый коллектор, встроенные часы. Совместим для работы со считывателями формата Wiegand. Поддерживает автономный режим работы (память до 1000 ключей).</p>	10800,00	9828,00	9072,00
 <p>КД-А-3.1 Бокс</p>	25	<p>Концентратор доступа в металлическом корпусе со встроенным блоком питания 12В, 2А, под аккумулятор 7А/ч. Размер корпуса 300/250/90 мм. Для зон прохода, где необходимо регистрировать события по входу и выходу. Устанавливается на главных входах в здание, на входах на этаж, для турникетов, шлагбаумов, шлюзов и т.д. Память 10.000 ключей, 40.000 событий (по заказу до 100.000 ключей), 4 луча охраны, 2 геркона, 2 считывателя, 2 кнопки выхода, 2 замка (турникет), 2 исполнительных устройства - реле и открытый коллектор, встроенные часы. Совместим для работы со считывателями формата Wiegand. Поддерживает автономный режим работы (память до 1000 ключей).</p>	16035,00	14591,85	13469,40
 <p>КД-А-3.3 Бокс</p>	26	<p>Концентратор доступа в металлическом корпусе со встроенным блоком питания 12В, 2А, под аккумулятор 7А/ч. Размер корпуса 300/250/90 мм. Для зон прохода, где необходимо регистрировать события по входу и выходу. Устанавливается на главных входах в здание, на входах на этаж и т.д. Память 1.000 ключей, 2.500 событий, 1 луч охраны, 1 геркон, 2 считывателя, кнопка выхода, замок, 2 исполнительных устройства - реле и открытый коллектор, встроенные часы. Совместим для работы со считывателями формата Wiegand. Поддерживает автономный режим работы (память до 1000 ключей).</p>	14290,00	13003,90	12003,60
 <p>КД-А-3.1 Минибокс</p>	27	<p>Концентратор доступа в металлическом корпусе со встроенным блоком питания 12В, 0,7А, с аккумулятором 2,2А/ч. Размер корпуса 225/195/50 мм. Для зон прохода, где необходимо регистрировать события по входу и выходу. Устанавливается на главных входах в здание, на входах на этаж, для турникетов, шлагбаумов, шлюзов и т.д. Память 10.000 ключей, 40.000 событий (по заказу до 100.000 ключей), 4 луча охраны, 2 геркона, 2 считывателя, 2 кнопки выхода, 2 замка (турникет), 2 исполнительных устройства - реле и открытый коллектор, встроенные часы. Совместим для работы со считывателями формата Wiegand. Поддерживает автономный режим работы (память до 1000 ключей).</p>	15360,00	13977,60	12902,40

 <p>КД-А-3.3 Минибокс</p>	28	<p>Концентратор доступа в металлическом корпусе со встроенным блоком питания 12В, 0,7А, с аккумулятором 2,2А/ч. Размер корпуса 225/195/50 мм. Для зон прохода, где необходимо регистрировать события по входу и выходу. Устанавливается на главных входах в здание, на входах на этаж и т.д. Память 1.000 ключей, 2.500 событий, 1 луч охраны, 1 геркон, 2 считывателя, кнопка выхода, замок, 2 исполнительных устройства - реле и открытый коллектор, встроенные часы. Совместим для работы со считывателями формата Wiegand. Поддерживает автономный режим работы (память до 1000 ключей).</p>	13615,00	12389,65	11436,60
Концентраторы охранной сигнализации					
 <p>КОС-2-8.2</p>	29	<p>Концентратор охранной сигнализации. Контроль 8 охранных лучей с датчиками, реле. Передача информации по RS-485 на ЭВМ охраны.</p>	4900,00	4459,00	4116,00
Пульты управления					
 <p>ПКУ-ОСКД-2.06-04/Е</p>	30	<p>Пульт контроля и управления концентраторами охранной сигнализации КОС-2-8 2 с сенсорной панелью (интерфейс ориентирован на конечного пользователя). Встроенный считыватель проксимити карт формата Ангстрем (KIBI 001 с кодом 7F или 7E, EMM). Питание 6...27В. Rs485 - возможность "кольца".</p>	25485,00	23191,35	21407,40
 <p>ПКУ-ОСКД-2.06-04/Х</p>	31	<p>Пульт контроля и управления концентраторами охранной сигнализации КОС-2-8 2 с сенсорной панелью (интерфейс ориентирован на конечного пользователя). Встроенный считыватель проксимити карт формата HID (ProxCard II и ISOProx). Питание 6...27В. Rs485 - возможность "кольца".</p>	25485,00	23191,35	21407,40
 <p>ПКУ-ОСКД-2.06-03</p>	32	<p>Пульт контроля концентраторов охранной сигнализации КОС-2-8.2 и пультов ПДУ-П.</p>	19140,00	17417,40	16077,60
 <p>ПКУ-ОСКД-2.06-05</p>	33	<p>Пульт контроля концентраторов охранной сигнализации КОС-2-8.2 и пультов ПДУ-П. Питание 6...27В. Rs485 - возможность "кольца".</p>	19140,00	17417,40	16077,60
 <p>ПДУ-П2-х</p>	34	<p>Проксимити пульт установки под охрану с интерфейсом RS-485, для индивидуальной работы с разделами охранной сигнализации. Под формат карт HID. Работа только через ПКУ-ОСКД-2.06</p>	7500,00	6825,00	6300,00
 <p>ПДУ-П2-е</p>	35	<p>Проксимити пульт установки под охрану с интерфейсом RS-485, для индивидуальной работы с разделами охранной сигнализации. Под формат карт EMM. Работа только через ПКУ-ОСКД-2.06</p>	7500,00	6825,00	6300,00


Преобразователи интерфейсов

 <p>OP-1/4</p>	36	<p>Плата оптронной развязки на 4 выхода. Выполняет функцию передачи сигнала управления от концентратора доступа на контроллер исполнительного устройства, в обратную сторону передаются сигналы от датчиков положения двери (штанга турникета, стрела шлагбаума и т.д.) исполнительного устройства.</p>	2500,00	2275,00	2100,00
---	----	---	---------	---------	---------




Считыватели Проксимити под Ангстрем,EMM

 <p>CP-01e исп.01</p>	37	<p>Считыватель PROXIMITY. Формат карты: ангстрем KIBI 001 с кодом 7F или 7E, EMM. Дальность считывания до 10 см. формат Wiegand, с взаимной блокировкой (для тонких стен). Габариты 148x42x21мм. Цвет светло-серый, черный.</p>	2880,00	2620,80	2419,20
 <p>CP-01e исп.02</p>	38	<p>Считыватель PROXIMITY. Формат карты: ангстрем KIBI 001 с кодом 7F или 7E, EMM. Дальность считывания до 10 см. формат Wiegand, с взаимной блокировкой (для тонких стен). Цвет светло-серый, черный.</p>	2720,00	2475,20	2284,80
 <p>CP-01e исп.03</p>	39	<p>Считыватель PROXIMITY. Для использования в системах идентификации, расчетов, контроля доступа, с использованием бесконтактных карт типа КИБИ 001 производства "Ангстрем" или EM-MARINE. Дальность считывания до 10 см. формат Wiegand, с взаимной блокировкой (для тонких стен). Цвет светло-серый.</p>	2750,00	2502,50	2310,00

Считыватели Проксимити комбинированный

 <p>CP-01ex исп.01</p>	40	<p>Считыватель PROXIMITY комбинированный. Формат карты: EMM/HID. Дальность считывания до 10 см. формат Wiegand, с взаимной блокировкой (для тонких стен). Габариты 148x42x21мм. Цвет светло-серый, черный.</p>	3050,00	2775,50	2562,00
---	----	--	---------	---------	---------

Считыватели Проксимити под HID

 <p>CP-01x исп.01</p>	41	<p>Считыватель PROXIMITY (под карточку HID). Дальность считывания до 12см. W i e g a n d 26-34 бит. Цвет светло-серый, черный.</p>	5250,00	4777,50	4410,00
 <p>CP-01x исп.02</p>	42	<p>Считыватель PROXIMITY (под карточку HID). Дальность считывания до 12см. W i e g a n d 26-34 бит. Цвет светло-серый, черный.</p>	5250,00	4777,50	4410,00
 <p>CP-01x исп.03</p>	43	<p>Считыватель PROXIMITY (под карточку HID). Дальность считывания до 12см. W i e g a n d 26-34 бит. Цвет светло-серый, черный.</p>	5250,00	4777,50	4410,00

Считыватели Проксимити под Motorola

 CP-01м исп.01	44	Считыватель PROXIMITY (под карточку Motorola) L до 12см. стандартный формат W i e g a n d 26-34 бит (только для FlexCard Standard (121T+)). Цвет светло-серый, черный. Габариты 148x42x21мм или 95x50x20.	6270,00	5705,70	5266,80
Считыватели контрольные для РС дополнительное рабочее место					
 CP-01e/RS232	45	Считыватель PROXIMITY контрольный для ЭВМ (работа через порт RS232). Цвет светло-серый.	6375,00	5801,25	5355,00
 CP-01e/USB	46	Считыватель PROXIMITY контрольный для ЭВМ (работа через порт USB). Цвет светло-серый.	6375,00	5801,25	5355,00
 CP-01x/RS232	47	Считыватель PROXIMITY под карточку HID контрольный для ЭВМ (работа через порт RS232). Цвет светло-серый.	6375,00	5801,25	5355,00
 CP-01x/USB	48	Считыватель PROXIMITY под карточку HID контрольный для ЭВМ (работа через порт USB). Цвет светло-серый.	6375,00	5801,25	5355,00
 CP-01m/RS232	49	Считыватель PROXIMITY под карточку Motorola контрольный для ЭВМ (работа через порт RS232) (только для FlexCard Standard (121T+)). Цвет светло-серый.	6375,00	5801,25	5355,00
 CP-01MF/RS232	50	Считыватель PROXIMITY под карточку Mifare. (для ввода в компьютер серийных номеров смарт карт Mifare через COM порт). Цвет светло-серый.	8580,00	7807,80	7207,20
Аппаратно-программный комплекс КСБ СШС-офис					
 SHS-WIN-PRO	51	Интерфейсный модуль базовый на одну ЭВМ. (статистика + учет рабочего времени +структура предприятия +программируемый лист отчета и сортировки+звук) под управлением MS Windows 2000/XP/2003.	14800,00	13468,00	12432,00

		Интерфейсный модуль облегченный вариант для одной ЭВМ. До 4-х точек контроля (статистика + учет рабочего времени) под управлением MS Windows 2000/XP.	4250,00	3867,50	3570,00
SHS-WIN-Lite	52				
		Интерфейсный модуль базовый на каждую дополнительную ЭВМ.	2100,00	1911,00	1764,00
SHS-WIN +	53				
		Интерфейсный модуль базовый (PRO) на одну ЭВМ. Используется база SQL (в качестве SQL-Севера Microsoft SQL Server 2000).	27500,00	25025,00	23100,00
SHS-WIN-SQL	54				
		Интерфейсный модуль базовый на каждую дополнительную ЭВМ, под SQL.	4250,00	3867,50	3570,00
SHS-WIN-SQL+	55				
Дополнительные интерфейсные модули к СКД					
		Модуль интеграции Видео Интеллект (ITV) с СКУД + ОПС СШС-Офис.	12000,00	10920,00	10080,00
Видео Интеллект + СКУД СШС-Офис	57				
		Модуль предназначен для автоматизации работы бюро пропусков в организациях с большим потоком разовых посетителей. Модуль работает только при наличии модуля Шаблоны доступа, SHS-WIN +\SHS-WIN-SQL+ и считывателя CP-01/RS232.	5600,00	5096,00	4704,00
Модуль Клиент	58				
		Интерфейсный модуль для автоматического ввода со сканера. Распознавания Паспорта или Водительского удостоверения, с занесением в базу данных.	36900,00	33579,00	30996,00
АвтоСкан-СШС-офис	59				
		Интерфейсный модуль экспорта статистики в базу данных MySQL.	4250,00	3867,50	3570,00
Экспорт в MySQL	60				
		Интерфейсный модуль верификации, показ фото сотрудника на экране монитора для сравнения с проходящим.	4250,00	3867,50	3570,00
Верификация	61				

 <p>Экспорт в 1С</p>	62	Интерфейсный модуль экспорта данных в текстовый файл.	4250,00	3867,50	3570,00
 <p>PERSONS</p>	63	Интерфейсный модуль для ведения учета по сотрудникам.	5900,00	5369,00	4956,00
 <p>Фотографирование</p>	64	Интерфейсный модуль для фотографирования по событиям СКД.	3380,00	3075,80	2839,20
 <p>План</p>	65	Интерфейсный модуль для работы с графическими изображениями объекта.	2950,00	2684,50	2478,00
 <p>Card</p>	66	Интерфейсный модуль печати карточки сотрудника на принтер.	3800,00	3458,00	3192,00
 <p>ESMI ПО</p>	67	Интерфейсный модуль для мониторинга событий от ОПС ESMI.	4250,00	3867,50	3570,00
 <p>Vista интерфейс</p>	68	Интерфейсный модуль для мониторинга событий от ОПС Ademco (необходимо наличие модуля 4100SM).	4250,00	3867,50	3570,00
 <p>Сигнал-20 интерфейс</p>	69	Интерфейсный модуль для мониторинга событий и управление ОПС Сигнал-20 (необходимо наличие ПИ-ГР и СОМ драйвер защиты ПО Орион, фирмы БОЛИД).	4250,00	3867,50	3570,00

		Интерфейсный модуль для сохранения фото копий документов.	1900,00	1729,00	1596,00
Архив документов	70				
		Интерфейсный модуль доступа к серверу с участием СКД СШС-офис.	9925,00	9031,75	8337,00
Доступ к серверу	71				
		Интерфейсный модуль передачи статистики СКД через отправку писем на почтовый адрес интернет.	4010,00	3649,10	3368,40
Рассылка писем	72				
		Интерфейсный модуль контроля выполнения маршрутов обхода по контрольным точкам.	4250,00	3867,50	3570,00
Маршруты обхода	73				
		Интерфейсный модуль для оптимизации присвоения прав доступа сотрудникам.	2100,00	1911,00	1764,00
Шаблоны доступа	74				
		Интерфейсный модуль для оптимизации работы со сменными графиками. Модуль работает только при наличии модуля Шаблоны доступа.	4250,00	3867,50	3570,00
Графики доступа	75				
Драйверы, для построения интегрированных систем					
		СОМ драйвер защиты ПО Орион, фирмы БОЛИД.	8960,00	9318,40	8601,60
Драйвер-ОРИОН	76				