



Пересчет в рубли по курсу ЦБ + 3% на день оплаты

Ф И Л О С О Ф И Я О Х Р А Н Н Ы Х С И С Т Е М

CROW

Наименование	Сортировка	Краткое описание	Розница	Мелкий опт	Опт
Беспроводные извещатели					
 Merlin PRO	5	Радиоприемник для беспроводных извещателей серии FW2 с двухсторонней связью. ЖК дисплей. Четыре кнопки для обучения извещателей. 4 канала по 8 извещателей + 4 канала до 8 брелков. 7 выходов оптоэлектронный ключ, 1 релейный выход. Напряжение питания: 10-15В. Максимальный ток потребления: 130мА. Память событий: до 64. Зона уверенного приема сигнала в прямой видимости 300м. Датчик вскрытия корпуса Tamper.	\$72,80	\$69,16	\$65,52
 FW2 GBD	10	Беспроводный акустический извещатель разбития стекла. Имеет обратную связь. Антенна встроенный контур. Рабочая частота 868 МГц. Зона уверенного приема сигнала в прямой видимости 300м. Уникальный ID идентификационный код (24bit). Ток потребления в режиме передачи: 5мА, в дежурном режиме 23 мкА. Питание: литиевая батарея CR123A. Максимальный срок работы батареи 3 года. Работает с радиоприемником Merlin PRO.	\$72,80	\$69,16	\$65,52
 FW2 MAG	15	Беспроводный магнитоконтактный герконовый датчик. Имеет обратную связь. Антенна встроенный контур. Рабочая частота 868 МГц. Зона уверенного приема сигнала в прямой видимости 300м. Уникальный ID идентификационный код (24bit). Ток потребления в режиме передачи: 16мА, в дежурном режиме 5 мкА. Питание: литиевая батарея CR123A. Максимальный срок работы батареи 3 года. Работает с радиоприемником Merlin PRO.	\$35,00	\$33,25	\$31,50
 FW-FLOOD	20	Беспроводный датчик утечки воды. Имеет обратную связь. Антенна встроенный контур. Рабочая частота 868 МГц. Зона уверенного приема сигнала в прямой видимости 300м. Уникальный ID идентификационный код (24bit). Ток потребления в режиме передачи: 16мА, в дежурном режиме 5 мкА. Питание: литиевая батарея CR123A. Максимальный срок работы батареи 3 года. Работает с радиоприемником Merlin PRO.	\$49,00	\$46,60	\$44,10
 FW2 NEO	25	Беспроводный инфракрасный извещатель движения с защитой от срабатывания на домашних животных до 25 кг. Дальность действия: 15м. Угол обнаружения: 90°. Имеет обратную связь. Антенна встроенный контур. Рабочая частота 868 МГц. Зона уверенного приема сигнала в прямой видимости 300м. Уникальный ID идентификационный код (24bit). Ток потребления в режиме передачи: 16мА, в дежурном режиме 5 мкА. Питание: литиевая батарея CR123A. Максимальный срок работы батареи 3 года. Работает с радиоприемником Merlin PRO.	\$49,00	\$46,55	\$44,10

 <p>FW2 RMT</p>	30	<p>Четырех кнопочный беспроводный пульт управления (брелок). Компактный элегантный дизайн. Рабочая частота 868 МГц. Зона уверенного приема сигнала в прямой видимости 300м. Уникальный ID идентификационный код (24bit). Питание: литиевая батарея CR20164. Максимальный срок работы батареи 3 года. Работает с радиоприемником Merlin PRO.</p>	\$28,00	\$26,60	\$25,20
 <p>FW2 SMK</p>	35	<p>Беспроводный комбинированный пожарный дымовой+тепловой извещатель. Встроенный внутренний оповещатель 95дБ. Имеет обратную связь. Антенна встроенный контур. Рабочая частота 868 МГц. Зона уверенного приема сигнала в прямой видимости 300м. Уникальный ID идентификационный код (24bit). Питание: литиевая батарея CR123A. Максимальный срок работы батареи 3 года. Работает с радиоприемником Merlin PRO.</p>	\$72,80	\$69,16	\$65,52
Проводные извещатели для уличной и внутренней установки					
 <p>D&D</p>	40	<p>Извещатель инфракрасный всепогодный. Зона детекции 15м, угол охвата 104 град, две оптические системы, два двойных пироэлемента, функция памяти, цифровая термокомпенсация, регулировка чувствительности, микропроцессорная обработка сигнала.</p>	\$49,00	\$46,55	\$44,10
 <p>EDS-2000</p>	45	<p>Извещатель наружной установки совмещенный ИК + СВЧ. Для работы в тяжелых погодных условиях и игнорирующий животных до 36 кг (опционально). Использование двойной технологии ИК и СВЧ позволяет исключить ложные срабатывания в условиях нестабильной окружающей среды.</p>	\$81,20	\$77,14	\$73,08
 <p>EDS-3000</p>	50	<p>Извещатель наружной установки совмещенный ИК + СВЧ. Для работы в сложных условиях внешней среды. Двойная технология ИК и СВЧ исключает ложные срабатывания в условиях нестабильной окружающей среды. Диаграммы ИК части детектора и его СВЧ части совпадают, увеличивая эффективность обнаружения вторжения в контролируемую зону. Чувствительность ИК канала извещателя имеет 16 различных значений настройки.</p>	\$95,20	\$90,44	\$85,68
 <p>GBD II</p>	55	<p>Двухканальный акустический извещатель разбития и разрезания стекла. Дальность действия: 10м. Регулировка чувствительности для каждого канала. Напряжение питания: 9-16В. Ток потребления в режиме ожидания: 22мА, в режиме тревоги: 26мА. Толщина контролируемого стекла: 2,4-6,4мм. Выходные контакты реле: нормально замкнуты. Защита от RFI и EMI помех. Габаритные размеры: 93x55x24мм.</p>	\$15,40	\$14,63	\$13,86
 <p>GBD PLUS</p>	60	<p>Двухканальный миниатюрный акустический извещатель разбития и разрезания стекла. Дальность действия: 10м. Регулировка чувствительности для каждого канала. Напряжение питания: 9-16В. Ток потребления в режиме ожидания: 22мА, в режиме тревоги: 26мА. Толщина контролируемого стекла: 2,4-6,4мм. Выходные контакты реле: нормально замкнуты. Защита от RFI и EMI помех. Габаритные размеры: 80x52x20мм.</p>	\$15,40	\$14,63	\$13,86

		Инфракрасный цифровой извещатель движения с защитой от срабатывания на домашних животных до 8 кг. Две оптические системы с двойными пироэлементами. Дальность действия извещателя: 15м. Угол зоны обнаружения: 90°. Напряжение питания: 9-16В. Ток потребления в режиме ожидания: 8,5мА, в режиме тревоги: 13мА. Выходные контакты реле: нормально замкнуты. Защита от RFI и EMI помех. Габаритные размеры: 98x64x47мм.	\$19,60	\$18,62	\$17,64
Genius	65				
		Инфракрасный цифровой извещатель движения с защитой от срабатывания на домашних животных до 5 кг. Две оптические системы с двойными пироэлементами. Дальность действия извещателя: 15м. Угол зоны обнаружения: 90°. Напряжение питания: 9-16В. Ток потребления в режиме ожидания: 8,5мА, в режиме тревоги: 13мА. Выходные контакты реле: нормально замкнуты. Защита от RFI и EMI помех. Габаритные размеры: 88x48x33мм.	\$19,60	\$18,62	\$17,64
Genius PLUS	70				
		Пассивный оптико-электронный извещатель "ШТОПА". Двойной пироэлемент. Альтернативность действия извещателя: 8м. Угол зоны обнаружения: 105°. Напряжение питания: 9-16В. Ток потребления в режиме ожидания: 7мА, в режиме тревоги: 7,5мА. Защита от RFI и EMI помех. Габаритные размеры: 70x35x36мм.	\$19,60	\$18,62	\$17,64
MR CRT	75				
		Уличный комбинированный извещатель (ИК + СВЧ) с микропроцессором антимакирования. С защитой от срабатывания на домашних животных до 40 кг. Цифровая обработка сигнала. Дальность действия извещателя: 15м., 28м., 40м. Напряжение питания: 9-16В. Выходные контакты реле: нормально замкнуты и нормально разомкнуты. Защита от RFI и EMI помех.	\$268,80	\$255,36	\$241,92
MRX 300N	80				
		Инфракрасный цифровой извещатель движения. Защита от срабатывания на домашних животных до 15кг. Дальность действия извещателя: 15м. Угол зоны обнаружения: 90°. Напряжение питания: 9-16В. Ток потребления в режиме ожидания: 7мА, в режиме тревоги: 10мА. Выходные контакты реле: нормально замкнуты. Защита от RFI и EMI помех. Габаритные размеры: 60x48x33мм.	\$15,40	\$14,63	\$13,86
PET PLUS	85				
		Уличный микроволновый извещатель двухкомпонентный. Передатчик и приемник. Дальность действия : 200м. Не реагирует на птиц и мелких животных. Защита от прямого солнечного света, ветра до 30м/с, дождя, электромагнитного маскирования. Напряжение питания: 12-30В. Ток потребления передатчика: 20мА, приемника: 20мА. Неровности грунта: 0,3м. Максимальная высота снега: 0,5м., травы: 0,3м.	\$504,00	\$478,80	\$453,60
CSB 200	90				
		Инфракрасный цифровой извещатель движения с сферической линзой. Контроль нижней зоны. Дальность действия извещателя: 18м. Угол зоны обнаружения: 105°. Напряжение питания: 9-16В. Ток потребления в режиме ожидания: 9мА. Выходные контакты реле: нормально замкнуты. Защита от RFI и EMI помех. Габаритные размеры: 106x68x57мм.	\$12,60	\$11,97	\$11,34
SRP 600	95				
		Инфракрасный цифровой извещатель движения с сферической линзой. Защита от срабатывания на домашних животных до 40кг. Контроль нижней зоны. Дальность действия извещателя: 18м. Угол зоны обнаружения: 105°. Напряжение питания: 9-16В. Ток потребления в режиме ожидания: 9мА. Выходные контакты реле: нормально замкнуты. Защита от RFI и EMI помех. Габаритные размеры: 106x68x57мм.	\$19,60	\$18,62	\$17,64
SRP PET4	100				

 SRP PLUS	105	<p>Инфракрасный цифровой извещатель движения. Защита от срабатывания на домашних животных до 5кг. Дальность действия извещателя: 15м. Угол зоны обнаружения: 90°. Напряжение питания: 9-16В. Ток потребления в режиме ожидания: 7мА, в режиме тревоги: 10мА. Выходные контакты реле: нормально замкнуты. Защита от RFI и EMI помех. Габаритные размеры: 60x48x33мм.</p>	\$12,60	\$11,97	\$11,34
 SRPG2	110	<p>Совмещенный пассивный инфракрасный извещатель и акустический извещатель разбития стекла. Дальность действия ИК извещателя: 18м. Угол зоны обнаружения: 105°. Дальность действия извещателя разбития стекла: 10м. Напряжение питания: 9-16В. Ток потребления в режиме ожидания: 14мА, в режиме тревоги: 22мА. Выходные контакты реле для каждого извещателя: нормально замкнуты. Защита от RFI и EMI помех. Габаритные размеры: 137x70x53мм.</p>	\$23,80	\$22,61	\$21,42
 SWAN 1000	115	<p>Комбинированный извещатель (ИК+СВЧ) с защитой от срабатывания на домашних животных до 25 кг. Дальность действия извещателя: 20м. Угол зоны обнаружения: 110°. Рабочая частота: от 10502 до 10600МГц. Напряжение питания: 9-16В. Ток потребления в режиме ожидания: 16,5мА, в режиме тревоги: 25,5мА. Выходные контакты реле : нормально замкнуты. Защита от RFI и EMI помех. Габаритные размеры: 123x62x38мм.</p>	\$29,40	\$27,93	\$26,46
 SWAN CAM	120	<p>Инфракрасный извещатель с защитой от срабатывания на домашних животных до 25 кг. Дальность действия ИК извещателя: 18м. Угол зоны обнаружения: 90°. Напряжение питания: 9-16В. Ток потребления в режиме ожидания: 16мА, в режиме тревоги: 22мА. Выходные контакты реле для каждого извещателя: нормально замкнуты. Защита от RFI и EMI помех. В комплекте с кронштейном. Габаритные размеры: 123x62x38мм.</p>	\$33,60	\$31,90	\$30,20
 SWAN PGB	125	<p>Совмещенный пассивный инфракрасный извещатель с защитой от срабатывания на домашних животных до 25 кг. и акустический извещатель разбития стекла. Дальность действия ИК извещателя: 18м. Угол зоны обнаружения: 90°. Дальность действия извещателя разбития стекла: 10м. Напряжение питания: 9-16В. Ток потребления в режиме ожидания: 16мА, в режиме тревоги: 22мА. Выходные контакты реле для каждого извещателя: нормально замкнуты. Защита от RFI и EMI помех. Габаритные размеры: 123x62x38мм.</p>	\$22,40	\$21,28	\$20,16
 SWAN QUAD	130	<p>Инфракрасный цифровой извещатель движения. Счетверенный пироэлемент. Защита от срабатывания на домашних животных до 25кг. Дальность действия извещателя: 18м. Угол зоны обнаружения: 90°. Напряжение питания: 9-16В. Ток потребления в режиме ожидания: 8мА, в режиме тревоги: 10мА. Выходные контакты реле: нормально замкнуты. Защита от RFI и EMI помех. Габаритные размеры: 92x59x37мм.</p>	\$9,10	\$8,65	\$8,19
 TLC 360	135	<p>Пополочный пассивный инфракрасный извещатель движения. Диаметр зоны обнаружения: 360°. Цифровая обработка сигнала. Высота установки: от 2,4м до 3,6м. Напряжение питания: 9-16В. Ток потребления в режиме ожидания: 9мА, в режиме тревоги: 11мА. Выходные контакты реле: нормально замкнуты. Защита от RFI и EMI помех. Габаритные размеры: Д110x45мм.</p>	\$26,60	\$25,27	\$23,94

		Линза для извещателя SRP белая "корридор".	\$4,20	\$3,99	\$3,78
Линза SRP белая "корридор"	140				
		Линза для извещателя SRP белая "штора".	\$4,20	\$3,99	\$3,78
Линза SRP белая "штора"	145				
		Линза для извещателя D&D - "длинный луч"	\$1,40	\$1,33	\$1,26
Линза для D&D - "длинный луч"	150				
		Линза для извещателя D&D "завеса".	\$1,40	\$1,33	\$1,26
Линза для D&D завеса	155				
		Линза для извещателя EDS 2000.	\$4,20	\$3,99	\$3,78
Линза для EDS 2000	160				
		Кронштейн для извещателя EDS 2000 наружной установки совмещенного (ИК + СВЧ) .	\$14,00	\$13,30	\$12,60
Кронштейн EDS 2000	165				
		Кронштейн для серии извещателей SWAN.	\$2,80	\$2,66	\$2,52
SQB	170				
		SRB - кронштейн универсальный для извещателей серии SRP.	\$4,20	\$3,99	\$3,78
SRB	175				