





ФИЛОСОФИЯ ОХРАННЫХ СИСТЕМ

NAVIGARD


Наименование	Сортировка	Краткое описание	Розница	Мелкий опт	Опт
ПЕРЕДАТЧИКИ					
 PB35	1	16-зонная охранная контрольная панель со встроенной клавиатурой и радиоприемником для подключения радио брелоков и беспроводных датчиков ROISCOK. Характеристики: 16 беспроводных зон или 14 беспроводных и 2 проводные. Постановка-снятие и управление электроприборами, доступом (гаражные ворота, замки, шлагбаумы) с помощью кода клавиатуры или дистанционно (радио-брелоками PT 44 до 16 шт). Удаленное управление по SMS, бесплатно CLIP (2126). Тревожная радио кнопка PT 11/ PT 44 + дистанционное управление выходами. Клавиатура / шифроустройство. Тампер. 2 выхода. Передача отчетов на мониторинговые приёмники: GSM/GPRS (1010 или 1226 + 2050 / 290), Ethernet (1226 + 203), проводные (202), УКВ (UHF) (1326).	3079,70	2678,00	2570,88
 1010C	2	Охранная контрольная панель на 4+1 зоны (дополнительный вход Т: тест AC/ тампер). Оповещение владельца бесплатным звонком CLIP и SMS. Подключение на любой пульт. Удаленная постановка-снятие и управление (4 выхода) электроприборами, доступом (гаражные ворота, замки, шлагбаумы) по SMS, CLIP. Программирование без ПК – не требует специальных знаний и навыков. Бесплатный "Горячий резерв" основного канала связи контрольных панелей любых производителей. Каналы передачи сообщений: GSM/ GPRS / CID DATA/ CID DTMF/ CID SMS/CLIP /SMS/ ALARM/ (CID = Contact ID). Комплектация: 2126 GSM-GPRS передатчик, 7220 блок питания 220В / 12В, 1,5А, 1-FME антенна, 2000 металлический корпус, CD с инструкцией, Pro и Бесплатным приемником GPRS Server LITE, Паспорт.	5610,85	4879,00	4683,84
 8320	3	Охранно-пожарная панель на 8 проводных зон. Оповещение владельца: Голосовое / VIDEO MMS / приложение Android ANV / SMS / бесплатно CLIP / ALARM. Дистанционное управление электроприборами, доступом (приводами ворот, замками) с сотового телефона по SMS, бесплатному звонку CLIP и приложением Android ANV. Программирование и обновление прошивок через FTP, miniUSB, micro SD. Удаленная Видеоверификация тревожных событий NV DOM 485-281R. Дистанционная постановка/снятие с помощью карты EM-Marine, с сотового телефона, ключа TM. 4 удаленно управляемых выхода. Удобная индикация, миниатюрный размер, стильный дизайн. Бесплатное ПО для приема GPRS-отчетов NV GPRS Server LITE. Комплектация: 8320, встроенный контроллер Touch Memory, Wiegand 26. CD с инструкцией, NV Pro и Бесплатным приемником NV GPRS Server LITE. Паспорт.	4985,25	4335,00	4161,60

 <p>8321</p>	4	<p>Гибридный приемно-контрольный прибор на 8/32 зоны со встроенным радиоприемником для подключения беспроводных датчиков Roiscok. Память карт/ключей/брелоков: 1000. 2 раздела. Зоны в любом порядке: проводные и беспроводные 8/32. Встроенный аккумулятор 900мА. Поддержка 2-х SIM-карт NV SIM 2 + дополнительный вход Т (Тест АС / тампер) + подключение камеры NV DOM 485-281R + индикация состояния входов, уровня GSM сети + максимально допустимая влажность: 90 %.</p> <p>Вес: 0,08 кг. Диапазон рабочих температур: -25..+55 Гр.С.</p>	5855,80	5092,00	4888,32
 <p>8500</p>	5	<p>Универсальная 5" сенсорная панель на 64 зоны / 16 разделов. Назначение: Постановка / снятие и управление передатчиками: NV 8704 / 8804 или их разделами. Отображение состояния зон, выходов, уровня сигнала, неисправностей, планов помещений. Расширитель контрольной панели. Тревожная кнопка. Ручное управление электроприборами и исполнительными устройствами. Журнал событий. Фоторамка и термометр. Оповещение о задолженности.</p> <p>Преимущества. Интуитивный графический пользовательский интерфейс с возможностью редактирования заставок. Сверхъяркий цветной дисплей 5" (12,7см) дисплей с разрешением 800x480 пикселей. 8 проводных зон. Отображение планов помещений. Фотографии и планы в формате JPEG. Просмотр JPEG камеры NV DOM 485-281R. Функция тревожный колокольчик. Карта microSD / фоторамка. Часы и термометр (внутренний / внешний) — синхронизация с интернетом. Дополнительная LED индикация статуса системы.</p>	8788,30	7642,00	7336,32
 <p>2020/2</p>	6	<p>Охранная контрольная панель на 4+1 проводные зоны (дополнительный вход Т: тест АС / тампер). 2 раздела. Оповещение владельца бесплатным звонком CLIP и SMS. Подключение на любой пульт благодаря мультиформатности. Удаленная постановка-снятие и управление (4 выхода) электроприборами, доступом (гаражные ворота, замки, шлагбаумы) по SMS, CLIP, ключами ТМ (встроенный контроллер), с 8526 в режиме шифроустройства. 2 SIM-карты (SIM2). Программирование без ПК – не требует специальных знаний и навыков. Каналы передачи сообщений: GSM/ GPRS / CID DATA/ CID DTMF/ CID SMS/CLIP /SMS/ ALARM/. Комплектация: 2020 GSM-GPRS передатчик, 7220 блок питания 220В / 12В, 1,5А, ТМ 25 Считыватель Touch Memo, ключ ТМ 2шт., 1-FME антенна, 2000 металлический корпус, CD с инструкцией, Pro и Бесплатным приемником GPRS Server LITE, паспорт.</p>	7330,10	6374,00	6119,04


	7	<p>Охранная контрольная панель на 4+1 зоны (дополнительный вход Т: тест АС/ тампер). Передача отчетов с охраняемых объектов на GSM / проводные приёмники DG / DT, NV GPRS Server и сотовые / проводные телефоны. Удаленная постановка-снятие и управление (4 выхода) электро-приборами, доступом (гаражные ворота, замки, шлагбаумы) по SMS и бесплатному звонку CLIP, ключами Touch Memory (TM), с шифроустройства 8526, с неограниченного кол-ва радио брелоков РТ44 (РВ 25). Аудиоверификация (1226), GSM-GPRS ретранслятор по системной шине от панелей любых производителей АДЕМСО / GE NX / DSC / PARADOX / BOLID/ Стрелец и др. (12хх или 1291) Комплектация: 2050, крепеж в корпус 2000/2002. CD с инструкцией Pro и Бесплатным приемником GPRS Server LITE, паспорт. Каналы передачи сообщений: GSM/ GPRS / CID DTMF / CID DATA / CID SMS/SMS / CLIP/ ALARM (CID = Contact ID). Каналы управления: SMS / бесплатно CLIP.</p> <p>Основные характеристики: 2 раздела, расширение до 16 зон с 1212, 2 SIM-карты (SIM2), буфер 256 событий. Программирование с SIM-карты / PC (1325) / удалённо (2058).</p>	7015,00	6100,00	5856,00
---	---	---	---------	---------	---------

2050





Дополнительное оборудование

	9	<p>Универсальная светодиодная клавиатура на 16 зон с функцией шифроустройства и TM. Постановка / снятие и управление передатчиками: 8704 / NEW! 8804 /203 и/или отдельными разделами. Подключение по системной шине до 16 клавиатур на один передатчик 8704/8804 и до 4 на 203. 2 проводные клавиатурные зоны (ver.2). Отображение уровня GSM-сети. Светозвуковая индикация статуса 8704/ 8804 - 64 зоны или 16 разделов. Функция тревожной кнопки (Panic). Режим «Глобальной клавиатуры». Управление пожарными датчиками. Память тревог.</p> <p>Идентификация номера пользователя на ПЦН Постановка / снятие передатчиков: 2050 / 2020 / 2021 по входам и через эмуляцию ключей Touch Memory. Шифроустройство: для управления электромагнитными и электромеханическими замками (шлагбаумами, замками, гаражными воротами). Режим эмуляции ключей TouchMemory для подключения к сетевым системам контроля доступа. Для постановки-снятия ПКП и передатчиков любых производителей.</p>	2627,75	2285,00	2193,60
---	---	---	---------	---------	---------

8526





	10	<p>Многофункциональный считыватель GSM/RF 433МГц/ТМ для сетевых и автономных СКУД. Для средних и крупных паркингов. Удалённое и дистанционное управление шлагбаумом, гаражными воротами, электромеханическими и электромагнитными замками, при помощи мобильного телефона, брелока 433 МГц, Touch Memory. Увеличено количество пользователей до 2000. Поставляется в собранном виде в компактном пластиковом корпусе. Управление с помощью приложения Android ANV. Бесплатное управление с телефона с помощью CLIP (Дозвон/Сброс). NV КАМ Видеоверификация (фейсконтроль). Аутентификация пользователя. 2 режима работы: автономный контроллер (4 реле) и считыватель (Wiegand26, Touch Memory). NO и NC релейные выходы, моно и бистабильные режимы. Программирование через GPRS, SMS, код установщика. Удалённое редактирование базы данных. Независимое управление 4 реле (РТ 44).</p>	7147,25	6215,00	5966,40
---	----	---	---------	---------	---------

LOCK (2025 v.3)

 <p>PB25</p>	11	<p>Универсальный радиоприемник 3 в 1 для охраны и СКУД. Дистанционный считыватель Wiegand26 и TouchMemoгу для сетевых СКУД и охранных систем. 3 выхода (реле / открытый коллектор), дистанционное управление контрольными панелями 2050 /2020 / 2021 / Уотс / Гранит / Кварц / DSC / GE NX и др. Дистанционное управление электромагнитными и электромеханическими замками (гаражными воротами, шлагбаумами). Функция тревожной кнопки. Память на неограниченное количество брелоков NV PT 44 / PT 11, идентификация номера пользователя на ПЦН, интуитивное меню программирования, удобная индикация.</p>	2293,10	1994,00	1914,24
 <p>PT44</p>	12	<p>4-х кнопочный брелок 433 МГц в металлическом корпусе для радиоприемников PB 60 / 25 /26 / 27 / 28 , клавиатуры NV 8521, контрольной панели PB 35. Постановка / снятие с охраны и дистанционное управление контрольными панелями. Подача сигналов тревоги. Дистанционное управление электромагнитными замками приводами ворот, замки и др. исполнительными устройствами. Основные характеристики: универсальный пульт управления 3 в 1. Возможность подключения к радиоприемникам в неограниченном количестве (применение на парковках, в системах управления доступом в многоквартирных домах). Прочный и удобный металлический корпус. Крышка-слайдер предохраняет от случайного нажатия кнопок.</p>	870,55	757,00	726,72
 <p>PT11</p>	13	<p>1-кнопочный брелок 433 МГц в пластиковом корпусе для радиоприемников PB 60 / 25 /26 / 27 / 28 , клавиатуры NV 8521, контрольной панели PB 35. Назначение: тревожная кнопка или дистанционное управление реле. Применение на парковках, в системах управления доступом в многоквартирных домах. Крышка-слайдер предохраняет от случайного нажатия кнопок.</p>	381,80	332,00	318,72
Премиум серия					
 <p>2110</p>	14	<p>Охранно-пожарная контрольная панель на 10+1 (64) проводные, беспроводные зоны. Для подключения на ПЦН средних объектов. Для подключения проводных и беспроводных извещателей. Постановка/снятие с помощью NV 8526 / TM 21 / TM 16 / входов IN1-64, удаленно по SMS, CLIP. Оповещение владельца: Речевое / VIDEO MMS / ALARM /SMS/ CLIP. Удаленная видео- и аудиоверификация тревожных событий (NV DOM 485-28IR / NV 1256). Удаленное управление электроприборами, доступом (приводами ворот, замками) по SMS, CLIP.</p>	8545,65	7431,00	7133,76




	15	<p>Проводной ПРЕМИУМ GSM-GPRS комплект с сенсорной клавиатурой для охраны загородных домов, коттеджей. 16 зон + 1 дополнительный вход Т: тест АС / тампер. 16 независимых разделов. Оповещение владельца: Video / Голосовое / MMS / SMS / ALARM / бесплатному звонком CLIP. Подключение на любой пульт благодаря мультиформатности. Удаленная постановка-снятие и управление (4 выхода) электро-приборами, доступом (гаражные ворота, замки, шлагбаумы) по SMS, CLIP, с сенсорной клавиатуры 8500 (в комплекте), ключами Touch Memory TM16 до 200* и радио брелоками PT44. Удаленная Видео и Аудио верификация тревожных событий (NV DOM 485-28IR / 1256). Программирование без выезда на объект FTP. Локальное программирование через mini USB и microSD (хранение 100 000 событий/аудио/фото). Комплектация: 8704, 8500, 7220, 1-FME, 2000, CD с инструкцией, NV Pro и Бесплатным приемником NV GPRS Server LITE, Паспорт.</p>	15600,90	13566,00	13023,36
	16	<p>Охранная контрольная панель на 4(64) проводные/беспроводные зоны +1 (дополнительный вход Т: тест АС/ тампер). Оповещение владельца: Video/ Голосовое / MMS / SMS/ ALARM/бесплатным звонком CLIP. Подключение на любой пульт благодаря мультиформатности. Удаленная постановка-снятие и управление (4-6 выходов) электро-приборами, доступом по SMS, CLIP, с клавиатур 8526/8521 (до 16шт), ключами Touch Memory (TM 21 до 16шт,; радио брелоками PT 44 (до 64шт) с 8521 или радиоприемника PB 60. Видео и Аудио верификация (DOM 485-28IR / 1256) Комплектация: 8704, крепеж в корпус NV 2000 / 2002, CD с инструкцией, NV Pro и Бесплатным приемником GPRS Server LITE, паспорт. Каналы передачи сообщений: GSM / GPRS / CID DATA/ CID DTMF/ CID SMS/CLIP /SMS/ ALARM/ CID DialUp* / CID IP**(CID = Contact ID). Необходим * 202 , ** 203. Характеристики: расширение проводных зон до: 6 (8521/ 8526 v.2), 8 (TM 21 / 2124), 16 (2112), 24/64 (8120) и беспроводных зон до 12/60 (8521/PB 60). 16 независимых разделов, microSD (100 000 событий, обновление прошивки, аудио/видео/фото). Программирование через FTP(из любой точки мира) /microSD / PC (1325) / удалённо (2058).</p>	5855,80	5092,00	4888,32
Расширители					
	17	Расширитель охранный для 8704/8804 на 20 программируемых входов.	1750,30	1522,00	1461,12
	18	<p>Радиоприемник 868 МГц на 32 беспроводных зон. Расширение 2164 / 2110 / NV 8704 до 32 беспроводных извещателей CROW 868 МГц с двусторонним радиоканалом. Подключение до 8 беспроводных сирен FW2 NEPTUN. Подключение до 64 беспроводных клавиатур FW2 ICON. Дальность до 300 м. Световая индикация состояния зон. Контроль извещателей (состояния связи и батареи). Постоянный контроль связи с датчиками, клавиатурами и сиренами. Режим энергосбережения. Срок службы батареи до 5 лет. Опрос извещателей. Простое подключение и программирование. Отображение уровня приема и неисправностей извещателей прямо на дисплее TouchScreen клавиатуры 8500. Индикация статуса системы.</p>	4253,85	3699,00	3551,04



 PB60	19	<p>Радиоприемник на 60 беспроводных зон. Дистанционная постановка / снятие и управление: передатчиками 8704 / 8804 и/или отдельными разделами, электро-приборами, доступом (гаражные ворота, замки, шлагбаумы) с помощью радиобрелоков РТ 44 до 64 шт. До 4 радиоприемников на один передатчик по системной шине. До 60 беспроводных извещателей ROISCOK. 2 управляемых выхода. Дальность до 130 м. Отображение уровня GSM-сети. Свето-звуковая индикация статуса панели (16 разделов).</p>	2532,30	2202,00	2113,92
 2124	20	<p>Расширитель охранно-пожарный для 8704/8804: 4 токопитающих входа для подключения 2х-проводных пожарных извещателей и любых охранных извещателей, 4 управляемых выхода (открытый коллектор) для индикации состояния пожарных шлейфов, верификация пожарной тревоги, сброс питания датчиков для верификации тревоги.</p>	1554,80	1352,00	1297,92
Устройства управления					
 TM16	21	<p>Контроллер Touch Memory. Постановка / снятие с охраны контрольных панелей 8704. Контроль прибытия ГБР (группы быстрого реагирования). Идентификация номера пользователя на ПЦН. Удобное подключение и программирование. Индикация статуса охранных зон. Светозвуковая индикация. Работает с ТМ-ключами DS 1990А. Группы ключей: мастер, пользователь, экипаж. Память на 200 ключей. Подключение к панели по клавиатурной шине.</p>	793,50	690,00	662,40
 PB26KIT	22	<p>Радиокомплект для управления панелями 8704 / 226 по системной шине и подачи тревоги. Постановка/снятие и дистанционного управления GSM GPRS передатчиками 8704. Подача сигналов тревоги. Дистанционное управление электромагнитными замками и другими исполнительными устройствами. Работает по системной шине. Основные характеристики: 2 брелока РТ11 и РВ26 приемник в комплекте. Память на 250 брелоков РТ11 / РТ44. Дальность до 250 м. Силовое реле для управления доступом. Идентификация номера пользователя на ПЦН. Удобная дистанционная постановка и снятие с охраны. Функция тревожной кнопки (Panic). Свето-Звуковая индикация состояния охранных зон.</p>	1495,00	1300,00	1248,00
Свето-звуковые оповещатели					
 3111	23	<p>Комбинированный свето-звуковой оповещатель 3 в 1, 12VDC. Строб 100 мА., Сирена 96дБ, 100 мА. Для подключения к OUT 1/2 передатчиков NAVIgard и PGM контрольных панелей. Раздельный статус. Сверхяркие светодиоды. Нержавеющий корпус. Уличный IP 41.</p>	411,70	358,00	343,68
VIDEO					
 DOM 485-28IR	24	<p>Цветная купольная JPEG видеочкамера для 8704/ 8804. С ИК подсветкой, режим день /ночь встроенный объектив: 2,8мм, угол обзора: 82 градуса, разрешение: 640x480/ 320x240/ 160x128/ 80x64 пикселей, чувствительность: 1Lx, напряжение питания:12 VDC, ток потребления: 100mA.</p>	4482,70	3898,00	3742,08
Универсальная серия					



 <p>292</p>	25	<p>Универсальный GSM-GPRS ретранслятор. Для передачи отчетов с охраняемых объектов на все типы мониторинговых приёмников, в формате Contact ID DTMF и GPRS, от всех типов контрольных панелей, оснащенных коммуникатором ContactID. Базовый GSM-GPRS передатчик на 4 входа. Оповещение подробными SMS. Резервирование тлф линии. Дистанционное управление электроприборами. Комплектация: 292, крепеж для установки в корпус 2000, CD с инструкцией и ПО PRO и приемником GPRS Server LITE, паспорт. Каналы передачи сообщений: GPRS/ CID DTMF /CID DATA/CID SMS/SMS/ CLIP /ALARM (CID = Contact ID). Каналы управления: SMS / бесплатно CLIP. Основные характеристики: не занимает коммуникатор контрольной панели, 4+1 входа (дополнительный вход Т: тест АС / тампер), 3 удаленно управляемых выхода, буфер на 256 событий, поддержка 2-х SIM-карт (SIM2), контроль телефонной линии, выход «Контроль GSM-сети», программирование через SIM-карту/PC (1325) / удаленно (2058).</p>	5747,70	4998,00	4798,08
 <p>1291</p>	26	<p>Универсальный модуль согласования GSM-передатчиков 2050 / 290/ 203 с контрольными панелями любых производителей, оснащенных цифровым коммуникатором Contact ID. Назначение: Для передачи полноформатных сообщений в форматах CID DATA/CID DTMF/ CID GPRS на GSM / проводные приемники DG /DG и приемником GPRS Server LITE. Вход активации. Память на 30 сообщений.</p>	2070,00	1800,00	1728,00
 <p>BUG-GSM</p>	27	<p>Универсальный GSM ретранслятор. 4 программируемых входа. 4 выхода. Контроль телефонной линии (NV 201). Автоматическое переключение с проводного на GSM канал (NV 201). Выход "Контроль GSM-сети". Совместимость с любыми контрольными панелями, оснащенными цифровым коммуникатором Contact ID, с приёмниками NAVIgard серии DG 2xxx / 3xxx. Запрос баланса с помощью SMS. Периодический тест.</p>	5170,40	4496,00	4316,16
Специализированная серия					
 <p>290</p>	28	<p>GSM-GPRS передатчик / ретранслятор. Назначение: Передача отчетов с охраняемых объектов, в том числе в формате Contact ID DTMF и GPRS, на мониторинговые GSM / проводные приемники DG / DT, GPRS Server и сотовые / проводные телефоны. Конвертирует в SMS полный протокол от контрольных панелей любых производителей (12xx или 1291). Управление доступом, электроприборами. Комплектация: 290, крепеж для установки в корпус 2000/ 2001 /2002, CD с инструкцией и универсальным программным обеспечением PRO и приемником GPRS Server LITE , паспорт. Каналы передачи сообщений: GPRS/ CID DTMF /CID DATA/CID SMS/SMS/ CLIP /ALARM (CID = Contact ID). Основные характеристики: не занимает коммуникатор панели, 4+1 входа (Дополнительный вход Т: тест АС / тампер), 3 удаленно управляемых выхода по SMS / бесплатно CLIP, буфер на 256 событий, поддержка 2-х SIM-карт (SIM2), контроль телефонной линии и GSM-сети. Программирование через SIM-карту / PC (1325) / удаленно (2058). Диапазон рабочих температур : - 20+50 Гр.С.</p>	5745,40	4996,00	4796,16
Модули согласования с различными контрольными панелями					

 1241	29	<p>Модуль согласования GSM-GPRS передатчиков 2050 /290, Ethernet коммуникатора 203 с контрольными панелями БОЛИД под управлением ПКИУОП "С2000". Вход активации. Память на 30 сообщений. Избирательность событий.</p>	1876,80	1632,00	1566,72
 1325	30	<p>Устройство подключения GSM передатчиков NAVIgard к PC для программирования.</p>	929,20	808,00	775,68
 1234	31	<p>Модуль согласования GSM-передатчиков 2050 / 290/ 203 с радиосистемой Стрелец (Аргус-Спектр). Вход активации. Память на 30 сообщений. Избирательность событий.</p>	1876,80	1632,00	1566,72
 241	32	<p>Специализированный GSM-GPRS передатчик для оборудования БОЛИД. Передача отчетов с охраняемых объектов в форматах GPRS / CID DATA / CID SMS / SMS / CLIP от оборудования BOLID под управлением ПКИУОП "С2000 / С2000М" на мониторинговые GSM-GPRS / Ethernet-приемники, NV GPRS Server и сотовые телефоны. 4 программируемых входа. 4 удаленно управляемых выхода по SMS, бесплатно CLIP. Поддержка 2-х SIM-карт (NV SIM 2). Дублирование/резервирование отчетов по Ethernet (203). Удаленное программирование без выезда на объект через FTP. Удобная выносная индикация. Встроенная антенна. Прохождение GPRS отчета < 1 секунды.</p>	4772,50	4150,00	3984,00
 DB1-1	33	<p>Полный 9-rip кабель удлинитель COM-порта. Для подключения и программирования передатчиков и приемников NAVIgard с помощью переходников NV 1325 / NV 1425. Длина 1,8 м.</p>	312,80	272,00	261,12
 1326	34	<p>Модуль согласования УКВ-передатчиков с контрольными панелями 8704/8804, 203, РВ 35 по системной шине.</p>	1138,50	990,00	950,40
Согласующие устройства					
 1221	35	<p>Релейный модуль. Управление 12в, 12мА. Контакты: 1 переключающий NO, NC, C. Коммутируемая нагрузка 6 А 220В. Назначение: для управления различными устройствами с помощью выходов Out GSM-передатчиков 2050 / 8704 /290/ 292/ 2126 / GPS 3 и PGM выходов контрольных панелей</p>	330,05	287,00	275,52
 1221/4	36	<p>Релейный модуль на 4 реле. Управление 12в, 12мА. Контакты: 4x1 переключающий NO, NC, C. Коммутируемая нагрузка 6 А 220В. Назначение: для управления различными устройствами с помощью выходов Out GSM-передатчиков 2050 / 8704 /290/ 292/ 2126 / GPS 3 и PGM выходов контрольных панелей.</p>	924,60	804,00	771,84

 <p>1222</p>	37	<p>Модуль контроля 220В. Для контроля состояния сети 220В. Гальваническая развязка при подаче сигналов от высоковольтных источников на входы передатчиков 2050 / 2020/ 2021/ 8704 /290/ 292/ 2126 / GPS 3. Работает с охранными приборами, контрольными панелями любых иностранных и отечественных производителей. Съёмная клемма входного напряжения. Световая индикация наличия 220В.</p>	816,50	710,00	681,60
 <p>1124</p>	38	<p>Модуль согласования двухпроводных пожарных извещателей с GSM-GPRS передатчиками 2050 / 8704 /290/ 292/ 2126 /GPS 3 и контрольными панелями NAVIgard /Ладога / Electronics Line / PYRONIX /Visonic / Элпром / CROW. Сброс питания датчиков для верификации тревоги, контроль 3х состояний пожарного шлейфа (Норма/Тревога/Неисправность), удобное подключение как к Н.О.так и Н.С. зонам контрольных панелей, низкое энергопотребление</p>	679,65	591,00	567,36
Источники питания					
 <p>7220</p>	39	<p>Импульсный источник бесперебойного питания 12 VDC , 1,5 А . Миниатюрные размеры. Ограничитель тока заряда АКБ. Защита от переплюсовки. Контроль наличия напряжения сети 220В . Самовосстанавливающийся предохранитель.</p>	870,55	757,00	726,72
Боксы и кронштейны					
 <p>2000</p>	40	<p>Малый металлический бокс 220x170x50 мм. С креплением под TAMPER , для 2050 / 8704 /290/ 292/ 2126 , 7220, 201/202/203, 12хх, 1124, дополнительного оборудования, место под 1хАКБ 1,2А/ч, 1хАКБ 2А/ч, вес: 1,5 кг.</p>	675,05	587,00	563,52
 <p>2001</p>	41	<p>Универсальный легкосъёмный кронштейн 110x100x40 мм для крепления оборудования NAVIgard в 2002, а также в корпусах контрольных панелей 86хх/GE NX/ DSC /PARADOX/Ладога/ ADEMCO/ElectronicsLine/ и других.</p>	416,30	362,00	347,52
 <p>2002</p>	42	<p>Большой металлический бокс 290x290x90 мм. Место под 3шт x АКБ 5 А/ч = 15 А/ч. Крепления под TAMPER для оборудования Navigard, контрольных панелей DSC/Paradox/Crow/NV, УКВ передатчиков, вес: 2 кг.</p>	909,65	791,00	759,36
 <p>TAMPER</p>	43	<p>Микровыключатель контроля открытия крышки. Для NV 2000, NV 2002 и др. Контакты: 1 NC (NO), Комплектация : 2 болта М3 , длина провода 30 см.</p>	188,60	164,00	157,44
Оборудование центральных станций мониторинга					

 <p>DG2010</p>	44	<p>1-канальный мониторинговый GSM-GPRS приемник / расширитель / концентратор. Назначение: прием отчетов с охраняемых объектов через GSM и GPRS < 1 сек + CLIP от GSM-GPRS передатчиков NAVIgard на базовые приемники DG/DT 2010 (требуются SIM карты со статическим IP адресом). Комплектация: DG 2010, 2000, кабель USB A-B , DB1-1, CD с инструкцией и программным обеспечением DCentre, паспорт. Форматы принимаемых сообщений : CID DATA/ бесплатно CLIP/CID SMS/GPRS. Основные характеристики: локальное программирование через USB, релейный выход. Встроенный звуковой сигнализатор контроля GSM каналов. Комбинация моделей эконом/ премиум класса/ предыдущих версий. 16 каналов на 1 COM/USB порт - неограниченное количество объектов. Интеграция с приёмниками любых производителей через COM 2 и передача отчетов в любое ПО. Буфер на 2000 событий. Watchdog. Не имеет логических ограничений на количество подключаемых объектов в формате CID. Коммуникационные протоколы для связи с PC: MCDI, Ademco 685, SurGard. Напряжение питания: 12В, 1А.</p>	7777,00	7290,94	6999,30
 <p>DT2010</p>	45	<p>Базовый 1-канальный проводной мониторинговый приемник. Для приема отчетов от контрольных панелей по проводным коммутируемым телефонным линиям. Комплектация: DT 2010, 2000, Кабель USB A-B, DB1-1, два телефонных провода 1,5м, CD с инструкцией и программным обеспечением NV DCentre, паспорт. Форматы принимаемых сообщений : CID DTMF / CID Dial UP. Релейный выход. Встроенный звуковой сигнализатор контроля телефонных каналов. Комбинация моделей Эконом/ Премиум класса/ предыдущих версий. 16 каналов на 1 COM/USB порт - неограниченное количество объектов. Буфер на 2000 событий. Watchdog. Не имеет логических ограничений на количество подключаемых объектов. Совместимое Программное обеспечение ПЦН : SECURITHOR, WINSAMM, SIMS II и др. Коммуникационные протоколы для связи с PC: MCDI , Ademco 685 , SurGard Питание 12 В, 1 А.</p>	7777,00	7290,94	6999,30
 <p>MRD18</p>	46	<p>Блок выносной индикации для организации мини ПЦН без ПК. Работа с приемниками по интерфейсу RS485. Отображение статуса 18 объектов с помощью светодиодов. Отображение неисправностей системы. Звуковое оповещение о тревоге. Может использоваться как наружный блок.</p>	2950,00	2765,63	2655,00

 <p>DT3123</p>	47	<p>1-канальный GSM-GPRS мультиформатный приемник / расширитель / концентратор с ЖК дисплеем. "Холодный резерв" - взаимозаменяемость приемника и расширителя). Прием отчетов с охраняемых объектов через GSM и NEW! GPRS от GSM-GPRS передатчиков NAVIgard на базовые приемники DG/DT 3220 (требуется SIM карты со статическим IP адресом). Комплектация: DG 3123, 7221, кабель USB, антенна 3-GSM - 2шт., DB1-1 шт., GPRS Server LITE, CD с инструкцией и программным обеспечением DCentre, паспорт. Форматы принимаемых сообщений: CID DATA/CLIP/CID SMS/ NEW! GPRS / CID IP.</p> <p>Основные характеристики: 2 канала (горячий резерв + SIM карты разных операторов). 16 каналов на 1 COM / USB-порт ПК. Комбинация каналов приёма (GSM, ТЛФ, Ethernet). Интеграция с любым ПО и оборудованием любых производителей. Локальное программирование через USB. Объективный контроль (подключение принтера). Автономная работа без ПК (ЖК-дисплей и встроенная память. Приём GPRS отчетов, Ethernet отчетов + отчетов в CLIP. Буфер на 2000 событий. Коммуникационные протоколы для связи с PC: MCDI, Ademco 685, SurGard. Напряжение питания: 12В, 1А.</p>	17500	16406,25	15750,00
 <p>DG3220</p>	48	<p>2х-канальный GSM-GPRS мультиформатный приемник / расширитель / концентратор с ЖК дисплеем. "Холодный резерв" - взаимозаменяемость приемника и расширителя). Прием отчетов с охраняемых объектов через GSM и NEW! GPRS от GSM-GPRS передатчиков NAVIgard на базовые приемники DG/DT 3220 (требуется SIM карты со статическим IP адресом). Комплектация: DG 3220, 7221, кабель USB, антенна 3-GSM - 2шт., DB1-1 шт., GPRS Server LITE, CD с инструкцией и программным обеспечением DCentre, паспорт.</p> <p>Форматы принимаемых сообщений : CID DATA/CLIP/CID SMS/ NEW! GPRS / CID IP.</p> <p>Основные характеристики: 2 канала (горячий резерв + SIM карты разных операторов). 16 каналов на 1 COM / USB-порт ПК. Интеграция с любым ПО и оборудованием любых производителей. Локальное программирование через USB. Объективный контроль (подключение принтера). Автономная работа без ПК (ЖК-дисплей и встроенная память. Приём GPRS отчетов, Ethernet отчетов + отчетов в CLIP. Буфер на 2000 событий. Сертификат ТР ПБ позволяет осуществлять пожарный мониторинг. Необходим DT 3223. Коммуникационные протоколы для связи с PC: MCDI, Ademco 685, SurGard. Напряжение питания: 12В, 1А.</p>	19500,00	18281,25	17550,00

 <p>DT3220</p>	49	<p>Базовый 2х-канальный мониторинговый проводной приемник / расширитель с русифицированным ЖКИ - дисплеем. 2 в 1: приемник / расширитель (холодный резерв - взаимозаменяемость приемника и расширителя). Прием отчетов с охраняемых объектов по проводным коммутируемым телефонным линиям. Комплектация: DT 3220, 1425, 1325, DB1-1 2шт., телефонный провод 1,5м 2шт, CD с инструкцией и программным обеспечением DCentre, паспорт. Форматы принимаемых сообщений: CID DTMF / CID Dial UP / DTMF SIA / 4+2/ CID IP. Основные характеристики: 2 канала (горячий резерв). 16 каналов на 1 COM / USB-порт ПК. Комбинация каналов приёма (GSM, ТЛФ, Ethernet). Интеграция с любым ПО и оборудованием любых производителей. Автономная работа без ПК (ЖК-дисплей и встроенная память присваивают отчетам Contact ID названия объектов и типы событий + прямое подключение принтера и блок питания в комплекте). Буфер на 2000 событий. Сертификат ТР ПБ позволяет осуществлять пожарный мониторинг. Коммуникационные протоколы для связи с PC: MCDI, Ademco 685, SurGard. Напряжение питания: 12В, 1,5А.</p>	17500,00	16406,25	15750,00
 <p>DT3320</p>	50	<p>Базовый 2-канальный ТЛФ/GSM мониторинговый приемник с ЖК дисплеем. «Горячий резерв» - всегда 2 активных канала. «Холодный резерв»: взаимозаменяемость приемника и расширителя. Автономная работа без ПК (ЖК-дисплей и встроенная память). Объективный контроль (подключение принтера). Описатели входных отчётов. Прием отчетов: GPRS + бесплатных CLIP, локальное программирование через USB. Буфер 2000 событий, релейный выход, часы реального времени. Встроенный звуковой сигнализатор контроля GSM / ТЛФ каналов. Комбинация моделей Эконом/ Премиум класса/ предыдущих версий. Расширитель. 16 каналов на 1 COM/USB порт ПК - неограниченное кол-во объектов соразмерно росту Вашего бизнеса. Комбинация каналов приема (GSM, ТЛФ, Ethernet*) обеспечивает МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень надежности ПЦН в целом). ТР ПБ позволяет осуществлять пожарный мониторинг. *необходим DT 3123 / 3223. Коммуникационные протоколы для связи с PC: MCDI, Ademco 685, SurGard. Питание 12 В, 1 А.</p>	19500,00	18281,25	17550,00