







**Ф И Л О С О Ф И Я О Х Р А Н Н Ы Х С И С Т Е М**

**ACTIVISION**

Наименование	Сортировка	Краткое описание	Розница	Мелкий опт	Опт
--------------	------------	------------------	---------	------------	-----





**Вызывные аудио панели**

	1	2-х проводная антивандальная накладная аудиопанель. Напряжение питания: 12В от аудиотрубки, дополнительного источника питания не требуется. Диапазон рабочих температур: -30...+50Гр.С. Габаритные размеры: 122x40x24мм. Цветовая гамма: медный антик, серебрянный антик, черный антик.	1090,00	1058,00	1012,00
	2	2-х проводная антивандальная накладная аудиопанель с адаптацией под мини АТС Panasonic. Напряжение питания: 12В от аудиотрубки (DP-2HP, DPV-20H и т.д.), дополнительного источника питания не требуется. Диапазон рабочих температур: -30...+55 Гр.С. Габаритные размеры: 122x40x24мм. Цветовая гамма: медный антик, серебрянный антик, черный антик.	1090,00	1058,00	1012,00
	3	2-х проводная антивандальная накладная аудиопанель с видео-модулем 600ТВл. 3 провода отдельно под видео-модуль. Напряжение питания: 12В от аудиотрубки. Диапазон рабочих температур: -30...+55Гр.С. Габаритные размеры: 122x40x24мм. Цветовая гамма: медный антик, серебрянный антик, черный антик.	2100,00	2012,50	1925,00
	4	2-х проводная антивандальная накладная аудиопанель. Напряжение питания: 12В от аудиотрубки, дополнительного источника питания не требуется. Диапазон рабочих температур: -30...+50Гр.С. Габаритные размеры: 75x35x17мм. Цветовая гамма: медный антик, серебрянный антик, черный антик.	710,00	678,50	649,00



**Видео панели цветные одноабонентские**

	5	4-х проводная накладная видеопанель с ИК подветкой. Дальность до 0,6м. Матрица 1/3", 600 ТВл. Напряжение питания: 12В. Угол обзора: 75Гр. (по горизонтали) 55Гр. (по вертикали). Диапазон рабочих температур: -40...+55Гр.С. Встроенный козырек и угловой кронштейн. Габаритные размеры: 122x40x24мм. Цветовая гамма: бежевый, коричневый, светло серый, темно серый, черный.	1640,00	1541,00	1474,00
	6	4-х проводная накладная видеопанель с ИК подветкой. Дальность до 0,6м. Матрица 1/3", 600 ТВл. Напряжение питания: 12В. Угол обзора: 75Гр. (по горизонтали) 55Гр. (по вертикали). Диапазон рабочих температур: -40...+55Гр.С. Встроенный козырек и угловой кронштейн. Габаритные размеры: 122x40x24мм. Цветовая гамма: бежевый, коричневый, светло серый, темно серый, черный.	1740,00	1656,00	1584,00





 <b>AVP-506 (PAL)</b>	7	<p>4-х проводная накладная видеопанель с ИК подветкой. Дальность до 0,6м. Матрица 1/3", 600 ТВл. Напряжение питания: 12В. Угол обзора: 75Гр. (по горизонтали) 55Гр. (по вертикали). Диапазон рабочих температур: -40...+55Гр.С. С угловым кронштейном. Габаритные размеры: 122x40x24 мм. Цветовая гамма: бежевый, коричневый, светло серый, темно серый, черный.</p>	1600,00	1483,50	1419,00
 <b>AVP-506 (NTSC)</b>	8	<p>4-х проводная накладная видеопанель с ИК подветкой. Дальность до 0,6м. Матрица 1/3", 600 ТВл. Напряжение питания: 12В. Угол обзора: 75Гр. (по горизонтали) 55Гр. (по вертикали). Диапазон рабочих температур: -40...+55Гр.С. С угловым кронштейном. Габаритные размеры: 122x40x24 мм. Цветовая гамма: бежевый, коричневый, светло серый, темно серый, черный.</p>	1710,00	1610,00	1540,00
					
 <b>AVP-508 (PAL)</b>	9	<p>4-х проводная антивандальная накладная видеопанель с адаптивной ИК подветкой и датчиком освещенности. Дальность до 0,5м. Матрица 1/3", 600 ТВл. Напряжение питания: 12В. Угол обзора: 75Гр. (по горизонтали) 55Гр. (по вертикали). Диапазон рабочих температур: -50...+55Гр.С. С козырьком и угловым кронштейном. Габаритные размеры: 122x40x24мм. Цветовая гамма: медный антик, серебрянный антик, черный антик.</p>	2500,00	2300,00	2200,00
 <b>AVP-508H (PAL)</b>	10	<p>4-х проводная антивандальная накладная видеопанель с адаптивной ИК подветкой и датчиком освещенности. Дальность до 0,5м. Матрица 1/3", 1000 ТВл. Напряжение питания: 12В. Угол обзора: 75Гр. (по горизонтали) 55Гр. (по вертикали). Диапазон рабочих температур: -50...+55Гр.С. С козырьком и угловым кронштейном. Габаритные размеры: 122x40x24мм. Цветовая гамма: медный антик, серебрянный антик, черный антик.</p>	2850,00	2633,50	2519,00
 <b>AVP-508 (NTSC)</b>	11	<p>4-х проводная антивандальная накладная видеопанель с адаптивной ИК подветкой и датчиком освещенности. Дальность до 0,5м. Матрица 1/3", 600 ТВл. Напряжение питания: 12В. Угол обзора: 75Гр. (по горизонтали) 55Гр. (по вертикали). Диапазон рабочих температур: -50...+55Гр.С. С козырьком и угловым кронштейном. Габаритные размеры: 122x40x24мм. Цветовая гамма: медный антик, серебрянный антик, черный антик.</p>	2500,00	2300,00	2200,00
 <b>AVP-508H (AHD)</b>	12	<p>4-х проводная антивандальная накладная видеопанель. С адаптивной ИК подветкой дальностью до 0,5м и датчиком освещенности, матрица 1/3", 720р. Напряжение питания: 12В. Угол обзора: 75Гр. (гор.) 55Гр. (верт.). Диапазон рабочих температур: -50...+55Гр.С. С козырьком и угловым кронштейном. Габаритные размеры: 122x40x24мм. Цветовая гамма: медь, антик, чёрная.</p>	3090,00	2806,00	2684,00
 <b>AVC-305 (PAL)</b>	13	<p>4-х проводная антивандальная накладная видеопанель с ИК подветкой. Дальность: 0,6м. Матрица: 1/3", 600 ТВл. Напряжение питания: 12В. Угол обзора: 75Гр. (по горизонтали) 55Гр. (по вертикали). Диапазон рабочих температур: -30...+55Гр.С. С козырьком и угловым кронштейном. Габаритные размеры: 122x40x24мм. Цветовая гамма: медный антик, серебрянный антик, черный антик.</p>	2350,00	2173,50	2079,00

		4-х проводная антивандальная накладная видеопанель с ИК подветкой. Дальность: 0,6м. Матрица: 1/3", 600 ТВл. Напряжение питания: 12В. Угол обзора: 75Гр. (по горизонтали) 55Гр. (по вертикали). Диапазон рабочих температур: -30...+55Гр.С. С козырьком и угловым кронштейном. Габаритные размеры: 122x40x24мм.Цветовая гамма: медный антик, серебрянный антик, черный антик.	2480,00	2288,50	2189,00
<b>AVC-305 (NTSC)</b>	14				
		4-х проводная антивандальная накладная видеопанель с ИК подветкой. Дальность: 0,6м. Матрица: 1/3", 600 ТВл. Напряжение питания: 12В. Угол обзора: 75Гр. (по горизонтали) 55Гр. (по вертикали). Диапазон рабочих температур: -30...+55Гр.С. Аудиоканал Motorola. С козырьком и угловым кронштейном. Габаритные размеры: 122x40x24мм.Цветовая гамма: медный антик, серебрянный антик, черный антик.	2430,00	2248,25	2150,50
<b>AVC-305M (PAL)</b>	15				
		4-х проводная антивандальная накладная видеопанель с ИК подветкой. Дальность: 0,6м. Матрица: 1/3", 600 ТВл. Напряжение питания: 12В. Угол обзора: 75Гр. (по горизонтали) 55Гр. (по вертикали). Диапазон рабочих температур: -30...+55Гр.С. С встроенным корытом. Габаритные размеры: 122x40x24мм.Цветовая гамма: медный антик, серебрянный антик, черный антик.	2350,00	2173,50	2079,00
<b>AVC-305 (PAL) врезная</b>	16				
		4-х проводная антивандальная накладная видеопанель на одного абонента с ИК подветкой. Дальность: 0,6м. Матрица: 1/3", 600 ТВл. Напряжение питания: 12В. Угол обзора: 75Гр. (по горизонтали) 55Гр. (по вертикали). Диапазон рабочих температур: -50...+55Гр.С. Габаритные размеры: 110x70x20мм.Цветовая гамма: медный антик, серебрянный антик.	4375,00	4025,00	3850,00
<b>AVP-451 (PAL)</b>	17				
		4-х проводная антивандальная накладная видеопанель на одного абонента с ИК подветкой. Дальность: 0,6м. Матрица: 1/3", 1000 ТВл. Напряжение питания: 12В. Угол обзора: 75Гр. (по горизонтали) 55Гр. (по вертикали). Встроенный Touch Memoгу считыватель. Диапазон рабочих температур: -50...+55Гр.С. Габаритные размеры: 110x70x20мм.Цветовая гамма: медный антик, серебрянный антик.	5000,00	4600,00	4400,00
<b>AVP-451 (PAL) TM</b>	18				
		4-х проводная антивандальная накладная видеопанель на одного абонента с ИК подветкой. Дальность: 0,6м. Матрица: 1/3", 1000 ТВл. Напряжение питания: 12В. Угол обзора: 75Гр. (по горизонтали) 55Гр. (по вертикали). Встроенный Proxy считыватель. Диапазон рабочих температур: -50...+55Гр.С. Габаритные размеры: 110x70x20мм.Цветовая гамма: медный антик, серебрянный антик.	5000,00	4600,00	4400,00
<b>AVP-451 (PAL) Proxy</b>	19				
	<b>Многоабонентские накладные вызывные панели</b>				
		4-х проводная антивандальная накладная видеопанель на двух абонентов с ИК подветкой. Дальность: 0,6м. Матрица: 1/3", 600 ТВл. Напряжение питания: 12В. Угол обзора: 75Гр. (по горизонтали) 55Гр. (по вертикали). Диапазон рабочих температур: -50...+55Гр.С. Габаритные размеры: 122x70x20мм.Цветовая гамма: медный антик, серебрянный антик.	5440,00	5002,50	4785,00
<b>AVP-452 (PAL)</b>	20				

 <p><b>AVP-452 (PAL) TM</b></p>	21	<p>4-х проводная антивандальная накладная видеопанель на двух абонентов с ИК подветкой. Дальность: 0,6м. Матрица: 1/3", 1000 ТВл. Напряжение питания: 12В. Угол обзора: 75Гр. (по горизонтали) 55Гр. (по вертикали). Встроенный Touch Memoгу считыватель. Диапазон рабочих температур: -50...+55Гр.С. Габаритные размеры: 122х70х20мм.Цветовая гамма: медный антик, серебрянный антик.</p>	5940,00	5462,50	5225,00
 <p><b>AVP-452 (PAL) Proxy</b></p>	22	<p>4-х проводная антивандальная накладная видеопанель на двух абонентов с ИК подветкой. Дальность: 0,6м. Матрица: 1/3", 1000 ТВл. Напряжение питания: 12В. Угол обзора: 75Гр. (по горизонтали) 55Гр. (по вертикали). Встроенный Proxy считыватель. Диапазон рабочих температур: -50...+55Гр.С. Габаритные размеры: 122х70х20мм.Цветовая гамма: медный антик, серебрянный антик.</p>	5940,00	5462,50	5225,00
 <p><b>AVP-453 (PAL)</b></p>	23	<p>4-х проводная антивандальная накладная видеопанель на трех абонентов с ИК подветкой. Дальность: 0,6м. Матрица: 1/3", 600 ТВл. Напряжение питания: 12В. Угол обзора: 75Гр. (по горизонтали) 55Гр. (по вертикали). Диапазон рабочих температур: -50...+55Гр.С. Габаритные размеры: 140х70х20мм. Цветовая гамма: медный антик, серебрянный антик.</p>	5750,00	5290,00	5060,00
 <p><b>AVP-453 (PAL) TM</b></p>	24	<p>4-х проводная антивандальная накладная видеопанель на трех абонентов с ИК подветкой. Дальность: 0,6м. Матрица: 1/3", 1000 ТВл. Напряжение питания: 12В. Угол обзора: 75Гр. (по горизонтали) 55Гр. (по вертикали). Встроенный Touch Memoгу считыватель. Диапазон рабочих температур: -50...+55Гр.С. Габаритные размеры: 140х70х20мм. Цветовая гамма: медный антик, серебрянный антик.</p>	6250,00	5750,00	5500,00
 <p><b>AVP-453 (PAL) Proxy</b></p>	25	<p>4-х проводная антивандальная накладная видеопанель на трех абонентов с ИК подветкой. Дальность: 0,6м. Матрица: 1/3", 1000 ТВл. Напряжение питания: 12В. Угол обзора: 75Гр. (по горизонтали) 55Гр. (по вертикали). Встроенный Proxy считыватель. Диапазон рабочих температур: -50...+55Гр.С. Габаритные размеры: 140х70х20мм. Цветовая гамма: медный антик, серебрянный антик.</p>	6250,00	5750,00	5500,00
 <p><b>AVP-454 (PAL)</b></p>	26	<p>4-х проводная антивандальная накладная видеопанель на четырех абонентов с ИК подветкой. Дальность: 0,6м. Матрица: 1/3", 600 ТВл. Напряжение питания: 12В. Угол обзора: 75Гр. (по горизонтали) 55Гр. (по вертикали). Диапазон рабочих температур: -50...+55Гр.С. Габаритные размеры: 155х70х20мм. Цветовая гамма: медный антик, серебрянный антик.</p>	6065,00	5577,50	5335,00
 <p><b>AVP-454 (PAL) TM</b></p>	27	<p>4-х проводная антивандальная накладная видеопанель на четырех абонентов с ИК подветкой. Дальность: 0,6м. Матрица: 1/3", 1000 ТВл. Напряжение питания: 12В. Угол обзора: 75Гр. (по горизонтали) 55Гр. (по вертикали). Встроенный Touch Memoгу считыватель. Диапазон рабочих температур: -50...+55Гр.С. Габаритные размеры: 155х70х20мм. Цветовая гамма: медный антик, серебрянный антик.</p>	6565,00	6037,50	5775,00
 <p><b>AVP-454 (PAL) Proxy</b></p>	28	<p>4-х проводная антивандальная накладная видеопанель на четырех абонентов с ИК подветкой. Дальность: 0,6м. Матрица: 1/3", 1000 ТВл. Напряжение питания: 12В. Угол обзора: 75Гр. (по горизонтали) 55Гр. (по вертикали). Встроенный Proxy считыватель. Диапазон рабочих температур: -50...+55Гр.С. Габаритные размеры: 155х70х20мм. Цветовая гамма: медный антик, серебрянный антик.</p>	6565,00	6037,50	5775,00


 <b>AVP-455 (PAL)</b>	29	<p>4-х проводная антивандальная накладная видеопанель на пять абонентов с ИК подветкой. Дальность: 0,6м. Матрица: 1/3", 600 ТВл. Напряжение питания: 12В. Угол обзора: 75Гр. (по горизонтали) 55Гр. (по вертикали). Диапазон рабочих температур: - 50...+55Гр.С. Габаритные размеры: 170x70x20мм. Цветовая гамма: медный антик, серебрянный антик.</p>	6375,00	5865,00	5610,00
 <b>AVP-455 (PAL) TM</b>	30	<p>4-х проводная антивандальная накладная видеопанель на пять абонентов с ИК подветкой. Дальность: 0,6м. Матрица: 1/3", 1000 ТВл. Напряжение питания: 12В. Угол обзора: 75Гр. (по горизонтали) 55Гр. (по вертикали). Встроенный Touch Memoгу считыватель. Диапазон рабочих температур: - 50...+55Гр.С. Габаритные размеры: 170x70x20мм. Цветовая гамма: медный антик, серебрянный антик.</p>	6875,00	6325,00	6050,00
 <b>AVP-455 (PAL) Proxy</b>	31	<p>4-х проводная антивандальная накладная видеопанель на пять абонентов с ИК подветкой. Дальность: 0,6м. Матрица: 1/3", 1000 ТВл. Напряжение питания: 12В. Угол обзора: 75Гр. (по горизонтали) 55Гр. (по вертикали). Встроенный Proху считыватель. Диапазон рабочих температур: - 50...+55Гр.С. Габаритные размеры: 170x70x20мм. Цветовая гамма: медный антик, серебрянный антик.</p>	6875,00	6325,00	6050,00
 <b>AVP-456 (PAL)</b>	32	<p>4-х проводная антивандальная накладная видеопанель на шесть абонентов с ИК подветкой. Дальность: 0,6м. Матрица: 1/3", 600 ТВл. Напряжение питания: 12В. Угол обзора: 75Гр. (по горизонтали) 55Гр. (по вертикали). Диапазон рабочих температур: - 50...+55Гр.С. Габаритные размеры: 185x70x20мм. Цветовая гамма: медный антик, серебрянный антик.</p>	6690,00	6152,50	5885,00
 <b>AVP-456 (PAL) TM</b>	33	<p>4-х проводная антивандальная накладная видеопанель на шесть абонентов с ИК подветкой. Дальность: 0,6м. Матрица: 1/3", 1000 ТВл. Напряжение питания: 12В. Угол обзора: 75Гр. (по горизонтали) 55Гр. (по вертикали). Встроенный Touch Memoгу считыватель. Диапазон рабочих температур: - 50...+55Гр.С. Габаритные размеры: 185x70x20мм. Цветовая гамма: медный антик, серебрянный антик.</p>	7190,00	6612,50	6325,00
 <b>AVP-456 (PAL) Proxy</b>	34	<p>4-х проводная антивандальная накладная видеопанель на шесть абонентов с ИК подветкой. Дальность: 0,6м. Матрица: 1/3", 1000 ТВл. Напряжение питания: 12В. Угол обзора: 75Гр. (по горизонтали) 55Гр. (по вертикали). Встроенный Proху считыватель. Диапазон рабочих температур: - 50...+55Гр.С. Габаритные размеры: 185x70x20мм. Цветовая гамма: медный антик, серебрянный антик.</p>	7190,00	6612,50	6325,00
 <b>AVP-457 (PAL)</b>	35	<p>4-х проводная антивандальная накладная видеопанель на семь абонентов с ИК подветкой. Дальность: 0,6м. Матрица: 1/3", 600 ТВл. Напряжение питания: 12В. Угол обзора: 75Гр. (по горизонтали) 55Гр. (по вертикали). Диапазон рабочих температур: - 50...+55Гр.С. Габаритные размеры: 200x70x20мм. Цветовая гамма: медный антик, серебрянный антик.</p>	7000,00	6440,00	6160,00
 <b>AVP-457 (PAL) TM</b>	36	<p>4-х проводная антивандальная накладная видеопанель на семь абонентов с ИК подветкой. Дальность: 0,6м. Матрица: 1/3", 1000 ТВл. Напряжение питания: 12В. Угол обзора: 75Гр. (по горизонтали) 55Гр. (по вертикали). Встроенный Touch Memoгу считыватель. Диапазон рабочих температур: - 50...+55Гр.С. Габаритные размеры: 200x70x20мм. Цветовая гамма: медный антик, серебрянный антик.</p>	7500,00	6900,00	6600,00




	37	4-х проводная антивандальная накладная видеопанель на семь абонентов с ИК подветкой. Дальность: 0,6м. Матрица: 1/3", 1000 ТВл. Напряжение питания: 12В. Угол обзора: 75Гр. (по горизонтали) 55Гр. (по вертикали). Встроенный Proxu считыватель. Диапазон рабочих температур: -50...+55Гр.С. Габаритные размеры: 200x70x20мм. Цветовая гамма: медный антик, серебрянный антик.	7500,00	6900,00	6600,00
	38	4-х проводная антивандальная накладная видеопанель на восемь абонентов с ИК подветкой. Дальность: 0,6м. Матрица: 1/3", 600 ТВл. Напряжение питания: 12В. Угол обзора: 75Гр. (по горизонтали) 55Гр. (по вертикали). Диапазон рабочих температур: -50...+55Гр.С. Габаритные размеры: 215x70x20мм. Цветовая гамма: медный антик, серебрянный антик.	7315,00	6727,50	6435,00
	39	4-х проводная антивандальная накладная видеопанель на восемь абонентов с ИК подветкой. Дальность: 0,6м. Матрица: 1/3", 1000 ТВл. Напряжение питания: 12В. Угол обзора: 75Гр. (по горизонтали) 55Гр. (по вертикали). Встроенный Touch Memoxy считыватель. Диапазон рабочих температур: -50...+55Гр.С. Габаритные размеры: 215x70x20мм. Цветовая гамма: медный антик, серебрянный антик.	7815,00	7187,50	6875,00
	40	4-х проводная антивандальная накладная видеопанель на восемь абонентов с ИК подветкой. Дальность: 0,6м. Матрица: 1/3", 1000 ТВл. Напряжение питания: 12В. Угол обзора: 75Гр. (по горизонтали) 55Гр. (по вертикали). Встроенный Proxu считыватель. Диапазон рабочих температур: -50...+55Гр.С. Габаритные размеры: 215x70x20мм. Цветовая гамма: медный антик, серебрянный антик.	7815,00	7187,50	6875,00




### Кнопки выхода










	41	Накладная антивандальная кнопка выхода. Напряжение коммутации: не более 30В. Ток коммутации: не более 30мА. Габаритные размеры: 80x40x22мм. Напряжение питания подсветки: 12В. Цветовая гамма: медный антик, серебрянный антик, черный антик.	240,00	230,00	220,00
---	----	---	--------	--------	--------




### Микрофоны

	42	Микрофон. Акустическая дальность: 7м. Максимальная длина линии: 300м. Отношение сигнал/шум: 55 дБ. Коэффициент нелинейных искажений: 0,3%. Глубина АРУ: 53дБ. Быстродействие АРУ: 0,4сек. Выходное напряжение: 600мВ. Напряжение питания: 7,5-13В. Ток потребления: 10мА. Диапазон рабочих температур: -20...+50Гр.С. Габаритные размеры: 10x47мм.	430,00	339,25	324,50
---	----	--	--------	--------	--------

### Дополнительно

	43	Коммутирующее устройство. Для подключения видеомониторов Commax DPV-4HP, DPV-4HP2, DPV-4PN и т.д. к цифровым видеопанелям AVC-424D, AVC-428D. Количество коммутирующих устройств AVC-401/С должно соответствовать количеству видеодомофонов. При подключении в качестве абонентов аудио-трубок коммутирующие устройства не ставятся. Степень защиты: IP54.	1350,00	1322,50	1265,00
---	----	--	---------	---------	---------

		Врезной кронштейн для AVC-105, AVC-305, AVP-508. Цветовая гамма: медный антик, серебрянный антик, черный антик.	180,00	172,50	165,00
<b>Корыто 005</b>	44				
		Козырек для AVC-105, AVC-305, AVP-508. Цветовая гамма: медный антик, серебрянный антик, черный антик.	150,00	143,75	137,50
<b>Козырек 005</b>	45				
		Уголок для AVC-105, AVC-305, AVP-508. Цветовая гамма: медный антик, серебрянный антик, черный антик.	150,00	143,75	137,50
<b>Уголок 005</b>	46				
		Козырек для многокнопочных панелей AVP-45X. Цветовая гамма: медный антик, серебрянный антик.	550,00	517,50	495,00
<b>Козырек AVP-45X</b>	47				
		Уголок для многокнопочной панели AVP-451. Цветовая гамма: медный антик, серебрянный антик.	960,00	920,00	880,00
<b>Уголок AVP-451</b>	48				
		Уголок для многокнопочной панели AVP-452. Цветовая гамма: медный антик, серебрянный антик.	960,00	977,50	935,00
<b>Уголок AVP-452</b>	49				
		Уголок для многокнопочной панели AVP-453. Цветовая гамма: медный антик, серебрянный антик.	1080,00	1035,00	990,00
<b>Уголок AVP-453</b>	50				
		Уголок для многокнопочной панели AVP-454. Цветовая гамма: медный антик, серебрянный антик.	1140,00	1092,50	1045,00
<b>Уголок AVP-454</b>	51				
		Уголок для многокнопочной панели AVP-455. Цветовая гамма: медный антик, серебрянный антик.	1200,00	1150,00	1100,00
<b>Уголок AVP-455</b>	52				

		<p>Уголок для многокнопочной панели AVP-456. Цветовая гамма: медный антик, серебрянный антик.</p>	1200,00	1150,00	1100,00
	53	<p>Уголок для многокнопочной панели AVP-456. Цветовая гамма: медный антик, серебрянный антик.</p>	1200,00	1150,00	1100,00
	54	<p>Уголок для многокнопочной панели AVP-457. Цветовая гамма: медный антик, серебрянный антик.</p>	1200,00	1150,00	1100,00
	55	<p>Уголок для многокнопочной панели AVP-458. Цветовая гамма: медный антик, серебрянный антик.</p>	1200,00	1150,00	1100,00



